

Drucken

Arbeiten mit Farben


Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Problem	Maßnahme
<p>Der Ausdruck ist zu schwach, oder ausgedruckte Bilder oder Zeichen weisen Lücken oder Auslassungen auf.</p> 	<p>Achten Sie darauf, empfohlenes Papier oder andere empfohlene Druckmedien zu verwenden. Verwenden Sie ein neues Paket eines Druckmediums. Siehe Richtlinien für Druckmedien.</p>
	<p>Vergewissern Sie sich, daß Sie unter Papiersorte die richtige Einstellung für das verwendete Druckmedium gewählt haben.</p>
	<p>Setzen Sie die Einstellung Tonerauftrag im Menü Farbe auf 4.</p>
	<p>Reinigen Sie die LEDs. Siehe Reinigen der LEDs.</p>
	<p>Wenn Sie annehmen, daß der Tonerfüllstand einer Druckkassette niedrig ist, entfernen Sie die entsprechende Kassette, und schütteln Sie sie leicht hin und her, um den Toner gleichmäßig zu verteilen. Setzen Sie die Kassette wieder ein, und versuchen Sie erneut, den Auftrag zu drucken.</p>
	<p>Tauschen Sie die Druckkassette aus, deren Farbe auf der Seite zu schwach oder lückenhaft gedruckt wird. Siehe Austauschen von Druckkassetten.</p>
<p>Tauschen Sie die Fotoentwickler aus. Wenn nur der schwarze Ausdruck schwach ist, genügt es, den schwarzen Fotoentwickler auszutauschen. Wenn eine der Farben zu schwach ist, müssen Sie alle drei Farb-Fotoentwickler austauschen. Siehe Austauschen von Fotoentwicklern.</p>	



Drucken

Arbeiten mit Farben



Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Problem	Maßnahme
<p>Farbige Striche, Streifen oder Schlieren treten auf der ausgedruckten Seite auf, oder der Ausdruck erscheint verwischt oder unscharf.</p> 	<p>Reinigen Sie die LEDs. Siehe Reinigen der LEDs.</p> <p>Entfernen Sie die entsprechende Druckkassette, und schütteln Sie sie leicht hin und her, um den Toner gleichmäßig zu verteilen. Setzen Sie die Kassette wieder ein, und versuchen Sie erneut, den Auftrag zu drucken. Siehe Austauschen von Druckkassetten.</p> <p>Tauschen Sie die Druckkassette aus, deren Farbe Striche, Streifen oder Schlieren auf der Seite verursacht. Siehe Austauschen von Druckkassetten.</p> <p>Tauschen Sie die Fotoentwickler aus. Wenn nur der schwarze Ausdruck schwach ist, genügt es, den schwarzen Fotoentwickler auszutauschen. Wenn eine der Farben zu schwach ist, müssen Sie alle drei Farb-Fotoentwickler austauschen. Siehe Austauschen von Fotoentwicklern.</p>
<p>Auf der Seite treten Tonerflecken auf.</p> 	<p>Tauschen Sie die Auftragsrolle aus. Siehe Bestellen von Verbrauchsmaterial.</p>



Drucken

Arbeiten mit Farben


Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Problem	Maßnahme
<p>Toner auf dem Seitenhintergrund.</p> 	<p>Stellen Sie sicher, daß die betreffende Druckkassette richtig eingesetzt ist.</p>
<p>Die Seite ist vollständig in einer Farbe bedruckt.</p> 	<p>Tauschen Sie die Fotoentwickler aus. Wenn die Seite schwarz ist, genügt es, nur den schwarzen Fotoentwickler auszutauschen. Wenn die Seite in einer anderen Farbe bedruckt ist, müssen Sie alle drei Farb-Fotoentwickler austauschen. Siehe Austauschen von Fotoentwicklern.</p>



Drucken

Arbeiten mit Farben



Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Problem	Maßnahme
<p>Helle Striche oder Streifen treten auf der gedruckten Seite auf.</p> 	<p>Reinigen Sie die LEDs. Siehe Reinigen der LEDs.</p> <p>Entfernen Sie die Druckkassette, deren Farbe Striche und Streifen verursacht, und schütteln Sie sie leicht hin und her, um den Toner gleichmäßig zu verteilen. Setzen Sie die Druckkassette wieder ein, und versuchen Sie erneut, den Auftrag zu drucken.</p> <p>Tauschen Sie die Fotoentwickler aus. Tritt das Problem nur auf, wenn Sie in Schwarz drucken, genügt es, nur den schwarzen Fotoentwickler auszutauschen. Wenn das Problem beim Ausdruck einer der Farben auftritt, müssen Sie alle drei Farb-Fotoentwickler austauschen. Siehe Austauschen von Fotoentwicklern.</p> <p>Tauschen Sie die Druckkassette aus, deren Farbe Striche oder Streifen auf der Seite verursacht. Siehe Austauschen von Druckkassetten.</p>
<p>Die Seite ist entweder leer, oder eine der Farben fehlt.</p> 	<p>Tauschen Sie die Druckkassette aus, deren Farbe auf der Seite fehlt. Siehe Austauschen von Druckkassetten.</p>



Drucken

Arbeiten mit Farben


Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Problem	Maßnahme
<p>Toner schmiert, oder es wird Tonerabrieb auf der Seite festgestellt.</p> 	<p>Vergewissern Sie sich, daß Sie empfohlenes Papier oder ein anderes empfohlenes Druckmedium verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch <i>Card Stock & Label Guide</i>.</p> <p>Vergewissern Sie sich, daß Sie unter Papiersorte die richtige Einstellung für das verwendete Druckmedium gewählt haben.</p> <p>Möglicherweise müssen Sie die Fixierstation austauschen. Siehe Austauschen der Fixierstation.</p>
<p>Mit der Post versandte Ausdrücke weisen Geister- oder Spiegelbilder des auf der Seite sichtbaren Textes auf.</p> 	<p>Beachten Sie beim Vorbereiten von Ausdrucken für den Postversand folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie Papier mit einem Gewicht von 90 g/m². • Vermeiden Sie rauhes Papier, und verwenden Sie statt dessen Papier mit einem Glättegrad von 100 bis 150 Sheffield-Punkten. • Falten Sie die Bögen so, daß der Text nach außen zeigt. • Verwenden Sie eine Frankiermaschine oder vorentwertete Briefmarken. • Transportieren Sie die Briefumschläge in speziellen Behältern zum Postamt, und werfen Sie sie nicht in Briefkästen.



Drucken

Arbeiten mit Farben



Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Problem	Maßnahme
<p>Die Qualität bedruckter Folien ist unbefriedigend.</p> 	<p>Vergewissern Sie sich, daß Sie empfohlene Lexmark Folien verwenden. Siehe Folien.</p>
	<p>Achten Sie darauf, die Folien richtig einzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Folien</p>
	<p>Wählen Sie beim Bedrucken von Folien für Papiersorte immer die Einstellung Folien. Siehe Papiersorte.</p>
	<p>Setzen Sie die Menüoption Farbanpassung auf Leuchtend. Siehe Farbanpassung.</p>
	<p>Hinterlassen Sie keine Fingerabdrücke auf Folien, bevor Sie sie bedrucken.</p>
<p>Die Qualität der gedruckten Bilder ist nicht zufriedenstellend.</p> 	<p>Setzen Sie die Einstellung Tonerauftrag im Menü Farbe auf 4.</p>



Drucken

Arbeiten mit Farben



Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Problem	Maßnahme
<p>Zwischen Farbfüllungen tritt ein weißer Zwischenraum auf.</p> 	<p>Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Die Fotoentwickler und die Antriebe werden neu kalibriert, wodurch der Farbauftrag verbessert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Ausricht.drucken.</p>
<p>Farben werden nicht erwartungsgemäß ausgedruckt.</p> 	<p>Stellen Sie sicher, daß Sie unter Farbanpassung und Druckmodus die richtigen Werte für den Druckauftrag ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Menü Farbe.</p>

