

Menyer och meddelanden

Mars 2005

www.lexmark.com

Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. © 2005 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

Utgåva: Mars 2005

Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL INC. TILLHANDAHÅLLER DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DEN UNDERFÖRSTÅDDA SÄLJBARHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST SYFTE. Vissa länder tillåter inte friskrivning av uttryckliga eller underförstådda garantier i vissa transaktioner. Därför gäller detta meddelande inte alla.

Utgåvan kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Informationen häri ändras regelbundet och ingår sedan i senare utgåvor. Förbättringar eller ändringar av produkten eller de beskrivna programmen kan göras när som helst.

Kommentarer om den här skriften skickas till Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien och Irland skickas de till Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan på lämpligt sätt använda eller sprida den information du tillhandahåller utan att förbinda sig gentemot dig. Du kan köpa extra kopior av skrifter relaterade till denna produkt genom att ringa 1-800-553-9727. I Storbritannien och Irland ringer du +44 (0)8704 440 044, I andra länder kontaktar du återförsäljningsstället.

Hänvisningar till produkter, program eller tjänster innebär inte att tillverkaren ämnar tillhandahålla dessa i alla länder där företaget finns. En hänvisning till en produkt, ett program eller en tjänst är inte ämnad att fastslå eller antyda att endast den produkten, det programmet eller den tjänsten kan användas. Jämbördiga produkter, program eller tjänster som inte gör intrång på eventuella befintliga immateriella rättigheter kan också användas. Utvärdering och bekräftelse av användning tillsammans med andra produkter, program eller tjänster, förutom dem som utformats av tillverkaren, är användarens ansvar.

Lexmark och Lexmark med rutertecknet är varumärken som tillhör Lexmark International Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Mac och Mac-logotypen är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

PCL[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company.

PostScript[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Med ensamrätt.

RÄTTIGHETER SOM GÄLLER STATSFÖRVALTNING I USA

Denna programvara och all medföljande dokumentation som levereras under detta avtal är kommersiell datorprogramvara och dokumentation som utvecklats exklusivt på privat bekostnad.

Innehåll

Kapitel 1: Använda skrivarens menyer	
Manöverpanelen	5
Menygrupper	7
Pappersmeny	7
Rapporter	
Inställningar	
Säkerhet	
Nätverk/portar	
Hjälp	
Kapitel 2: Skrivarmeddelanden	
Index	



Det finns ett antal menyer som du kan använda till att ändra skrivarinställningarna. Diagrammet visar menyindex på manöverpanelen, menyer och menyalternativ. Alternativen på varje meny och de värden du kan välja beskrivs noggrannare längre fram i kapitlet.

Vissa menyalternativ eller värden visas bara om ett visst tillval installerats på skrivaren. Andra menyalternativ gäller bara för ett visst skrivarspråk. Du kan ange värdena när som helst, men de påverkar bara skrivarens funktion när du har tillvalsutrustningen eller det angivna skrivarspråket.



Pappersmeny

Standardkälla Pappersstorlek/typ Konf. univ.matare Ersättningsstorlek Pappersstruktur Pappersmatning Anpassade typer Universell inställning Fackkonfiguration Rapporter Sida med menyinst. Enhetsstatistik Nätverksinställningar Nätverksinställningar för <x> visas om ytterligare nätverkstillval är installerade. Profillista Sidan Netware-inställningar Skriv ut teckensnitt Skriv ut katalog Inställningar Inställningsmeny Efterbehandlingsmeny Kvalitetsmeny Verktygsmeny PDF-meny PostScript-meny PCL-emuleringsmeny HTML-meny Bildmeny Nätverk/portar TCP/IP IPv6 Standardnätverk och Nätverk <x> Standard-USB och USB <x> Parallell och Parallell <x> Seriell <x> NetWare AppleTalk LexLink

Säkerhet Max ogiltig PIN Utgångsdatum för jobb

Hjälp Skriv ut alla Utskriftskvalitet Utskriftsguide Tillbehörsguide Mediaguide. Utskriftsfel Menyöversikt Guide Anslutningsguide Flyttguide

Manöverpanelen

På manöverpanelen finns följande:

- En svartvit display med bakgrundsbelysning och 4 rader där både bilder och text kan visas
- Åtta knappar: Tillbaka, Meny, Stopp, Välj (𝒜), ◀, ▶, ▲ och ▼
- Indikatorlampa
- Numerisk knappsats
- USB-gränssnitt



Användningen av knapparna och displaypanelens layout beskrivs i följande tabell.

Knapp eller alternativ på manöverpanelen	Funktion		
Baksida	För att återgå till det fönster som visades senast. Obs! Ändringar som gjorts i ett fönster tillämpas inte om du trycker på knappen Bakåt.		
Meny On	Att öppna menyindex. Obs! Skrivaren måste vara i läget κιar för att menyindex ska kunna öppnas. Ett meddelande om att menyerna är otillgängliga visas om skrivaren inte är klar.		
Stopp	För att stoppa de mekaniska processerna i skrivaren. När du har tryckt på Stopp visas meddelandet Stoppar. När processerna i skrivaren har avbrutits visar statusraden på manöverpanelen Stoppat, och en lista med alternativ visas.		
Indikatorlampa	En lysdiod med två färger (grön och röd) används på manöverpanelen. Lampan visar om skrivaren är påslagen, om skrivaren är upptagen, i viloläge, bearbetar ett jobb eller behöver åtgärdas.StatusIndikerarAvStrömmen är avFast gröntSkrivaren är påslagen men i viloläge Blinkar gröntBlinkar gröntSkrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.Fast röttSkrivaren behöver åtgärdas		

Knapp eller alternativ på manöverpanelen	Funktion		
Navigeringsknappar	Knapparna Uppåt och Nedåt används till att flytta uppåt och nedåt i listor.		
	 Nar du navigerar i en lista med knappen Uppat eller Nedat, flyttas markoren en rad i taget. När du trycker på knappen Nedåt längst ned på skärmen ändras skärmen till hela nästa sida. 		
	Vänster- och Höger-knapparna används när du vill förflytta dig i ett fönster, t.ex. från ett menyindexalternativ till ett annat. De används också till att bläddra igenom text som inte får plats på skärmen.		
	Knappen Välj används till att initiera åtgärd vid ett val. Tryck på Välj när markören befinner sig bredvid önskat val, t.ex. följa en länk, lämna in ett konfigurationsalternativ eller när du vill starta eller avbryta ett jobb.		
USB-gränssnitt	Värd-USB Direct-gränssnittet på manöverpanelen används till att ansluta en USB-flashminnesenhet och skriva ut PDF-filer.		
	Obs! En USB-port finns på skrivarens baksida för anslutning av dator eller annan enhet.		
Numerisk knappsats	Den numeriska knappsatsen består av siffror, nummertecken (#) och backstegsknapp. Knappen 5 har en upphöjning för icke-visuell orientering.		
1 2 3 4 5 6	Siffrorna används till att ange numeriska värden, t.ex. kvantiteter eller PIN-koder. Backstegsknappen används till att ta bort siffran till vänster om markören. Om du trycker upprepade gånger på backstegsknappen tas flera tecken bort.		
7 8 9	Obs! Nummertecknet (#) används inte.		
• 0 #			
Display	På displayen visas meddelanden och grafik som beskriver skrivarens aktuella status samt eventuella problem som måste åtgärdas.		
 Status/ √ Klar Låg nivå i magasin 1 	Den översta raden i displayen är rubrikraden. Där det är tillämpligt innehåller den raden den grafik som visar att knappen Bakåt kan användas. Den visar också aktuell status och status för förbrukningsmaterial (varningar). Om det finns flera varningar avgränsas de med komma.		
Visa förbr.mtrl.	De övriga tre raderna i displayen är fönstertexten. Här ser du skrivarens status, meddelanden om förbrukningsmaterial och Visa mig-fönster samt gör val.		
Fönstret Mer information			
Vissa lagrade jobb har inte återställts.			
Fönstret Visa mig hur			
Solution Ta ut magasinet; ta bort utskriftsmaterial			

Menygrupper

Obs! En asterisk (*) vid värdet anger att det är originalvärdet som visas.

Pappersmeny

I Pappersmenyn kan du definiera det papper som laddas i varje pappersmagasin, samt standardpapperskälla och utmatningsfack.

Standardkälla

Menyval	Syfte	Värden	
Standardkälla	Identifierar standardpapperskällan.	Magasin <x></x>	Om du fyller på samma pappersstorlek och
		Universalarkmatare	inställningar för pappersstorlek och
		Man. papper	papperstyp) lankas magasinen automatiskt. När ett magasin är tomt
		Manuellt kuvert	hämtas papper automatiskt från nästa länkade källa.

Pappersstorlek/typ

Obs! Bara installerade papperskällor visas.

Det här menyvalet används till att ställa in storlek och typ för det medium som fylls på i ett magasin. Att ställa in pappersstorlek och -typ är en tvåstegsprocess. Först visas *Storlek* med fet stil. När du valt mediestorlek visas *Typ* med fet stil på skärmen. Du kan då välja medietyp.

Menyval	Syfte	Värden	
Magasin <x> Storlek/typ</x>	Identifierar standardpappersstorleken för varje papperskälla. Obs! För magasin med automatisk storleksavkänning visas endast det värde som maskinvaran känt av.	A4* (icke-USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universal	Om du fyller på samma pappersstorlek och -typ i två papperskällor (med korrekta inställningar för pappersstorlek och papperstyp) länkas magasinen automatiskt. När ett magasin är tomt hämtas papper automatiskt från nästa länkade källa.

Menyval	Syfte	Värden	
Magasin <x> Storlek/typ</x>	Identifierar den papperstyp som är installerad för varje papperskälla. Obs! Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Anpassad typ < x >. Om två eller flera papperstyper har samma namn visas namnet bara en gång i listan Papperstyp.	Normalt papper* Tjockt papper OH-film Etiketter Bond Brevpapper Förtryckt Färgat papper Anpassad typ <x></x>	 Du kan använda det här menyalternativet till att: Optimera utskriftskvaliteten för angett papper. Välja papperskällor med programvaran genom att välja typ och storlek. Länka papperskällor automatiskt. Alla källor som innehåller samma papperstyp och storlek länkas automatiskt av skrivaren om du har ställt in korrekta värden för papperstyp och storlek.
Univ.matare Storlek/ typ	Identifierar den pappersstorlek som är installerad i universalarkmataren.	A4* (icke-USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universal 7 3/4-kuvert 10-kuvert DL-kuvert C5-kuvert Annat kuvert	Universalarkmataren visas bara på manöverpanelen när Konf.univ.matare är inställt på Kassett.
Univ.matare Storlek /typ	Identifierar den papperstyp som är installerad i universalarkmataren. Obs! Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Anpassad typ <x></x> . Om två eller flera papperstyper har samma namn visas namnet bara en gång i listan Papperstyp.	Normalt papper* Tjockt papper OH-film Etiketter Bond Kuvert Brevpapper Förtryckt Färgat papper Anpassad typ <x></x>	Universalarkmataren visas bara på manöverpanelen när Konf.univ.matare är inställt på Kassett.

Menvval	Svfte	Värden
Man. papper Storlek/typ	Identifierar den pappersstorlek som fylls på manuellt.	A4* (icke-USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universal
Man. papper Storlek/ typ	Identifierar den papperstyp som fylls på manuellt.	Normalt papper* Tjockt papper OH-film Etiketter Bond Brevpapper Förtryckt Färgat papper Anpassad typ <x></x>
Man. kuvert Storlek /typ	Identifierar den kuvertstorlek som fylls på manuellt.	7 3/4-kuvert 10-kuvert* (USA) DL-kuvert* (icke-USA) C5-kuvert Annat kuvert
Man. kuvert Storlek/ typ	Identifierar den kuverttyp som fylls på manuellt.	Kuvert* Anpassad typ <x></x>

Konf. univ.matare

Det här menyvalet används för att konfigurera universalarkmataren som ett annat magasin eller som manuell matare. Om du länkar universalarkmataren till ett annat magasin kan du ställa in skrivaren så att den tar papper från universalarkmataren innan den tar papper från ett annat magasin.

Menyval	Syfte	Värden
Konf. univ.matare	Bestämmer hur skrivaren ska behandla papper i universalarkmataren.	Kassett* Manuell Först

Ersättningsstorlek

Det här menyvalet används för att fastställa om skrivaren kan ersätta begärt pappersformat som för tillfället inte finns inmatat i någon av skrivarens inmatningskällor med ett annat pappersformat. Ett exempel: Inställningen för ersättningsstorlek är Letter/A4, och det finns bara papper i A4-format i skrivaren. När en begäran tas emot om utskrift i Letter-format ersätter skrivaren automatiskt Letter med A4, och utskriften utförs i stället för att du uppmanas välja ett annat pappersformat.

Menyval	Syfte	Värden	
Ersättningsstorlek	Ersätter angiven pappersstorlek om den begärda storleken inte är påfylld.	Av Statement/A5 US Letter/A4 11x17/A3 Alla i listan*	 Värdet Av visar att inga storleksersättningar tillåts. Värdet Alla i listan visar att alla tillgängliga ersättningar tillåts.

Pappersstruktur

Det här menyvalet används för att ställa in materialstrukturen för var och en av de definierade materialtyperna. På så sätt kan skrivaren optimera utskriftskvaliteten för angivet material.

Menyval	Syfte	Värden		
Normal struktur	Identifierar strukturen på det material	Fin		
OH-filmstruktur	som tyllis på i en viss minatilingskalla.	Normal*		
Etikettstruktur		GIOV		
Dok.pappstruktur				
Kuvertstruktur				
Brevhuvudstruktur				
Struktur för förtryckt				
Färgstruktur				
Struktur tjockt papper	ldentifierar strukturen på det tjocka papper som fyllts på i en viss inmatningskälla.	Fin Normal* Grov	Visas om tjockt papper kan användas i den angivna inmatningskällan.	
Anpassad Struktur <x></x>	Identifierar strukturen på det anpassade material som fyllts på i en viss inmatningskälla.	Fin Normal* Grov	Visar om den anpassade typen kan användas i den angivna inmatningskällan.	

Pappersmatning

Det här menyvalet används för att ställa in matningsorienteringen för varje papperstyp. På så sätt kan du fylla på en inmatningskälla med förtryckt material och sedan meddela skrivaren att material fyllts på för dubbelsidig utskrift. Du kan sedan med hjälp av program ange enkelsidig utskrift. När enkelsidig utskrift väljs matar skrivaren automatiskt in tomma sidor så att jobbet skrivs ut korrekt.

Obs! Pappersmatning finns bara om en duplexenhet är installerad.

Menyval	Syfte	Värden	
Laddar etiketter	Hanterar förtryckt papper korrekt oavsett	Dubbelsidig	
Laddar Bond	enkelsidig utskrift.	Av*	
Laddar brevpapper			
Laddar förtr. papper			
Laddar färg.papper			
Laddar tjockt papper	Hanterar förtryckt tjockt papper korrekt oavsett om jobbet är en dubbelsidig eller enkelsidig utskrift.	Dubbelsidig Av*	Visas om tjockt papper kan användas i den angivna inmatningskällan.
Laddar anpassad <x></x>	Hanterar förtryckt anpassat papper korrekt oavsett om jobbet är en dubbelsidig eller enkelsidig utskrift.	Dubbelsidig Av*	Visar om den anpassade typen kan användas i den angivna inmatningskällan.

Anpassade typer

Det här menyvalet används för att definiera ett namn för varje anpassad papperstyp. Du kan tilldela namn med hjälp av ett verktyg som MarkVision eller från manöverpanelen.

Menyval	Syfte	Värden	
Anpassad typ N	Anger den papperstyp som associerats till varje Anpassad typ som är tillgänglig i papperstypsmenyn.	Papper* Tjockt papper OH-film Etiketter Kuvert	Materialet för anpassad typ måste kunna användas i den inmatningskälla du anger för att ett användardefinierat namn ska kunna tilldelas. Så snart namnet har tilldelats visas det (nedkortat till 16 tecken) i stället för Anpassad typ x.

Universell inställning

Det här menyvalet används för att ange höjden och bredden på pappersstorleken Universal. Genom att höjden och bredden på pappersstorleken Universal anges, använder skrivaren inställningen Universal precis som andra pappersstorlek, inräknat funktioner för dubbelsidig utskrift och miniatyrer.

Menyval	Syfte	Värden	
Måttenheter	Fastställer den måttenhet som används för att ange höjd och bredd för Universal.	Tum Millimeter	Tum är standard i USA, millimeter är internationell standard.
Stående bredd	Anger stående bredd för Universal- materialet. Obs! Om värdet överstiger den maximala bredden använder skrivaren det maximala tillåtna värdet i tum eller millimeter.	3 till 17 tum i steg om 0,01 tum 76 till 432 mm i steg om 1 mm	Visar antingen tum eller mm från inställningen Måttenheter; 11,69 tum är standard i USA och 297 mm är internationell standard.
Stående höjd	Anger stående höjd för Universal- materialet. Obs! Om värdet överstiger den maximala höjden använder skrivaren det maximala tillåtna värdet i tum eller millimeter.	3 till 17 tum i steg om 0,01 tum 76 till 432 mm i steg om 1 mm	Visar antingen tum eller mm från inställningen Måttenheter; 17 tum standard i USA, 432 mm internationell standard.
Matningsriktning	Anger matningsriktningen.	Kortsida* Långsida	Långsida visas bara om den längsta sidan är kortare än skrivarens maximala fysiska bredd.

Fackkonfiguration

Det här menyvalet används för att ange utmatningsfack för utskrifterna.

Obs! Fackkonfiguration visas bara när minst ett utmatningsfack är installerat som tillval.

Menyval	Syfte	Värden	
Utmatningsfack	Anger standardutmatningsfack för utskrifterna.	Standardfack*	Om det finns ett användardefinierat
		Fack <x></x>	 Namnet kortas ner till 14 tecken. Om två eller flera fack har samma namn visas namnet bara en gång i listan Utmatningsfack.
Konfigurera fack	Bestämmer vilket eller vilka utmatningsfack som skrivaren använder till ett visst jobb.	Utmatningsenhet*	Skickar utskriftsjobben till det utmatningsfack som tilldelats användaren.
		Länk	Länkar två eller flera utmatningsfack som om de vore ett enda stort fack. När ett länkat fack är fullt börjar skrivaren fylla på nästa länkade fack, och fortsätter därefter med övriga länkade fack.
		Länka valfri	Länkar alla tillvalsfack som om de vore ett enda stort utmatningsfack, men låter standardfacket vara separat adresserbart.
		Typtilldelning	Skickar varje jobb till det utmatningsfack som tilldelats respektive papperstyp.

Menyval	Syfte	Värden	
Tilldela typ/fack	Skickar utskriftsjobben till ett visst utmatningsfack baserat på begärd papperstyp.	Fack normalt papper	Avaktiverad*
		Fack tjockt papper	Standardfack
	Obs! Om det finns ett	Fack för OH-film	Fack 1 Fack 2
	stället för Fack för Anpassat <x>.</x>	Etikettfack	Obs! Endast installerade utmatningsfack visas. Om Konfig. fack är inställt på Typtilldelning är standardinställningen Standardfack.
	eller flera fack har samma namn visas	Fack för Bond	
	fack.	Fack för kuvert	
		Fack för brevpapper	
	Fack för förtryckt		
	Fack för färgat papper		
		Fack <x> för anpassad (där <x> står för 1 t.o.m. 6)</x></x>	

Rapporter

Sida med menyinst.

Med det här menyvalet kan du skriva ut en sida med menyinställningar.

Menyval	Syfte	Värden
Sida med menyinst.	Skriver ut information om skrivarens standardinställningar och kontrollerar att skrivartillvalen är korrekt installerade.	När du valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till klar.

Enhetsstatistik

Det här menyvalet visar skrivarstatistik.

Menyval	Syfte	Värden
Enhetsstatistik	Skriver ut information om skrivarstatistik.	När du valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till klar.

Nätverksinställningar

Med det här menyvalet kan du skriva ut en sida med nätverksinställningar.

Menyval	Syfte	Värden
Nätverksinställningar Nätverksinställn ingar för <x> visas om ytterligare nätverkstillval är installerade.</x>	Skriver ut information om nätverksinställningar och kontrollerar nätverksanslutningen. Obs! På den här sidan får du även information som hjälper dig att konfigurera skrivaren för nätverksutskrift.	När du valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till ĸlar.

Profillista

Med det här menyvalet kan du skriva ut en lista över profiler som finns lagrade i skrivaren.

Menyval	Syfte	Värden
Profillista	Skriver ut en lista över profiler som finns lagrade i skrivaren.	När du valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till klar.

Sidan Netware-inställningar

Med det här menyvalet skriver du ut information om den inbyggda skrivarservern.

Menyval	Syfte	Värden
Sidan Netware- inställningar	Skriver ut information om den inbyggda skrivarservern och de nätverksinställningar som definieras av menyalternativet Nätverksinställningar för <x> på nätverksmenyn.</x>	När du valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till Klar.

Skriv ut teckensnitt

Med det här menyvalet skriver du ut en lista över de teckensnitt som finns lagrade i skrivaren.

Menyval	Syfte	Värden	
Skriv ut teckensnitt Skriver ut en lista med exempel på alla teckensnitt som finns tillgängliga för det skrivarspråk som angetts.	PCL-teckensnitt	Skriver ut en lista med exempel på alla teckensnitt som finns tillgängliga för PCL-emulering.	
	PS-teckensnitt	Skriver ut en lista med exempel på alla teckensnitt som finns tillgängliga för PostScript-emulering.	

Skriv ut katalog

Med det här menyvalet skriver du ut en kataloglista. Kataloglistan är en lista över de resurser som lagras på ett formaterat flashminneskort (tillval) eller på hårddisken.

Menyval	Syfte	Värden
Skriv ut katalog	Skriver ut en lista över de resurser som lagras på flashminneskortet (tillval) eller på hårddisken.	När du valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till klar.
	Obs! Funktionen Skriv ut katalog är bara tillgänglig om ett icke-defekt flashminne eller hårddisk är installerad och formaterad, och storleken på jobb- bufferten inte är 100 %.	

Inställningar

Inställningsmeny

Med det här menyvalet kan du ställa in flera olika skrivarfunktioner.

Menyval	Syfte	Värden	
Språk i display	Anger vilket språk som visas på manöverpanelen.	Engelska	Obs! Alla värden kanske inte finns
		Français	tiligangilga.
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Ryska	
		Polski	
		Magyar	
		Turkiska	
		Tjeckiska	
		Förenklad kinesiska	
		Traditionell kinesiska	
		Koreanska	
		Japanska	1

Menyval	Syfte	Värden	
Energisparläge	Avgör hur länge (i minuter) som skrivaren väntar efter ett utskriftsjobb innan den övergår till energisparläge.	Avaktiverad	Det värdet visas inte om inte Energisparläge är Av. Om du vill ha mer information läser du i <i>användarhandboken</i> .
		1240	Anger hur lång tid det ska ta efter det att en utskrift är färdig innan skrivaren övergår till Energisparläge. (Det är inte säkert att skrivaren kan hantera hela tidsintervallet.)
			Originalvärdet för Energisparläge beror på skrivarmodellen. Du kan ta reda på den aktuella inställningen för Energisparläge genom att skriva ut en sida med menyinställningar. Även när skrivaren är i Energisparläge är den klar att ta emot utskriftsjobb.
			Om du ställer in Energisparläge på 1 sätts skrivaren i energisparläge en minut efter ett utskriftsjobb. Då används mindre energi, men längre uppvärmningstid behövs. Om skrivaren delar eluttag med rumsbelysningen och ljuset börjar blinka bör du ställa in Energisparläge på 1 .
			Välj ett högt värde om du använder skrivaren hela tiden. Det betyder i de allra flesta fall att skrivaren är klar att skriva ut med så kort uppvärmningstid som möjligt. Om du vill ha en balans mellan energiförbrukning och kortare uppvärmningsperiod väljer du ett värde mellan 1 och 240 minuter.
Alarm	Styr om en ljudsignal ska höras när ett problem med skrivaren behöver åtgärdas.	Alarmkontroll: Av En gång* Fortlöpande	Av – Skrivarens alarmsignal är avstängd.
			En gång * – Skrivaren ger ifrån sig tre korta signaler.
			Fortlöpande – Skrivaren upprepar signalerna var tionde sekund.
		Toneralarm: Av* En gång Fortlöpande	Obs! Häftnings- och hålslagningsalarm visas endast när en efterbehandlare installerats som tillval.
		Häftningsfel:	
		En gång Fortlöpande	
		Hålslagslarm: Av* En gång Fortlöpande	

Menyval	Syfte	Värden	
Tidsgränser	änser Anger hur lång tid (i sekunder) skrivaren väntar innan startskärmen visas igen, innan ett meddelande tas emot om att jobbet ska avbrytas eller innan ytterligare data från datorn tas emot. Obs! Tidsgräns för vänta är bara	Tidsgräns för skärm: 15–300 (30*)	 Avaktiverad - Avaktiverar Tidsgräns för skärm. 15–300 – Anger hur lång tid skrivaren väntar innan startskärmen visas igen. Standardinställningen är 30*.
	tillgängligt när du använder PostScript- emulering. Menyvärdet påverkar inte utskriftsjobb med PCL-emulering.	Tidsgräns för utskrift Avaktiverad 1–255 (90*)	 Avaktiverad - Avaktiverar Utskriftstidsgräns. 1–255 – Anger hur lång tid skrivaren väntar på ett meddelande om att jobbet ska avbrytas, innan utskriftsjobbet avbryts. Obs! När tiden går ut skrivs eventuella delvis formaterade sidor som fortfarande finns i skrivaren ut, och andra indataportar undersöks för att se om det finns data. Standardinställningen är 90*.
		Tidsgräns för vänta: Avaktiverad 1565535 (40*)	 Avaktiverad – Avaktiverar Tidsgräns för vänta. 1565535 – Anger hur länge skrivaren ska vänta på ytterligare data innan utskriften avbryts. Standardinställningen är 40*.
Återställ utskrift	ställ utskrift Anger om skrivaren fortsätter i vissa offline-situationer, skriver ut sidor som fastnat igen, eller väntar tills hela sidan bearbetats och är klar för utskrift.	Auto fortsättning: Avaktiverad* 5–255	Gör så att skrivaren fortsätter automatiskt i vissa offline-situationer när de inte lösts inom den angivna tidsperioden. 5–255 – Anger hur lång tid skrivaren väntar.
		Åtgärda kvadd: På Av Auto*	 Anger om skrivaren ska skriva ut de sidor som fastnat en gång till. På – Skrivaren skriver ut de sidor som fastnat en gång till. Av – Skrivaren skriver inte ut de sidor som fastnat en gång till. Auto*– Skrivaren skriver ut sidor som fastnat om inte det minne som krävs för att lagra sidan behövs för annat.
		Skydda sida: Av* På	Lyckas med att skriva ut en sida som normalt skulle lett till fel av typen Komplex sida. Av* – Skriver ut en sida med data delvis om det inte finns tillräckligt med minne för att bearbeta hela sidan. På – Säkerställer att hela sidan bearbetas innan den skrivs ut. Obs! Om du har valt På och du fortfarande inte kan skriva ut sidan kan du behöva minska storleken eller ta bort några av teckensnitten på sidan, eller installera ytterligare skrivarminne. Obs! För de flesta utskriftsjobb behöver du inte välja På. Utskriften kan gå långsammare när du har valt På.

Menyval	Syfte	Värden	
Skrivarspråk	Anger det standardskrivarspråk som ska användas när datorn sänder data till skrivaren. Obs! Genom att ställa in ett skrivarspråk som standard hindrar du inte programmet från att skicka utskriftsjobb som använder det andra språket.	PCL-emulering PS-emulering*	PCL-emulering – använder en PCL-tolk för inkommande värdkommunikation. PostScript-emulering – använder en PS-tolk för inkommande värdkommunikation.
Utskriftsområde	Modifierar det utskriftsområde som det logiskt och fysiskt går att skriva ut på.	Normal* Helsida	Obs! Inställningen Helsida påverkar bara sidor som skrivs ut med PCL 5-emulering. Inställningen påverkar inte sidor som skrivs ut med PCL XL- eller PostScript-emulering. Om du försöker skriva ut data på en yta som definierats som inte skrivbar med inställningen Normal, kommer skrivaren att beskära bilden enligt de gränser som definierats av inställningen.
Hämta till	Anger lagringsposition för hämtade resurser.	RAM-minne*	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i skrivarminnet (RAM-minnet).
	Hämtade resurser lagras permanent i flashminnet eller på hårddisken och temporärt i RAM-minnet, Resurserna	Flash	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i flashminnet.
	finns kvar i flashminnet eller på hårddisken även när skrivaren slås av.	Disk	Alla hämtade resurser lagras automatiskt på hårddisken.
Utskriftsinformation	Anger om statistik för de mest aktuella utskrifterna ska lagras på hårddisken. Statistiken visar om jobbet skrevs ut med eller utan fel, hur lång tid det tog att skriva ut, storleken (i byte), önskad pappersstorlek och papperstyp, det totala antalet utskrivna sidor och antalet kopior. Obs! Utskriftsinformation visas endast när en hårddisk är installerad som inte är defekt, läs- eller skrivskyddad, och Buffertstorlek inte är inställd på 100 %.	Av*	Skrivaren lagrar inte jobbstatistik på hårddisken.
St m sk pa to kc O nå är B		På	Skrivaren lagrar bara jobbstatistik för de jobb som gjorts nyligen.
Spara resurser	Anger vad skrivaren ska göra med resurser som hämtats, t.ex. teckensnitt och makron till RAM-minnet, om skrivaren tar emot ett jobb som kräver mer minne än vad som finns tillgängligt.	Av*	Skrivaren behåller bara de hämtade resurserna tills minnet behövs. Skrivaren tar sedan bort resurserna som lagrats för det ej aktiva skrivarspråket.
		På	Skrivaren behåller alla hämtade resurser för alla skrivarspråk när skrivarspråket byts ut och skrivaren återställs. Får skrivaren slut på minne visas 38 Minnet är fullt.
Originalvärden	Skrivarinställningarna återgår till de fabriksinställda standardvårdena.	Återställ	 Alla menyinställningar återställs till originalvärden utom: Språk i display Alla inställningar i parallellmenyn, seriellmenyn, nätverksmenyn och USB-menyn. Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron, symboluppsättningar) raderas i skrivarminnet (RAM-minne). (Resurser som lagras i flashminnet eller på hårddisken påverkas inte.)
		Återställ inte*	De inställningar som användaren ställt in finns kvar.

Efterbehandlingsmeny

Det här menyvalet används när du vill ange hur utskrifterna ska efterbehandlas.

Menyval	Syfte	Värden	
Dubbelsidig	Anger dubbelsidig utskrift som standard	Av*	Skriver ut på papperets ena sida.
	Obs! En duplexenhet måste vara installerad som tillval. F Obs! Välj Dubbelsidig i skrivardrivrutinen om det bara gäller enskilda jobb. F		Skriver ut på papperets båda sidor.
Dubbelsidig bindning	Anger hur dubbelsidiga sidor ska bindas, samt utskriftens orientering på arkets baksida (jämna sidor) i förhållande till	Långsida*	Anger bindning längs långsidan (vänster kant för stående riktning och överkant för liggande riktning).
	Obs! En duplexenhet måste vara installerad som tillval.	Kortsida	Anger bindning längs kortsidan (överkant för stående riktning och vänster kant för liggande riktning).
Kopior	Anger standardvärde för antal utskrivna kopior. Obs! Du kan ange antal kopior för ett visst jobb i skrivardrivrutinen.	1999 (1*)	Värden som anges i skrivardrivrutinen åsidosätter alltid värden som anges på manöverpanelen.
Tomma sidor	Anger om sidor som är tomma i programmet ska tas med i utskriften.	Skriv inte ut*	Skriver inte ut tomma sidor.
		Skriv ut	Skriver ut tomma sidor.
Sortering	Ser till att sidorna i ett utskriftsjobb matas ut i rätt ordning vid utskrift av flera kopior.	Av*	Skriver ut varje sida i ett utskriftsjobb det antal gånger som anges i menyalternativet Kopior. Om du t.ex. anger 2 Kopior och skriver ut tre sidor, skriver skrivaren ut sida 1, sida 1, sida 2, sida 2, sida 3, sida 3.
		På	Skriver ut hela utskriftsjobbet det antal gånger som anges i menyalternativet Kopior. Om du t.ex. anger 2 Kopior och skriver ut tre sidor, skriver skrivaren ut sida 1, sida 2, sida 3, sida 1, sida 2, sida 3.
Skiljeblad	Infogar tomma skiljeblad mellan olika jobb, mellan flera kopior av samma jobb eller mellan varje sida i ett jobb.	Ingen*	Infogar inga skiljeblad.
		Mellan kopior	Infogar en tom sida mellan varje kopia av ett jobb. Om Sortering är Av infogas en tom sida mellan varje uppsättning utskrivna sidor (alla sidor 1, alla sidor 2 och så vidare). Om Sortering är På infogas en tom sida mellan varje sorterad kopia av jobbet.
		Mellan jobb	Infogar en tom sida mellan jobb.
		Mellan sidor	Infogar en tom sida mellan varje sida i ett jobb. Detta är användbart när du skriver ut på OH-film eller vill lägga in tomma sidor för anteckningar i ett dokument.
Skiljebladskälla	Anger vilken papperskälla som skiljebladen ska hämtas från.	Magasin <x> (Magasin 1*)</x>	Hämtar skiljeblad från det angivna magasinet.
		Universalarkmatare	Hämtar skiljeblad från universalarkmataren. Obs! Du måste också ändra Konf.univ.matare till Kassett.

Menyval	Sy	fte					Värde	en					
Miniatyrlayout	Ski	river ut fle	era sidbilde	er pa	å samma		Av*			Sł	kriver ut e	n sidbild	per sida.
	pap	opersark.	Kallas äve	en F	Papperss	oar.	2 per sida			Sł	Skriver ut två sidbilder per sida.		
							3 per	3 per sida			kriver ut ti	re sidbilde	er per sida.
							4 per	sida		Sł	kriver ut f	yra sidbild	der per sida.
							6 per	sida		Sł	river ut s	ex sidbild	ler per sida.
							9 per	sida		Sł	kriver ut n	io sidbild	er per sida.
							12 pe	r sida		Sł	kriver ut to	olv sidbild	ler per sida.
							16 pe	r sida		Sł	kriver ut s	exton sid	bilder per sida.
Miniatyrordning	Be	stämmer	sidornas p	osi	tion vid ut	skrift	Horiso	ontellt*					
	av Pos	Miniatyria	ayout. Lberor på :	anta	alet bilder	och	Vertik	alt					
	på	om de ha	ar stående	elle	er liggand	e	Omv.	horisont.					
		sintering.					Omv.	vertikalt					
	On	n du t.ex.	väljer Mini	atyr	rlayout me	ed 4 pe	er sida (och ståer	de riktnin	g va	rierar res	ultatet be	roende på vilket värde
	uu	Horis	ontell	um	ver	tikal		Om	vänd		Om	vänd	
		ord	ning		ord	ning	horisontell		vertikal ordning				
		1	2		1	3		2	1		3	1	
													-
		3	4		2	4		4	3		4	2	
]
Miniatyrorientering	Be: mir	stämmer niatyrer.	orientering	jen	för ett ark	med	Auto*			Lå lig	iter skriva gande or	aren välja ientering.	mellan stående och
							Långsida			Ar öv	nger papp rerkant (li	berets lån ggande).	gsida som sidans
							Kortsida		Ar öv	Anger papperets kortsida som sidans överkant (stående).			
Miniatyrkant	Ski	river ut er	kant runt	var	je sidbild	vid	Ingen	*		Skriver inte ut någon kant runt varje sidbild.			
	utskrift av Miniatyrlayout.			Heltäckande		Skriver ut en heldragen kant runt varje sidbild.							
Häftning	Anger häftning som standard för alla			Av*			Hä	äftar inte	utskriftsjo	bben.			
	uts Ob	krinsjobb s! Visas I	bara när e	n ef	fterbehan	dlare	Auto			Há	äftar alla	utskrifter	baserat på information
	finr	ns installe	erad som ti	llva	l.	ölier	Frame	sida		so pr	ogramvai	is fran sk 'a.	nvaronvrutin eller
	du	häftning i	i skrivardri	vrut	tinen.	aijer	Dubbe	ua el					

Menyval	Syfte	Värden	
Hålslagning	Utför hålslagning längs kanten på	Av*	Utför ingen hålslagning.
	Obs! Visas bara när en efterbehandlare finns installerad som tillval.	På	Utför hålslagning på alla utskrifter som skickas till skrivaren.
Hålslagningsläge	Utför hålslagning längs kanten på papperet. Obs! Visas bara när en efterbehandlare finns installerad som tillval.	2 3*	Visas endast när efterbehandlaren för 3 hål finns installerad.
		2 4*	Visas endast när efterbehandlaren för 4 hål finns installerad.
Sorterade sidor	Förskjuter varje utskriftsjobb eller kopia, vilket gör det lättare att skilja på dokumenten i efterbehandlarens utmatningsfack. Obs! Visas bara när en efterbehandlare finns installerad som tillval.	Ingen*	Lägger alla arken i en bunt.
		Mellan kopior	Förskjuter varje kopia av ett utskriftsjobb.
		Mellan jobb	Förskjuter varje utskriftsjobb.

Kvalitetsmeny

Använd det här menyvalet till att ändra inställningar som påverkar utskriftskvalitet och sparar toner.

Menyval	Syfte	Värden	
Upplösning	För att välja upplösning för utskrifterna.	600 dpi 1200 dpi 2400 Image Q*	
Tonersvärta	Gör utskrivna utdata ljusare eller mörkare, och sparar toner.	1–10	Standardinställningen är 8 *. Om du väljer ett lägre nummer sparar du toner och utskriften blir ljusare.
Ljusstyrka	Justera gråskalevärdet för utskrivna objekt.	-6 - +6	Standardinställningen är 0 *.
Kontrast	Justera konstrasten för utskrivna objekt.	0–5	Standardinställningen är 0 *.

Verktygsmeny

Använd det här menyvalet till att ändra skrivarinställningar, ta bort jobb, konfigurera skrivarmaskinvara och felsöka skrivarproblem.

Menyval	Syfte	Värden	
Originalvärden	Skrivarinställningarna återgår till de fabriksinställda standardvärdena.	Återställ inte*	De inställningar som användaren ställt in finns kvar.
		Återställ nu	Alla menyinställningar återställs till originalvärden utom:
			 Språk i display Alla inställningar i parallellmenyn, seriellmenyn, nätverksmenyn och USB-menyn. Resurser som lagras i flashminnet eller på hårddisken.)
			Obs! Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron, symboluppsättningar) raderas i skrivarminnet (RAM-minne).

Menyval	Syfte	Värden	
Ta bort lagr. utskrifter	Tar bort konfidentiella jobb och lagrade jobb från skrivarens hårddisk.	Konfidentiellt Lagrat Ej återställt Alla	När du väljer ett menyvärde påverkas bara jobb som finns i skrivaren. Bokmärken, jobb på USB-flashminnesenheter och andra typer av lagrade jobb påverkas inte.
Formatera flashminne	Formaterar flashminnet. Varning! Stäng inte av skrivaren när du	Ja	Tar bort data som lagrats i flashminnet och förbereder det på att ta emot nya resurser.
	formaterar flashminnet.	Nej*	Avbryter uppmaningen att formatera flashminnet och låter de resurser som för närvarande finns lagrade där vara kvar.
Defragmentera flash	Hämtar förlorat lagringsområde från resurser som togs bort från flashminnet. Varning! Stäng inte av skrivaren när du defragmenterar flashminnet.	Ja	Överför alla resurser som lagrats i flashminnet till skrivarminnet och formaterar sedan flashminnet. När formateringen är klar laddas resurserna tillbaka till flashminnet.
		Nej*	Avbryter uppmaningen att defragmentera flashminnet.
Formatera disk	Formaterar skrivarens hårddisk. Varning! Stäng inte av skrivaren när du formaterar hårddisken.	Ja	Tar bort data som lagrats på hårddisken och förbereder enheten på att ta emot nya resurser.
		Nej*	Avbryter uppmaningen att formatera hårddisken och låter de resurser som för närvarande finns lagrade på hårddisken vara kvar.
Utskriftsinfo. stat.	stat. Skriver ut en lista över all utskriftsstatistik som finns lagrad på	Skriv ut	Skriver ut all tillgänglig statistik för de jobb som gjorts nyligen.
	hårddisken, eller far bort all statistik på hårddisken.	Radera	Välj Radera om du vill ta bort utskriftsstatistik från hårddisken.
Hexspårning	Hjälper till att isolera orsaken till ett utskriftsproblem.	Aktivera	Om du aktiverar Hexspårning skrivs alla data som skickas till skrivaren ut i hexadecimal- och teckenformat. Styrkoder exekveras inte.
			Obs! Återställ skrivaren i Jobbmenyn eller stäng av skrivaren och slå på den igen för att gå ut ur hexspårningsläget.
Täcknings-	Visar en uppskattning av den	Av*	Den procentuella täckningen skrivs inte ut.
ирръкашпіпд	procentuella täckningen av svart toner på en sida. Uppskattningen skrivs ut på sidan.	På	Skriver ut den uppskattade procentuella täckningen.
LCD-kontrast	Justerar kontrasten på manöverpanelens display.	1 – 10	Standardinställningen är 5 *. Ett högre värde ger en ljusare display, ett lägre värde en mörkare display.
LCD-ljusstyrka	Justerar ljusstyrkan på manöverpanelens display.	1 – 10	Standardinställningen är 5 *. Ett högre värde ökar ljusstyrkan på displayen, ett lägre värde minskar ljusstyrkan på displayen.

PDF-meny

Använd det här menyvalet till att ändra skrivarinställningar som påverkar PDF-jobb.

Menyval	Syfte	Värden	
Anpassa	Sidinnehållet skalas till att passa den valda mediestorleken.	Ja Nei*	Ja – Sidan skalas till att passa den valda mediestorleken.
			Nej* – Sidan skalas inte. Utskriven text eller grafik beskärs om den är större än den valda mediestorleken.
Anteckningar	Anger om anteckningar ska skrivas ut i PDF-filen.	Skriv inte ut*	Skriv inte ut* – PDF-anteckningar skrivs inte ut.
			Skriv ut – PDF-anteckningar skrivs ut.

PostScript-meny

Använd det här menyvalet för att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skrivs ut med skrivarspråket PostScript.

Menyval	Syfte	Värden	
Skriv ut PS-fel	Skriver ut en sida som definierar PostScript-emuleringsfel när ett fel uppstår.	Av*	Avbryter utskriftsjobbet utan att skriva ut ett felmeddelande.
		På	Skriver ut ett felmeddelande innan jobbet avbryts.
Teckensnitts- prioritet	Fastställer sökordningen för teckensnitt. Obs! Teckensnittsprioritet visas endast när ett formaterat flashminne eller hårddisk är installerad som inte är defekt, läs- eller skrivskyddad, och Buffertstorlek inte är inställd på 100 %.	Inbyggd*	Skrivaren söker igenom skrivarminnet efter det efterfrågade teckensnittet innan den söker i flashminnet eller på hårddisken.
		Flashdisk	Skrivaren söker igenom hårddisken och flashminnet efter det efterfrågade teckensnittet innan den söker i skrivarminnet.

PCL-emuleringsmeny

Använd det här menyvalet för att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skrivs ut med skrivarspråket PCL-emulering.

Menyval	Syfte	Värden	
Teckensnittskälla	Avgör vilken teckensnittsuppsättning som ska visas i menyalternativet Teckensnitt.	Inbyggd*	Visar alla teckensnitt som byggts in i skrivarens RAM-minne vid leverans från fabriken.
	Disk	Visar alla teckensnitt som lagrats på skrivarens hårddisk.	
	Flash	Visar alla teckensnitt som lagrats i flashminnet.	
		Hämtat	Visar alla teckensnitt som hämtats till skrivarens RAM-minne.
		Alla	Visar alla teckensnitt som skrivaren har tillgång till från alla källor.

Menyval	Syfte	Värden	
Teckensnitt	Identifierar ett särskilt teckensnitt i en angiven teckensnittskälla.	R0 Courier*	Skrivaren visar teckensnittsnamn och teckensnitts-ID för varje teckensnitt i den teckensnittskälla som du valt. Förkortningarna för teckensnittskälla är R för inbyggt (resident), F för flashminne, K för hårddisk och D för hämtat.
Symboluppsättning	Fastställer symboluppsättningen för ett angivet teckensnittsnamn.	10U PC-8* (USA) (landsspecifika originalvärden) 12U PC-850* (icke-USA) (landsspecifika originalvärden)	En symboluppsättning består av en uppsättning alfabetiska och numeriska tecken, skiljetecken och specialsymboler som används när man skriver ut med ett visst teckensnitt. I symboluppsättningar finns tecken som är speciella för vissa språk eller program, t.ex. matematiska symboler för vetenskapliga texter. Skrivaren visar bara de symboluppsättningar som hanteras av valt teckensnittsnamn.
PCL-emerings- inställningar	Ändrar punktstorlek för skalbara typografiska teckensnitt.	Punktstorlek: 1,00–1008,00 (12*)	Punktstorlek avser höjden på tecknen. En punkt är ungefär lika med 0,3 mm. Du kan välja punktstorlekar från 1 till 1008 i steg om 0,25 punkter. Obs! Punktstorlek visas bara för typografiska teckensnitt.
	Anger breddsteg för skalbara teckensnitt med fast bredd.	Breddsteg: 0,08–100,00 (10*)	Med breddsteg avses antalet fasta tecken som upptar en tum i sidled. Du kan välja breddsteg från 0,08 till 100 tecken per tum (characters per inch, cpi) i steg om 0,01 cpi. Breddsteg visas men går inte att ändra på för ej skalbara teckensnitt med fast bredd.
	Avgör i vilken riktning text och bilder ska skrivas ut på sidan.	Riktning: Stående* Liggande	med fast bredd. Stående skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida
	Avgör hur många rader som ska skrivas ut per sida.	Rader per sida: 1–255 60* (USA) 64* (icke-USA)	Skrivaren ställer in avståndet mellan raderna enligt inställningarna i menyalternativen Rader per sida, Pappersstorlek och Riktning. Välj rätt pappersstorlek och riktning innan du ändrar Rader per sida.
	Anger bredd för den logiska sidan för A4-papper.	A4-bredd: 198 mm* 203 mm	Obs! Inställningen 203 mm gör bredden på den logiska sidan stor nog att rymma 80 tecken med breddsteget 10.
	Avgör om skrivaren ska göra en automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning.	Auto CR efter LF: Av* På	 Av – Skrivaren gör inte någon automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning. På – Skrivaren gör en automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning.
	Avgör om skrivaren ska göra en automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur.	Auto LF efter CR: Av* På	 Av – Skrivaren gör inte någon automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur. På – Skrivaren gör en automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur.

Menyval	Syfte	Värden	
Omnumrera fack Konfigurerar skrivaren för arbete med skrivardrivrutiner eller program som använder andra inställningar för pappersfacken. Obs! I Technical Reference finns mer information om hur du tilldelar källnummer.	Konfigurerar skrivaren för arbete med skrivardrivrutiner eller program som använder andra inställningar för pappersfacken. Obs! I <i>Technical Reference</i> finns mer information om hur du tilldelar	Tilldela univ.arkmatare: Av* Ingen 0–199	 Av – Skrivaren använder fabriksinställda standardinställningar för källor. Ingen – Papperskällan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. 0–199 – Ange ett anpassat värde för en papperskälla genom att välja ett tal.
	Tilldela magasin [x]: Av* Ingen 0–199	 Av – Skrivaren använder fabriksinställda standardinställningar för källor. Ingen – Papperskällan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. 0–199 – Ange ett anpassat värde för en papperskälla genom att välja ett tal. 	
	Ange man. arkmatare: Av* Ingen 0–199	 Av – Skrivaren använder fabriksinställda standardinställningar för källor. Ingen – Papperskällan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. 0–199 – Du anger ett anpassat värde för en papperskälla genom att välja ett tal. 	
	Tilldela manuell kuvertmatare: Av* Ingen 0–199	 Av – Skrivaren använder fabriksinställda standardinställningar för källor. Ingen – Papperskällan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. 0–199 – Du anger ett anpassat värde för en papperskälla genom att välja ett tal. 	
		Visa orig. värden	Visar vilka originalvärden som tilldelats varje papperskälla.
		Återställ original	Du återställer alla magasininställningar till originalvärdena genom att välja Ja .

HTML-meny

Det här menyvalet används för att ändra skrivarens HTML-inställningar.

Menyval	Syfte	Värden	
Teckensnitt	Anger standardteckensnitt för HTML-dokument. Obs! Times används i HTML-dokument som inget teckensnitt angetts för.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Teckenstorlek	Anger standardteckenstorlek för HTML- dokument.	1 pt–255 pt (12 pt*)	Du kan välja punktstorlekar från 1 till 255 punkter i steg om 1 punkt.
Skala	Skalar standardteckensnitt för HTML- dokument.	1 %-400 % (100 %*)	Du kan välja skalstorlekar från 1 till 100 % i steg om 1 %.
Riktning	Anger sidriktning för HTML-dokument.	Stående* Liggande	Stående* – Skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande* – Skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida.
Marginalstorlek	Anger sidmarginal för HTML-dokument.	8 mm–255 mm (19 mm*)	Du kan ange marginal från 8 till 255 mm i steg om 1 mm.
Bakgrunder	Anger om bakgrunder ska skrivas ut i HTML-dokument.	Skriv ut* Skriv inte ut	Skriv ut* – Skriver ut HTML-bakgrunder. Skriv inte ut – Skriver inte ut HTML- bakgrunder.

Bildmeny

Det här menyvalet används för att ändra format eller riktning på en utskriven bild eller invertera en utskriven bild.

Menyval	Syfte	Värden	
Autoanpassa	Väljer optimal pappersstorlek, skalning och riktning.	På* Av	Obs! Alternativet På åsidosätter skalningsinställningen och kan åsidosätta riktningsinställningen för vissa bilder.
Invertera	Inverterar svartvita tvåtonsbilder.	På Av*	Obs! Gäller inte GIF eller JPEG.
Skalning	Skalar bilden till att passa mediestorleken.	Ankare överst vänster Bästa passning* Ankare i mitten Anpassa höjd/bredd Anpassa höjd Anpassa bredd	Obs! När Autoanpassa är inställt på På, ställs Skalning automatiskt in på Bästa passning.
Riktning	Anger bildriktning.	Stående* Liggande Omv. stående Omv. liggande	Stående* – Skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande* – Skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida.

Säkerhet

Det här menyvalet används för att ange säkerhetsnivåer för enskilda utskriftsjobb där PIN-kod krävs och för att säkra en installerad hårddisk.

Menyval	Syfte	Värden	
Max ogiltig PIN	Begränsar antalet gånger en ogiltig pin-	Av*	Det här menyvalet visas bara om en
	kod kan anges.	2	hårddisk är installerad som tillval.
		3	som en ogiltig pin-kod används för ett
		4	användarnamn.
		5	 Nar gransen är nadd tas jobben för det användarnamnet bort.
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
Utgångsdatum för jobb	Begränsar den tid som ett konfidentiellt jobb finns kvar i skrivaren innan det tas bort.	Av*	
		1 timme	
		4 timmar	
		24 timmar	
		1 vecka	

Nätverk/portar

TCP/IP

Det här menyvalet används för att visa och ändra inställningar för TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Obs! Den här menyn visas inte för icke-nätverksmodeller.

Menyval	Syfte	Värden	
TCP/IP	Ställer in nätverksalternativet på	Aktivera	På*
	ICP/IP (Iransmission Control Protocol/ Internet Protocol)		Av
	Obs! Den här menyn visas inte för icke-	Visa värdnamn	Visa endast
	natverksmodeller.	Adress	4 fälts IP-adress
		Nätmask	
		Gateway	
		Aktivera DHCP	På*
		Aktivera RARP	Av
		Aktivera BOOTP	
		Auto-IP	
		Aktivera FTP/TFTP	
	HTTP-server aktiverad		
		WINS-serveradress	4 fälts IP-adress
		DNS-serveradress	

IPv6

Använd den här menyinställningen för att visa eller ändra inställningar för Internet Protocol Version 6.

Obs! Den här menyn visas inte för icke-nätverksmodeller.

Menyval	Syfte	Värden	
IPv6	Ställer in nätverket på IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Aktivera IPv6	Ja* Nej
		Visa värdnamn	Visa endast
		Visa adress	
		Visa routeradress	
		Aktivera DHCPv6	Ja*
			Nej

Standardnätverk och Nätverk <x>

Använd det här menyvalet för att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skickas till skrivaren via en nätverksport (Standardnätverk eller Nätverk <x>).

Menyval	Syfte	Värden	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via	På*	Skrivaren undersöker inkommande data via nätverksgränssnittet och väljer PCL-emulering om det behövs.
	skrivarens standardspråk.	Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PostScript- emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PostScript- emulering när ett utskriftsjobb som tas	På*	Skrivaren undersöker inkommande data via nätverksgränssnittet och väljer PostScript-emulering om det behövs.
	emot via natverksporten behover det, oavsett skrivarens standardspråk.	Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om skrivaren ska utföra den	Av	Skrivaren utför ingen NPA-bearbetning.
	bearbetning som kravs for dubbelriktad kommunikation, enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	Auto*	Skrivaren fastställer formatet genom att undersöka inkommande data. Om inkommande data inte består av NPA-paket, skickas informationen till skrivaren som icke-NPA.
Nätverksbuffert	Konfigurerar storleken på nätverksportens indatabuffert. Obs! Ändrar du menyalternativet Nätverksbuffert återställs skrivaren automatiskt.	Auto*	Skrivaren beräknar buffertens storlek automatiskt (rekommenderas).
		3 K till tillåten maxstorlek (steg om 1 K)	Användaren anger buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på nätverksbufferten kan du avaktivera eller minska storleken på den parallella, seriella och USB-bufferten.
Jobb-buffring	Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut. Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	Av*	Inga jobb buffras till hårddisken.
		På	Buffrar utskriftsjobb till hårddisken.
		Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.
Mac Binary PS	Konfigurerar skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	Skrivaren bearbetar binära PostScript-jobb från Macintosh-datorer.
			Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		Av	Skrivaren filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokoll.
		Auto*	Skrivaren bearbetar utskriftsjobb från både Windows och Macintosh.

Standard-USB och USB <x>

Använd det här menyvalet för att ändra inställningar som påverkar jobb skickade till skrivaren via USB-porten (USB alternativ <x>).

Menyval	Syfte	Värden	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via USB-	På*	Skrivaren undersöker inkommande data via USB-port och väljer PCL-emulering om det behövs.
	standardspråk.	Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PostScript- emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PostScript- emulering när ett utskriftsjobb som tas	På*	Skrivaren undersöker inkommande data via USB-gränssnittet och väljer PostScript- emulering om det behövs.
	oavsett skrivarens standardspråk.	Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om skrivaren ska utföra den bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation, enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance).	Av	Skrivaren utför ingen NPA-bearbetning.
		På	Alla data som tas emot av skrivaren måste finnas i NPA-paket. Alla icke-paketerade data betraktas som felaktiga.
	Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	Auto*	Skrivaren fastställer formatet genom att undersöka inkommande data. Om inkommande data inte består av NPA- paket, skickas informationen till skrivaren som icke-NPA.
USB-buffert	Konfigurerar storleken på USB-portens indatabuffert. Obs! Ändrar du menyalternativet USB- buffert återställs skrivaren automatiskt.	Avaktiverad	Jobb-buffring är avaktiverad. Jobb som redan buffrats skrivs ut, varefter normal bearbetning av inkommande jobb återupptas.
		Auto*	Skrivaren beräknar buffertens storlek automatiskt (rekommenderas).
		3 K till tillåten maxstorlek	Användaren anger buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på USB-bufferten kan du avaktivera eller minska storleken på andra buffertar (parallell, seriell och nätverk).
Jobb-buffring	Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens	Av*	Inga jobb buffras till hårddisken.
	Obs! Om du ändrar menyalternativet	På	Buffrar utskriftsjobb till hårddisken.
	Jobbbuffring återställs skrivaren automatiskt.	Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.

Menyval	Syfte	Värden	
Mac Binary PS	Konfigurerar skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	Av	Skrivaren bearbetar binära PostScript-jobb från Macintosh-datorer.
			Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		På	Skrivaren filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokoll.
		Auto*	Skrivaren bearbetar utskriftsjobb från både Windows och Macintosh.
ENA-adress	Anger USB-portens ENA-adress.	4 fälts IP-adress	Visas bara om en ENA är ansluten genom
ENA-nätmask	Anger USB-portens ENA-nätmask.]	USB-porten.
ENA-gateway	Anger USB-portens ENA-gateway.		

Parallell och Parallell <x>

Använd det här menyvalet till att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skickas till skrivaren via en parallellport (Std parallell eller Parallell <x>).

Menyval	Syfte	Värden	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via parallellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	Skrivaren undersöker inkommande data via parallellgränssnittet och väljer PCL- emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PostScript- emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PostScript- emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via parallellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	Skrivaren undersöker inkommande data via parallellgränssnittet och väljer PostScript- emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om skrivaren ska utföra den bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation, enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	På	Alla data som tas emot av skrivaren måste finnas i NPA-paket. Alla icke-paketerade data betraktas som felaktiga.
		Av	Skrivaren utför ingen NPA-bearbetning.
		Auto*	Skrivaren fastställer formatet genom att undersöka inkommande data. Om inkommande data inte består av NPA- paket, skickas informationen till skrivaren som icke-NPA.

Menyval	Syfte	Värden	
Parallellbuffert	Konfigurerar storleken på parallellindatabufferten. Obs! Om du ändrar det här menvalternativet återställs skrivaren	Avaktiverad	Avaktiverar jobbuffring. Jobb som redan buffrats skrivs ut, varefter normal bearbetning av inkommande jobb återupptas.
		Auto*	Skrivaren beräknar buffertens storlek automatiskt (rekommenderas).
		3 K till tillåten maxstorlek	Användaren anger buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på parallellbufferten kan du avaktivera eller minska storleken på de andra buffertarna (seriell och USB).
Jobb-buffring	Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens	Av*	Inga jobb buffras till hårddisken.
	Obs! Om du ändrar det här	På	Buffrar utskriftsjobb till hårddisken.
	menyalternativet återställs skrivaren.	Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.
Avancerad status	Aktiverar dubbelriktad kommunikation genom parallellporten.	Av	Avaktiverar parallellportsanslutningen.
		På*	Aktiverar dubbelriktad kommunikation genom parallellporten.
Protokoll	Anger ett protokoll för det parallella gränssnittet.	Standard	Kan lösa en del problem med parallellgränssnittet.
		Snabbt*	Snabbt är kompatibelt med de flesta befintliga parallellgränssnitt (rekommenderad inställning).
Svara på initiering	Avgör om skrivaren ska svara på datorns begäran om maskinvaruinitiering. Datorn begär initiering genom att aktivera signalen INIT i det parallella gränssnittet. Många datorer aktiverar signalen INIT varje gång datorn slås av och på.	Av*	Skrivaren svarar inte på datorns begäran om maskinvaruinitiering.
		På	Skrivaren svarar på datorns begäran om maskinvaruinitiering.
Parallelläge 2	Avgör om parallellportens data ska läsas av på styrpulsens inledande eller avslutande flank.	På*	Parallellportens data läses av på styrpulsens inledande flank.
		Av	Parallellportens data läses av på styrpulsens avslutande flank.
Mac Binary PS	Konfigurerar skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	Skrivaren bearbetar binära PostScript-jobb från Macintosh-datorer.
			Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		Av	Skrivaren filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokoll.
		Auto*	Skrivaren bearbetar utskriftsjobb från både Windows och Macintosh.

Seriell <x>

Använd det här menyvalet för att ändra skrivarinställningar för utskrifter som har skickats till skrivaren via en seriell port (tillval).

Menyval	Syfte	Värden	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via den seriella porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På* Av	 På* – Skrivaren undersöker inkommande data via det seriella gränssnittet och väljer PCL-emulering om det behövs. Av – Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PostScript- emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via den seriella porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På* Av	 På* – Skrivaren undersöker inkommande data via det seriella gränssnittet och väljer PostScript-emulering om det behövs. Av – Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om skrivaren ska utföra den bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation, enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance).	På	Alla data som tas emot av skrivaren måste finnas i NPA-paket. Alla icke-paketerade data betraktas som felaktiga.
		Av	Skrivaren utför ingen NPA-bearbetning.
Obs! Om du menyalternat	Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	Auto*	Skrivaren fastställer formatet genom att undersöka inkommande data. Om inkommande data inte består av NPA- paket, skickas informationen till skrivaren som icke-NPA.
Seriell buffert	Konfigurerar storleken på den seriella indatabufferten. Obs! Om du ändrar menyalternativet Seriell buffert återställs skrivaren automatiskt.	Avaktiverad	Avaktiverar jobbuffring. Jobb som redan buffrats skrivs ut, varefter normal bearbetning av inkommande jobb återupptas.
		Auto*	Skrivaren beräknar buffertens storlek automatiskt (rekommenderas).
		3 K till tillåten maxstorlek	Användaren anger buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på den seriella bufferten kan du avaktivera eller minska storleken på den parallella och USB-bufferten.
Jobb-buffring	Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens	Av*	Inga jobb buffras till hårddisken.
	narodisk innan de skrivs ut. Obs! Om du ändrar menvalternativet	På	Buffrar utskriftsjobb till hårddisken.
	Jobbbuffring återställs skrivaren automatiskt.	Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.

Menyval	Syfte	Värden		
Seriellt protokoll	Väljer handskakningsvärden i det seriella gränssnittet för maskin- och programvara.	DTR*	Handskakning för maskinvara.	
		DTR/DSR	Handskakning för maskinvara.	
		XON/XOFF	Handskakning för programvara.	
		XON/XOFF/DTR	Kombinerad handskakning för maskin- och programvara.	
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinerad handskakning för maskin- och programvara.	
Robust XON	Avgör om skrivaren kommunicerar till datorn att den är tillgänglig.	Av*	Skrivaren väntar på att ta emot data från datorn.	
	Det här menyalternativet gäller bara för den seriella porten om Seriellt protokoll är satt till XON/XOFF.	På	Skrivaren sänder en kontinuerlig ström XON till datorn för att ange att den seriella porten är redo att ta emot data.	
Baud	Anger hur snabbt den seriella porten	1200		
	Obs! Baudhastigheterna 138200,	2400		
	172800, 230400 och 345600 visas i menvn STD, SERIELL, Värdena visas	4800		
	inte i menyerna SERIELLT TILLVAL 1, SERIELLT TILLVAL 2 eller SERIELLT	9600*		
	TILLVAL 3.	19200		
		38400		
		57600		
		115200		
		138200		
		172800		
		230400		
		345600		
Databitar	Anger antalet databitar i varje	7		
	overtoringsram.	8*		
Paritet	Väljer paritet för in- och utgående	Jämn		
	dataramar i det senella granssnittet.	Udda		
		Ingen*		
		Ignorera		
Svara på DSR	Anger om skrivaren ska använda DSR-signal (Data Set Ready). DSR är	Av*	Alla data som tas emot av den seriella porten betraktas som giltiga.	
	en handskäkningssignal som används i de flesta seriella gränssnittskablar. Det seriella gränssnittet använder DSR för att skilja mellan data som skickats från datorn och data som skapats av elektriska störningar i den seriella kabeln. Elektriska störningar kan orsaka att oönskade tecken skrivs ut. Välj På för att förhindra att oönskade tecken	På	Endast data som tas emot med hög DSR-signal betraktas som giltiga.	

NetWare

Använd det här menyvalet till att visa eller ändra skrivarens NetWare-inställningar.

Menyval	Syfte	Värden	
Visa inloggningsnamn	Visar det tilldelade NetWare- inloggningsnamnet.	När du väljer Visa inloggningsnamn visas NetWare-namnet på manöverpanelen.	
Visa utskriftsläge	Visar det tilldelade NetWare- utskriftsläget.	När du väljer Visa utskriftsläge visas NetWare-utskriftsläget på manöverpanelen.	
Visa nätverksnummer	Visar det tilldelade NetWare-numret.	När du väljer Visa nätverksnummer visas NetWare-nätverksnumret på manöverpanelen.	
Aktivera	Aktiverar eller avaktiverar NetWare-	På	På – Aktiverar NetWare-funktionen.
	funktionen.	Av	Av – Avaktiverar NetWare-funktionen.
Ethernet 802.2	Anger värdet På eller Av för Ethernet 802.2.	På*	
		Av	
Ethernet 802.3	Anger värdet På eller Av för Ethernet 802.3.	På*	
		Av	
Ethernet Type II	nger värdet På eller Av för Ethernet	På*	
	Type II.	Av	
Ethernet SNAP	Anger värdet På eller Av för Ethernet	På*	
SNĂP.		Av	
Paketström Anger värdet På eller Av för paketström.		På	
		Av*	
NSQ/GSQ-läge	Anger värdet På eller Av för NSQ/GSQ-	På	
	läge.	Av*	

AppleTalk

Använd det här menyvalet till att visa eller ändra skrivarens AppleTalk-inställningar.

Menyval	Syfte	Värden	
Visa namn	Visar det tilldelade AppleTalk-namnet.	När du väljer Visa namn visas AppleTalk-namnet på manöverpanelen.	
Visa adress	Visar den tilldelade AppleTalk-adressen.	När du väljer Visa adres manöverpanelen.	s visas AppleTalk-adressen på
Aktivera	Aktiverar eller avaktiverar AppleTalk- funktionen.	På Av	På – Aktiverar AppleTalk-funktionen. Av – Avaktiverar AppleTalk-funktionen.
Ange zon*	Tillhandahåller en lista över zoner från nätverket.	Standard kommer att vara standardzon för nätverket. Om ingen standardzon finns på nätverket blir * standard.	

LexLink

Använd det här menyvalet till att visa ditt LexLink-namn eller ändra LexLink-aktivering.

Menyval	Syfte	Värden	
Visa kortnamn	Visar det tilldelade LexLink-kortnamnet.	När du väljer Visa kortnamn visas LexLink-kortnamnet på manöverpanelen.	
Aktivera	Aktiverar eller avaktiverar LexLink- funktionen.	På Av	På – Aktiverar LexLink-funktionen. Av – Avaktiverar LexLink-funktionen.

Hjälp

Det här menyvalet används för att skriva ut vissa eller alla hjälpmenysidor som finns i skrivaren. Sidorna innehåller information om anslutningsmöjligheter, utskriftskvalitet, tips om papper och förbrukningsmaterial.

Obs! Om manöverpanelen är inställd på annat språk skrivs dokumentet ut på engelska.

Hjälpsidorna kan skrivas ut på följande språk.

Engelska	Tyska	Spanska	Norska	Svenska	Finska	Polska
Franska	Italienska	Danska	Nederländska	Portugisiska	Ryska	

Menyval	Syfte	Värden
Skriv ut alla	Skriver ut alla ämnen på hjälpmenyn.	När du valt det här alternativet skrivs hjälpmenysidorna ut och skrivaren återgår till klar .
Utskriftskvalitet	Skriver ut ämnet Utskriftskvalitet.	När du valt det här alternativet skrivs ämnet Hjälpmeny ut och
Utskriftsguide	Skriver ut ämnet Utskriftsguide.	skrivaren atergar till klar.
Tillbehörsguide	Skriver ut ämnet Tillbehörsguide.	
Mediaguide.	Skriver ut ämnet Mediaguide.	
Utskriftsfel	Skriver ut bladet med utskriftsfel.	
Menyöversikt	Skriver ut ämnet Menyöversikt.	
Guide	Skriver ut ämnet Guide.	
Anslutningsguide	Skriver ut ämnet Anslutningsguide.	
Flyttguide	Skriver ut ämnet Flyttguide.	



På manöverpanelen visas meddelanden som beskriver skrivarens aktuella status samt eventuella problem som måste åtgärdas. Det här avsnittet innehåller en lista med alla skrivarmeddelanden, en förklaring till vad de betyder samt en beskrivning av hur du tar bort meddelandena.

I följande tabell anges meddelandena i alfanumerisk ordning. Du kan också hitta ett meddelande med hjälp av index.

Meddelande	Åtgärd
Aktiverar menyändringar	Vänta tills meddelandet försvinner.
Aktiverar menyer	Vänta tills meddelandet försvinner.
Ange PIN	Ange den PIN-kod du identifierade i drivrutinen när du skickade det konfidentiella jobbet till skrivaren.
Ange PIN för låsning	Ange korrekt PIN-kod för att låsa manöverpanelen och förhindra menyändringar.
Avaktiverar DLE	Vänta tills meddelandet försvinner.
Avaktiverar menyer	Vänta tills meddelandet försvinner. Obs! När menyerna är avaktiverade går det inte att ändra skrivarens inställningar via manöverpanelen.
Avbryter	Vänta tills meddelandet försvinner.
Avlägsna papper från <facknamn i<br="">uppsättning med länkade fack></facknamn>	Skrivaren känner automatiskt av när materialet tagits bort och utskriften återupptas. Om meddelandet inte försvinner trots att materialet tagits bort trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘.
Avlägsna papper från alla fack	Ta bort papper från alla utmatningsfack
Avlägsna papper från fack <x></x>	Ta bort pappersbunten från det angivna facket/facken.
Begärt kuvert stöds ej	Det här meddelandet visas när efterbehandlaren är ansluten och kuvertstorleken är någon annan än B5 eller C5. I <i>Användarhandboken</i> för efterbehandlaren finns anvisningar om hur du skriver ut på andra kuvert.
Defragmenterar flash STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Det går inte att avbryta	Vänta tills meddelandet försvinner.
Disken är skadad	 Skrivaren har försökt att återställa hårddisken men kan inte reparera den. Om du vill formatera om hårddisken och radera alla filer som för tillfället finns på hårddisken trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø.
	 Om du vill ta bort meddelandet utan att formatera om hårddisken trycker du på ▼ tills √ Formatera inte om visas och trycker sedan på √.
Energisparläge	Skicka ett jobb till utskrift.
	 Tryck på
Fel vid läsning av USB-enhet	Vänta tills meddelandet försvinner.
Fel vid utskrift från USB-enhet	Vänta tills meddelandet försvinner.

Meddelande	Åtgärd
Felaktig kod för nätverk	Hämta giltig kod till den interna skrivarservern. Obs! Du kan hämta nätverkskoden medan meddelandet visas.
Felaktig mikrokod	Hämta giltig mikrokod till skrivaren. Obs! Du kan hämta mikrokoden medan meddelandet visas.
Fjärrhantering aktiv STÄNG INTE AV	Skrivarinställningarna håller på att konfigureras, och skrivaren har försatts offline för att säkra att inga jobb skrivs ut eller bearbetas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Formaterar Flash STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Formaterar hårddisk yyy% STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Skrivaren formaterar hårddisken. Hur många procent som krypterats visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Fyll på <src> <storlek></storlek></src>	Fyll på inmatningskällan med material av rätt typ och storlek.Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Fyll på <src> <typ> <storlek></storlek></typ></src>	Fyll på inmatningskällan med material av rätt typ och storlek.Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Fyll på <src> med <anpassad sträng=""></anpassad></src>	Fyll på inmatningskällan med material av rätt typ och storlek.Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Fyll på <src> med <namn annan="" på="" typ=""></namn></src>	Fyll på inmatningskällan med material av rätt typ och storlek.Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Fyll på häftkl.	 Sätt i en ny häftkassett i häftningsenheten. Om du vill ta bort meddelandet och skriva ut utan häftning trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Hittar inga jobb	 Obs! Den fyrsiffriga kod (PIN) som du angett är inte associerad med något konfidentiellt jobb. Om du vill ange en annan PIN-kod trycker du på ▼ tills √ Försök igen visas och trycker sedan på ②. Om du vill stänga fönstret Ange PIN trycker du på ▼ tills √ Avbryt visas och trycker sedan på ③.
Inga jobb att avbryta	Vänta tills meddelandet försvinner.
Inga kända filtyper	Vänta tills meddelandet försvinner. Obs! Den enda filtypen som kan användas är PDF.
Inga lagrade utskriftsjobb	Vänta tills meddelandet försvinner.
Installera fack <x></x>	 Stäng av skrivaren, dra ur nätkabeln ur vägguttaget, installera angivet fack, anslut nätkabeln igen och starta sedan om skrivaren. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Internt systemfel Uppdatera bokmärken	 Uppdatera bokmärkena. Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på √.

Meddelande	Åtgärd
Internt systemfel, läs in säkerhetscertifikat igen	 Läs in säkerhetscertifikaten igen. Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på √.
Klar	Skicka ett jobb till utskrift.
Kontrollera <src> pappersstöd</src>	 Öppna det angivna magasinet och justera pappersstöden. Om du vill ignorera det angivna magasinet trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Kopior	Ange önskat antal kopior.
Krypterar skiva yyy% STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Skrivaren krypterar hårddisken. Hur många procent som krypterats visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Ladda man. matare med <anpassad sträng=""></anpassad>	 Fyll på angivet papper i den manuella arkmatningen eller i universalmataren. Om du vill ignorera begäran om manuellt jobb och skriva ut på det papper som redan finns i en av papperskällorna trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Om skrivaren hittar ett magasin som har papper av korrekt typ och storlek så matas papper från det magasinet. Om skrivaren inte kan hitta något papper som har rätt storlek och typ skriver den ut på det papper som finns i standardpapperskällan. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Ladda man. matare med <anpassad typ=""></anpassad>	 Fyll på angivet papper i den manuella arkmatningen eller i universalmataren. Om du vill ignorera begäran om manuellt jobb och skriva ut på det papper som redan finns i en av papperskällorna trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Om skrivaren hittar ett magasin som har papper av korrekt typ och storlek så matas papper från det magasinet. Om skrivaren inte kan hitta något papper som har rätt storlek och typ skriver den ut på det papper som finns i standardpapperskällan. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Ladda man. matare med <storlek></storlek>	 Fyll på angivet papper i den manuella arkmatningen eller i universalmataren. Om du vill ignorera begäran om manuellt jobb och skriva ut på det papper som redan finns i en av papperskällorna trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Om skrivaren hittar ett magasin som har papper av korrekt typ och storlek så matas papper från det magasinet. Om skrivaren inte kan hitta något papper som har rätt storlek och typ skriver den ut på det papper som finns i standardpapperskällan. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Ladda man. matare med <storlek> <typ></typ></storlek>	 Fyll på angivet papper i den manuella arkmatningen eller i universalmataren. Om du vill ignorera begäran om manuellt jobb och skriva ut på det papper som redan finns i en av papperskällorna trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø. Om skrivaren hittar ett magasin som har papper av korrekt typ och storlek så matas papper från det magasinet. Om skrivaren inte kan hitta något papper som har rätt storlek och typ skriver den ut på det papper som finns i standardpapperskällan. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Läser USB-enhet TA INTE BORT	Vänta tills meddelandet försvinner.
Magasin <x> är tomt</x>	Fyll på papper i magasinet så stängs meddelandet.

Meddelande	Åtgärd
Magasin <x> saknas</x>	Sätt in magasinet i skrivaren.
Menyerna är avaktiverade	Skrivarmenyerna är avaktiverade. Det går inte att ändra skrivarinställningarna på manöverpanelen.
	Obs! Du kan ändå avbryta ett jobb, skriva ut ett konfidentiellt jobb eller skriva ut ett lagrat jobb.
	Kontakta den systemsupportansvarige.
Några lagrade jobb förlorades	 Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘.
	Skrivaren börjar att frigöra minnesutrymme genom att ta bort det äldsta lagrade jobbet och fortsätter ta bort lagrade jobb tills det finns tillräckligt med minne för att behandla jobbet.
	Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Nätverk	Ett nätverksgränssnitt är aktiv kommunikationslänk.
Nätverk <x></x>	Ett nätverksgränssnitt är aktiv kommunikationslänk.
Nätverk <x>, <y></y></x>	Ett nätverksgränssnitt är den aktiva kommunikationslänken, där <x> står för den aktiva kommunikationslänken och <y> står för kanalen.</y></x>
Ogiltig PIN	Ange rätt PIN-kod.
Parallell	Ett parallellt gränssnitt är den aktiva kommunikationslänken.
Parallell <x></x>	Ett parallellt gränssnitt är den aktiva kommunikationslänken.
Port avaktiverad Ta bort USB-enhet	Vänta tills meddelandet försvinner.
Programmerar disk	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Programmerar flashminne	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Programmerar systemkod	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner och skrivaren återställs.
Rensar utskriftsstatistik	Vänta tills meddelandet försvinner.
Seriell <x></x>	Ett seriellt gränssnitt är aktiv kommunikationslänk.
Service	Lägg tillbaka alla saker i servicekitet och (om nödvändigt) återställ serviceräknaren.
Skrivaren upptagen Fortsätt	 Om du vill läsa informationen från USB-enheten trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ().
Avsluta	• Om du vill avbryta informationshämtningen trycker du på ▼ tills √ Avsluta visas och trycker sedan på ⊘.
Skickar urval	Vänta tills meddelandet försvinner.
Skrivaren spärrad, ange PIN för att låsa upp	Manöverpanelen har låsts. Ange rätt PIN-kod.
Skriver ut	Vänta tills meddelandet försvinner.
Skriver ut från USB-enhet TA INTE BORT	Varning! Stäng inte av skrivaren eller ta bort USB-enheten medan det här meddelandet visas. Vänta tills meddelandet försvinner.

Meddelande	Åtgärd
Slut på häftklamrar eller felaktig inmatning	 Kontrollera eventuell häftningskvadd i häftkassetten. Installera en ny häftkassett. Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut utan häftning trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Snart slut i M. <x></x>	Lägg i mer papper i magasinet så försvinner meddelandet.
Standardfack fullt	Ta bort pappersbunten så försvinner meddelandet.
Stäng hölje <x></x>	Stäng det angivna höljet så försvinner meddelandet.
Stäng lucka <x></x>	Ta bort meddelandet genom att stänga den angivna luckan.
Stäng yta H	Ta bort meddelandet genom att stänga den horisontella transportenheten (HTU).
Sätt i hålslagningslådan	 Sätt tillbaka hålslagningslådan. Om du vill ta bort meddelandet och skriva ut utan att använda hålslagningsfunktionen trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på √.
Sätt i magasin <x></x>	Sätt i angivet pappersmagasin i skrivaren.
Sätt i tonerkassett	Installera tonerkassetten så försvinner meddelandet.
Ta bort	 Om du vill ta bort det angivna jobbet trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på √. Tryck på för att avbryta åtgärden.
Ta bort alla	 Om du vill ta bort alla lagrade jobb trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Tryck på ∞ för att avbryta åtgärden.
Ta bort alla konfidentiella jobb	 Om du vill ta bort alla konfidentiella jobb trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Tryck på ⊗ för att avbryta åtgärden.
Ta bort papperet från standardfacket	Ta bort papperet från standardfacket.
Tar bort	Vänta tills meddelandet försvinner.
Toner slut	Byt ut tonerkassetten.
Toner snart slut	 Byt ut tonerkassetten. Tryck på för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut.
Töm hålslagningslådan	 Töm hålslagningslådan och, om det behövs, återställ räknaren. Om du vill ta bort meddelandet och skriva ut utan att använda hålslagningsfunktionen trycker du på T tills V Fortsätt visas och trycker sedan på Q.
Tömmer buffert	Vänta tills meddelandet försvinner.
Upptagen	Vänta tills meddelandet försvinner eller avbryt utskriftsjobbet.
USB	Skrivaren behandlar data via den angivna USB-porten.
USB <x></x>	Skrivaren behandlar data via den angivna USB-porten.
USB-enhet borttagen	Vänta tills meddelandet försvinner.Installera USB-enheten.

Meddelande	Åtgärd
USB-enhet utan stöd	Ta bort den enhet som inte stöds så försvinner meddelandet.
Visa förbruknings.mtrl.	Visar aktuell nivå för alla skrivarens förbrukningsmaterial.
Väntar	 Skrivaren har tagit emot en sida för utskrift, men väntar på ett jobbslutskommando, ett sidmatningskommando eller ytterligare data. Skriv ut innehållet i bufferten genom att trycka på Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Återställa lagrade jobb	 Om du vill återställa alla Skriv ut och lagra-jobb på hårddisken trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Om du vill ta bort Skriv ut och lagra-jobb trycker du på ▼ tills √ Återställ inte visas och trycker sedan på ⊘.
Återställer aktivt fack	Vänta tills meddelandet försvinner.
Återställer disk x/5 yyy%	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Skrivaren försöker återställa hårddisken. Återställningen sker i fem faser. Manöverpanelen visar hur många procent av den aktuella fasen som återställts. Vänta tills meddelandet försvinner.
Återställer lagrade jobb x/y	 Vänta tills meddelandet försvinner. Om du vill ta bort Skriv ut och lagra-jobb som inte återställts trycker du på ▼ tills √ Avsluta återställning visas och trycker sedan på Ø. Obs! x betecknar det antal jobb som återställs och y betecknar det totala antalet jobb som ska återställas.
Återställer skrivaren	Vänta tills meddelandet försvinner.
Återställer till originalvärden	 Vänta tills meddelandet försvinner. Obs! Det här händer när originalvärdena återställs: Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron och symboluppsättningar) i skrivarminnet tas bort. Alla menyinställningar återgår till originalinställningarna <i>utom</i>: Inställningen för Språk i display i Inställningsmenyn. Alla inställningar i Parallellmenyn, Seriellmenyn, Nätverksmenyn, Infrarödmenyn, LocalTalk-menyn, USB-menyn och Faxmenyn.
Ändra <src> <anpassad sträng=""></anpassad></src>	 Om du har ändrat media trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø. Om du vill skriva ut på media som finns i skrivaren trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø. Ändra riktning för utskriftsmedia. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Ändra <src> <anpassad sträng=""> <riktning></riktning></anpassad></src>	 Om du har ändrat media trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø. Om du vill skriva ut på media som finns i skrivaren trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø. Ändra riktning för utskriftsmedia. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.

Meddelande	Åtgärd
Ändra <src> <namn anpassad="" på="" typ=""></namn></src>	 Om du har ändrat media trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ②. Om du vill skriva ut på media som finns i skrivaren trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ③.
	Ändra riktning för utskriftsmedia.
	Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Ändra <src> <namn anpassad<br="" på="">typ><riktning></riktning></namn></src>	 Om du har ändrat media trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Om du vill skriva ut på media som finns i skrivaren trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Ändra riktning för utskriftsmedia. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Ändra <src> <storlek></storlek></src>	 Om du har ändrat media trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Om du vill skriva ut på media som finns i skrivaren trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Ändra riktning för utskriftsmedia. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Ändra <src> <storlek> <riktning></riktning></storlek></src>	 Om du har ändrat media trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Om du vill skriva ut på media som finns i skrivaren trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Ändra riktning för utskriftsmedia. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Ändra <src> <typ> <storlek></storlek></typ></src>	 Om du har ändrat media trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Om du vill skriva ut på media som finns i skrivaren trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Ändra riktning för utskriftsmedia. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Ändra <src> <typ> <storlek> <riktning></riktning></storlek></typ></src>	 Om du har ändrat media trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø. Om du vill skriva ut på media som finns i skrivaren trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø. Ändra riktning för utskriftsmedia. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
1565 Fel på emulering ladda emuleringstillval	Skrivaren stänger automatiskt meddelandet inom 30 sekunder och avaktiverar sedan emuleringen för hämtning på kortet med den fasta programvaran. Hämta rätt emulatorversion från Lexmarks webbplats.
31 Byt ut defekt eller saknad tonerkassett	Sätt i eller byt ut tonerkassetten.
34 Fel typ av media, kontrollera <src> pappersstöd</src>	 Fyll på rätt typ av media i vald källa. Om du vill ta bort meddelandet och skriva ut jobbet med en annan papperskälla trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘.

Meddelande	Åtgärd
35 Otillräckligt minne för funktionen Spara resurser	 Om du vill avaktivera Spara resurser och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på √. Gör så här för att aktivera Spara resurser när detta meddelande visats:
	 Se till att lankbuffertarna star på Auto och stang sedan menyerna för att aktivera ändringarna i länkbuffertarna. När Klar visas aktiverar du Spara resurser. Installera mer minne
	. Om du vill aktiva ut dan dal av jabbet som radan har lagrate och härja sortera rastan
sortera utskrifter	 Om du vill skriva ut den der av jobbet som redan har lagrats och bolja sonera resten av jobbet trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø. Avbrut det aktuella utskriftsjobbet
37 Otillräckligt minne för defragmentering av flashminne	 Om du vill stoppa defragmenteringen och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på √.
	Ta bort teckensnitt, makron och andra data från skrivarminnet.
	Installera mer skrivarminne.
37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb förlorades	Skrivaren kunde inte återställa vissa eller alla konfidentiella eller lagrade jobb på hårddisken.
	Om du vill ta bort meddelandet trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘.
38 Minnet är fullt	 Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på (√).
	Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt.
	Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
	Installera mer skrivarminne.
39 En sida är för komplicerad för utskrift	 Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på √.
	Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt.
	Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
	Installera mer skrivarminne.
50 PPDS-teckensnittsfel	 Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ②.
	Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt.
	Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
51 Defekt flash har upptäckts	Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘.
	Du måste installera ett annat flashminneskort innan du kan hämta några resurser till flashminnet.
52 Inte tillräckligt mycket utrymme i flashminnet för resurserna	 Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på (√).
	Teckensnitt och makron som du hämtat och som inte tidigare sparats i flashminnet tas bort.
	Ta bort teckensnitt, makron och andra data som lagrats i flashminnet.
	Installera ett flashminneskort med större kapacitet.
53 Oformaterat flashminne har upptäckts	Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘.
	Du måste formatera flashminneskortet innan du kan lagra något på det. Om felmeddelandet kvarstår kan flashminneskortet vara defekt och behöva bytas ut.

Meddelande	Åtgärd
54 Fel i seriellt tillval <x></x>	 Kontrollera att den seriella länken installerats korrekt och att du använder rätt kabel. Se till att parametrarna för det seriella gränssnittet (protokoll, baud, paritet och databitar) är rätt inställda på skrivaren och värddatorn. Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø. Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt. Återställ skrivaren genom att stänga av och slå på den igen.
54 Nätverk <x> programvarufel</x>	 Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ②. Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt. Programmera nytt fast program (firmware) för nätverksgränssnittet. Återställ skrivaren.
54 Standardnätverk programfel	
55 Objekt utan stöd i <x></x>	 Stäng av skrivaren. Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. Ta bort tillvalet. Anslut nätkabeln. Starta skrivaren.
56 Parallellport <x> avaktiverad</x>	• Om du vill ta bort meddelandet trycker du på 🔻 tills 🗸 Fortsätt visas och trycker
56 Std parallellport avaktiverad	 sedan på Ø. Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via parallellporten. Kontrollera att menyalternativet Parallellbuffert inte är avaktiverat.
56 Seriell port <x> är avaktiverad</x>	 Om du vill ta bort meddelandet trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø. Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via den seriella porten. Kontrollera att menyalternativet Seriell buffert inte är avaktiverat.
56 USB-port <x> avaktiverad</x>	 Om du vill ta bort meddelandet trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via USB-porten. Kontrollera att menyalternativet USB-buffert inte är avaktiverat.
56 Standard-USB-port avaktiverad	 Om du vill ta bort meddelandet trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via USB-porten. Kontrollera att menyalternativet USB-buffert inte är avaktiverat.
58 För många flashtillval har installerats	 Stäng av skrivaren och dra ur nätkabeln. Ta bort överflödiga flashminneskort. Anslut nätkabeln och starta skrivaren.
61 Ta ut defekt hårddisk	 Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ②. Installera en annan hårddisk innan du utför några åtgärder som kräver en hårddisk.
62 Hårddisken är full	 Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta bearbetningen trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø. All information som inte tidigare lagrats på hårddisken raderas. Ta bort teckensnitt, makron och andra data som lagrats på hårddisken. Installera en större hårddisk.

Meddelande	Åtgärd
63 Oformaterad hårddisk	 Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ②. Formatera hårddisken.
	Om felmeddelandet kvarstår kan hårddisken vara defekt och behöva bytas ut.
64 Diskformatet kan ej användas	 Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Formatera hårddisken. Om felmeddelandet kvarstår kan hårddisken vara defekt och behöva bytas ut.
80 Schemalagt underhåll rekommenderas	 Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Lägg tillbaka alla saker i servicekitet och (om nödvändigt) återställ serviceräknaren.
84 Sätt i fotoenhet	Sätt i fotokonduktorenheten.
84 Fotoenheten snart slut	 Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Byt ut fotokonduktorenheten.
84 Byt ut fotoenhet	 Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘. Byt ut fotokonduktorenheten.
84 Fotoenheten felaktig	Byt ut fotokonduktorenheten.
88 Låg tonernivå	 Byt ut tonerkassetten. Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ⊘.
88 Byt ut toner	 Byt ut tonerkassetten. Om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på √.
200.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
201.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på √ för att återuppta utskriften.
202.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
203.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på för att återuppta utskriften.
230.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på för att återuppta utskriften.
231.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på för att återuppta utskriften.

Meddelande	Åtgärd
241.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
242.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
243.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
244.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
245.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på √ för att återuppta utskriften.
250.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på √ för att återuppta utskriften.
280.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
281.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
282 Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
283 Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
284 Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
285 Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
286 Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
287.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.
288.yy Papperskvadd	 Ta bort papper från pappersbanan. När du tagit bort papper från pappersbanan trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på Ø för att återuppta utskriften.

Meddelande	Åtgärd
289 Häftfel	 Ta bort papperet från facket Rensa häftaren. När du rensat häftaren trycker du på ▼ tills √ Fortsätt visas och trycker sedan på ŷ för att återuppta utskriften.
900-999 Service <meddelande></meddelande>	 Stäng av skrivaren. Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. Kontrollera alla kabelanslutningar. Anslut nätkabeln. Starta skrivaren igen. Om meddelandet visas igen bör du ringa efter service och tala om vad det är för problem och vilket nummer som visas.



Nummer

Index

1565 Fel på emulering ladda emuleringstillval 44 200.yy Papperskvadd 47 201.yy Papperskvadd 47 202.yy Papperskvadd 47 203.yy Papperskvadd 47 230.yy Papperskvadd 47 231.yy Papperskvadd 47 241.yy Papperskvadd 48 242.yy Papperskvadd 48 243.yy Papperskvadd 48 244.yy Papperskvadd 48 245.yy Papperskvadd 48 250.yy Papperskvadd 48 280.yy Papperskvadd 48 281.yy Papperskvadd 48 282 Papperskvadd 48 283 Papperskvadd 48 284 Papperskvadd 48 285 Papperskvadd 48 286 Papperskvadd 48 287 Papperskvadd 48 288 Papperskvadd 48 289.yy Häftfel, kontrollera område G 49 31 Byt ut defekt eller saknad tonerkassett 44 34 Fel typ av media 44 37 Otillräckligt minne för att sortera utskrifter 45 37 Otillräckligt minne för defragmentering av flashminne 45 37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb förlorades 45 38 Minnet är fullt 45 39 En sida är för komplicerad för utskrift 45 51 Defekt flashminne har upptäckts 45 52 Inte tillräckligt mycket utrymme i flashminnet för resurserna 45 53 Oformaterat flashminne har upptäckts 45 54 Fel i seriellt tillval 46 54 Programfel i nätverk 46 54 Standardnätverk programfel 46 55 Objekt utan stöd i plats 46 56 Parallellport avaktiverad 46 56 Seriell port avaktiverad 46 56 Standardparallellport avaktiverad 46 56 Standard-USB-port avaktiverad 46 56 USB-port avaktiverad 46 58 För många flashtillval installerade 46 61 Ta ut defekt hårddisk 46

62 Hårddisken är full 46

63 Oformaterad hårddisk 47 64 Diskformatet kan ej användas 47 80 Schemlagt underhåll 47 84 Byt ut fotoenhet 47 84 Fotoenheten felaktig 47 84 Fotoenheten snart slut 47 84 Sätt i fotoenhet 47 88 Byt ut toner 47 88 Låg tonernivå 47 900–999 Service 49

Α

Aktivera, AppleTalk 35 Aktivera, LexLink 36 Aktivera, netware 35 Aktiverar menyer 38 Aktiverar menyändringar 38 Alarm 16 Ange jobb-PIN 38 Ange PIN för låsning 38 Ange zon, AppleTalk 35 Anpassa 23 Anpassad papperstyp 11 anpassad papperstyp 11 Anslutningsguide, hjälp 37 Anteckningar 23 AppleTalk 35 Autoanpassa 27 automatisk formatavkänning 7 Avaktiverar DLE 38 Avaktiverar menyer 38 Avancerad status, parallell 32 Avbryter jobb 38 Avlägsna papper från alla fack 38 Avlägsna papper från fack 38

В

Bakgrunder, HTML 26 Bakåtknapp 5 Baud 34 Bildmeny 27 bildriktning 27 bildskalning 27 Binär PS för Mac, nätverk 29 Binär PS för Mac, USB 31

D

Databitar 34

Defragmentera flash 22 Defragmenterar flash 38 Det går inte att avbryta 38 diagram, meny 4 disk, formatera 22 Disken är skadad 38 displaypanel 6 dubbelsidig bindning 19 duplex, aktivera 19

Ε

Efterbehandlingsmeny 19 Emuleringsinställningar, PCL 24 ENA-adress, USB 31 ENA-gateway, USB 31 ENA-nätmask, USB 31 Energisparläge 16, 38 Enhetsstatistik 13 Ersättningsformat 10 Ethernet 802.2, netware 35 Ethernet 802.3, netware 35 Ethernet SNAP, netware 35 Ethernet Type II, netware 35

F

fack konfigurera 12 tilldela 13 utmatning 12 Fel vid läsning av USB-enhet 38 Fel vid utskrift från USB-enhet 38 Felaktig kod för nätverk 39 Felaktig mikrokod 39 Fjärrhantering aktiv 39 flashminne, defragmentering 22 flashminne, formatering 22 Flyttguide, hjälp 37 Formatera disk 22 Formatera flashminne 22 Formaterar flashminne 39 Formaterar hårddisk 39 Formaterar hårddisk yyy% 39 Fyll på manuellt <format> 40 Fyll på manuellt <format> <typ> 40 Fyll på manuellt<Anpassad sträng> 40 Fyll på manuellt<Anpassad typ> 40 Fyll på, src med, Anpassad sträng 39 Fyll på, src med, Namn på Anpassad typ> 39 Fyll på, src, format 39 Fyll på, src, typ, format 39 fylla på papper 11

G

Guide för utskrifts, hjälp 37 Guide för utskriftsmedia, hjälp 37 Guide, hjälp 37

Н

Hexspårning 22 Hittar inga jobb 39 hjälp Anslutningsguide 37 Flyttguide 37 Guide 37 Guide för utskriftsmedia 37 Menyöversikt 37 Skriv ut alla 37 Tillbehörsguide 37 Utskriftsfel 37 Utskriftskvalitet 37 hjälp, Guide för utskrift 37 Hjälpmeny 37 HTML-bakgrunder 26 HTML-marginaler 26 HTML-meny 26 HTML-riktning 26 HTML-skalning 26 HTML-teckensnitt 26 HTML-teckenstorlek 26 hålslagning, aktivera 21 Hålslagningsläge 21 Häftning 20 Hämta till 18

I

infostatistik 22 Inga jobb att avbryta 39 Inga kända filtyper 39 Inga lagrade utskriftsjobb 39 Installera fack 39 inställningar 15 inställningar, netware 14 Inställningsmeny 15 Internt systemfel Uppdatera bokmärken 39 Internt systemfel, läs in säkerhetscertifikat igen 40 Invertera 27 IPv6 28

J

Jobb-buffring, nätverk 29 Jobb-buffring, parallell 32 Jobb-buffring, seriell 33 Jobb-buffring, USB 30 Jobbinfo 18 jobbinfo 18 jobbinfostatistik 22

Κ

katalog, skriva ut 14 Klar 40 knapp bakåt 5

Index

meny 5 stopp 5 knappsats, numerisk 6 Konfig. fack 12 Konfigurera universalmatare 9 Kontrast 21 Kontrollera pappersstöd 40 Kopior 40 Kopior, ange antal 19 Krypterar disk yyy% 40 Kvalitetsmeny 21

L

Ladda häftkl. 39 lagrade jobb, borttagning 22 LCD-kontrast 22 LCD-ljusstyrka 22 LexLink 36 Ljusstyrka 21 Läser USB-enhet 40

Μ

Mac Binary PS, parallell 32 Magasin <x> saknas 41 Magasin <x> är tomt 40 Manuell kuverttyp 9 Manuell pappersstorlek 9 Manuell papperstyp 9 Manuellt kuvertformat 9 manöverpanel 5 Marginal, HTML 26 Matningsriktning 12 Max ogiltig PIN 27 menydiagram 4 Menyerna är avaktiverade 41 Menyknapp 5 Menyöversikt, hjälp 37 Miniatyrkant 20 Miniatyrlayout 20 Miniatyrordning 20 Miniatyrorientering 20 Måttenheter 12

Ν

Netware-meny 35 NPA-läge, nätverk 29 NPA-läge, parallell 31 NPA-läge, seriell 33 NPA-läge, USB 30 NSQ/GSQ-läge, netware 35 numerisk knappsats 6 Några lagrade jobb förlorades 41 Nätverk <x> 41 Nätverksbuffert 29 Nätverksgränssnitt 41 Nätverksinställningar 13 Nätverksportar 28 nätverkstillval 29

0

Ogiltig PIN 41 Omnumrera magasin, PCL 25 Originalvärden 18, 21 Otillräckligt minne för att funktionen Spara resurser 45

Ρ

Paketström, netware 35 panel, display 6 panel, manöver 5 papper med struktur 10 Pappersformatet Universal 12 Pappersmatning 11 pappersmeny 7 Pappersstorlek 7 Pappersstruktur 10 papperstyp 7 papperstyp, anpassad 11 Parallellbuffert 32 Parallellgränssnitt 41 Parallellmeny 31 parallelltillval 31 Parallelläge 2 32 Paritet 34 PCL emuleringsinställningar 24 PCL omnumrering av magasin 25 PCL SmartSwitch, nätverk 29 PCL SmartSwitch, parallell 31 PCL SmartSwitch, seriell 33 PCL SmartSwitch, USB 30 PCL symboluppsättning 24 PCL-meny 23 PCL-teckensnittskälla 23 PCL-teckensnittsnamn 24 PDF-meny 23 Port avaktiverad Ta bort USB-enhet 41 PostScript-menyn 23 Profillista 14 Programmerar flashminne 41 Programmerar hårddisken 41 Programmerar systemkod 41 Protokoll, parallell 32 PS SmartSwitch, nätverk 29 PS SmartSwitch, parallell 31 PS SmartSwitch, seriell 33 PS SmartSwitch, USB 30

R

Rapporter 13 Rensar utskriftsstatistik 41 Riktning, Bildmeny 27 Riktning, HTML 26 Robust XON 34

S

Seriell <x> 41 Seriell buffert 33 Seriell menv 33 seriell port och seriell port (tillval) 33 Seriellt protokoll 34 Service 41 Sida med menyinst. 13 Sidan Netware-inställningar 14 Skala, HTML 26 Skalning, Bildmeny 27 Skickar urval 41 Skiljeblad 19 Skiljebladskälla 19 Skriv ut alla, hjälp 37 Skriv ut katalog 14 Skriv ut PS-fel 23 Skriv ut teckensnitt 14 skriva ut anteckningar 23 Skrivare spärrad, ange PIN för att låsa upp 41 Skrivaren upptagen 41 Skrivarspråk 18 Skriver ut 41 Skriver ut från USB-enhet 41 Slut på häftklamrar eller felaktig inmatning 42 Snart slut i M. <x> 42 Snart slut på toner 42 Sorterade sidor 21 Sortering, aktivera 19 spara energi 16 Spara resurser 18 Språk i display 15 språk, display 15 språk, skrivare 18 Standardfack fullt 42 Standardkälla 7 Standardnätverk 29 statistik 18 statistik, jobbinformation 22 Stoppknapp 5 Storl. magasin 7 Storl. univ.mat 8 Stående bredd 12 Stående höjd 12 Stäng lucka 42 Stäng yta H 42 Svara på DSR 34 Svara på initiering, parallell 32 Symboluppsättning, PCL 24 Säkerhet 27 Sätt i hålslagningslådan 42 Sätt i magasin <x> 42 Sätt i tonerkassett 42

Т

Ta bort 42

Ta bort alla 42 Ta bort alla konfidentiella jobb 42 Ta bort lgr.jobb 22 Ta bort papperet från standardfacket 42 Tar bort 42 TCP/IP 28 Teckensnitt, HTML 26 teckensnitt, skriva ut 14 Teckensnittskälla, PCL 23 Teckensnittsnamn, PCL 24 Teckensnittsprioritet 23 Teckenstorlek, HTML 26 Testmeny 21 Tidsgränser 17 Tillbehörsguide, hjälp 37 Tilld. typ/fack 13 Tomma sidor 19 Toner slut 42 Tonersvärta 21 Typ i magasin 8 Typ i univ.mat. 8 Täckningsuppskattning 22 Töm hålslagningslådan 42 Tömmer buffert 42

U

Upplösning 21 Upptagen 42 USB 42 USB <x> 42 USB-buffert 30 USB-enhet borttagen 42 Utgångsdatum för jobb 27 Utmatningsfack 12 Utskriftsfel, hjälp 37 Utskriftskvalitet, hjälp 37 Utskriftsområde 18

V

Visa adress, AppleTalk 35 Visa förbruknings.mtrl. 43 Visa inloggningsnamn, netware 35 Visa kortnamn, LexLink 36 Visa namn, AppleTalk 35 Visa nätverksnummer, netware 35 Visa utskriftsläge, netware 35 Väntar 43

Å

Återställ utskrift 17 Återställa lagrade jobb 43 återställa originalvärden 18 Återställer aktivt fack 43 Återställer disk x/5 yyy% 43 Återställer lagrade jobb xxx/yyy 43 Återställer skrivaren 43 Återställer till originalvärden 43

Ä

Ändra 43, 44 Ändra src, Namn på Anpassad typ, matningsriktning 44