Mapa de menús

Lista de menús

Dispositivo	Impresión	Configuración de marcador	Papel
Preferencias	Presentación	Agregar marcador	Configuración
Notificaciones	Acabado	Agregar carpeta	bandeja
Listas de grupos	Configuración	Eliminar trabajos	Configuración del
Tipos de alerta	Calidad		
Descripción lógica para evitar el correo no	Seguimiento trab.		configuración de salida
deseado	Imagen		
Eliminar alertas duplicadas	XPS		
Gestión de la alimentación	PDF		
Información enviada a Lexmark	HTML		
Accesibilidad	PostScript		
Restaurar los valores predeterminados de	PCL		
fábrica	PPDS		
Mantenimiento			
lconos de la pantalla de inicio visibles			
Actualizar firmware			
Acerca de esta impresora			

Copiar

Copiar valores predeterminados

Valores generales de fax Configuración del servidor de fax Valores T.38 Valores VoIP Valores SIP Valores H.323 Portada de fax Valores de envío de fax Valores de recepción de fax Valores de registro de fax Valores de los altavoces

Fax

Correo electrónico

Valores predeterminados del correo electrónico Configurar correo electrónico Configuración de enlace Web

FTP

Valores FTP predeterminados

Mapa de menús Página 2 de 4

Red/Puertos	Unidad USB	Seguridad	Informes
Descripción general de la red Inalámbrico AirPrint Impresión directa mediante Wi-Fi Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec Configuración LPD HTTP/FTP ThinPrint USB Paralelo [x] Serie	Imprimir desde unidad flash	Métodos de inicio de sesión Administración de certificados Acceso a puerto TCP/IP Programar dispositivos USB Registro de auditoría de seguridad Restricciones de conexión Impresión confidencial Codificación de disco Borrar arch. datos tempor. Varios	Página de valores de menú Dispositivo Impresión Métodos abreviados Red Resumen de registro de eventos

Uso del panel de control



	Utilice el/la	Para
1	Mostrar	Ver el estado de la impresora y los mensajes.Configure y haga funcionar la impresora.
2	Botón Inicio	Vaya a la pantalla de inicio.
3	Botón de alimentación	Encender o apagar la impresora. • Encender o apagar la impresora. • Reactivar la impresora cuando está en modo de suspensión o hibernación.
4	Teclado numérico	Introducir números o símbolos en la impresora.
5	Botón Pausa	Hacer una pausa de dos segundos en la marcación de un número de fax.
6	Botón de inicio	Iniciar un trabajo en función del modo seleccionado.

	Utilice el/la	Para
7	Botón Borrar todo o Resta- blecer	Restablece los valores predeterminados de una función, como la copia, el envío de faxes o la digitalización.
8	Botón Parar o Cancelar	Detener el trabajo actual.
9	Botón Atrás	Volver a la pantalla de anterior.
10	Indicador	Comprobar el estado de la impresora. Para obtener más información, consulte "Interpre- tación de los colores del indicador".
11	Botones de volumen	Ajustar el volumen de los auriculares o el altavoz.
12	Auriculares o puerto del altavoz	Conecte unos auriculares o el altavoz.

Interpretación de los colores del indicador

Indicador	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está desactivada o en modo de hibernación.
Azul	La impresora está lista o procesando datos.
Rojo	La impresora necesita la intervención del usuario.

Uso de la pantalla de inicio

Cuando la impresora está encendida, la pantalla muestra la pantalla de inicio. Utilice los botones e iconos de la pantalla de inicio para comenzar una acción.

Nota: La pantalla de inicio varía en función de los ajustes de configuración personalizados de la pantalla de inicio, la configuración administrativa y las soluciones integradas activas.



Toque		Para
1	Cambiar idioma	Cambiar el idioma de la pantalla de la impresora.
2	Copiar	Realizar copias.
3	Gestor de documentos	Acceder a los trabajos retenidos, marcadores y las aplicaciones.
4	Fax	Enviar faxes.

Toque		Para
5	USB	Ver, seleccionar, o imprimir fotos y documentos desde una unidad flash.
6	Correo electrónico	Enviar correos electrónicos.
7	Perfiles de digitalización	Digitalizar documentos y guardarlos directamente en el ordenador.
8	FTP	Digitalizar documentos y guardarlos directamente en un servidor FTP.
9	Perfiles de la aplicación	Acceda a los perfiles y a las aplicaciones.
10	Bloquear dispositivo	Evitar que los usuarios accedan a las funciones de la impresora desde la pantalla de inicio.
11	Cola de trabajos	Mostrar todos los trabajos de impresión. Nota: También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.
12	Faxes retenidos	Mostrar todos los trabajos de fax retenidos actualmente.
13	Valores	Acceder a los menús de la impresora. Nota: Asegúrese de activar los menús de la impresora. En Embedded Web Server, haga clic en Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Menú Configuración > Menús del panel > Activado.
14	Estado/Suministros	 Mostrar un mensaje de error o advertencia de la impresora siempre que la impresora necesite que el usuario intervenga para poder continuar procesando el trabajo. Ver más información sobre el mensaje o la advertencia de la impresora y cómo borrarlos. Nota: También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.
15	Métodos abreviados	Organizar todos los accesos directos.

Características

Función	Descripción
Ruta del menú Ejemplo: <u>Valores > Copiar > Copiar valores prede-</u> <u>terminados</u> > Número de copias	Hay una ruta de menús en la parte superior de cada pantalla de menú. Esta característica muestra la ruta seguida para llegar al menú actual. Toque cualquiera de las palabras subrayadas para volver al menú anterior. Asegúrese de guardar los cambios en un valor antes de que la pantalla vuelva al menú anterior. La pantalla actual de una ruta del menú no está subrayada. Nota: Esta función solo aparece en la pantalla del menú Valores.
Advertencia	Si se produce algún problema, aparece este icono. Toque la parte superior de la pantalla de inicio para mostrar el mensaje de error.
Barra de notificaciones	Muestra el estado actual de la impresora, los mensajes y los trabajos.
Dirección IP de la impresora Ejemplo: 123.123.123.123	La dirección IP de la impresora se encuentra en la parte superior de la pantalla de inicio. Utilice la dirección IP para acceder a Embedded Web Server y configurar de forma remota los valores de la impresora.