

Materiały eksploatacyjne

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

W Stanach Zjednoczonych informacje na temat lokalnych autoryzowanych dostawców części i materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark można uzyskać, kontaktując się z firmą Lexmark pod numerem telefonu 1-800-539-6275. W innych krajach należy odwiedzić witrynę internetową firmy Lexmark pod adresem www.lexmark.com lub skontaktować się z dostawcą drukarki.






Używanie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark.

Drukarka Lexmark działa najlepiej z oryginalnymi częściami i materiałami eksploatacyjnymi firmy Lexmark. Używanie materiałów i części innych producentów może negatywnie wpłynąć na wydajność, pracę i żywotność drukarki i jej części. Używanie materiałów eksploatacyjnych lub części innych producentów może spowodować utratę gwarancji. Uszkodzenia spowodowane używaniem materiałów lub części innych producentów nie są naprawiane w ramach gwarancji. Wszelkie wskaźniki materiałów są zaprojektowane tak, by współpracować z materiałami i częściami firmy Lexmark. Ich praca może zostać zakłócona, gdy użyte zostaną materiały lub części innych producentów. Użytkowanie materiałów i części związanych z obrazami dłużej niż jest to zalecane może spowodować uszkodzenie drukarki Lexmark i jej podzespołów.

Identyfikowanie materiałów eksploatacyjnych lub części do wymiany

Dopasuj zestaw powtarzających się błędów wydruku do oznaczeń na jednej z pionowych linii. Linia, która najlepiej pasuje do błędów wydruku, określa, który z materiałów eksploatacyjnych jest przyczyną błędu.

Z niniejszym podręcznikiem drukowane są cztery kolorowe strony oraz jedna strona czysta. Strona, na której widać problem z jakością wydruku, określa kolor materiałów eksploatacyjnych powodujących błędy.

Zespół wywoływacza		Zestaw bębnow		
43,9 mm 1,73 cala	45,5 mm 1,79 cala	94,2 mm 3,71 cala	29,8 mm 1,17 cala	25,1 mm 0,99 cala
				

Moduł przenoszący			Nagrzewnica		
37,7 mm 1,48 cala	78.5 mm 3,09 cala	55.0 mm 2,17 cala	95,0 mm 3,74 cala	110.0 mm 4,33 cala	34.6 mm 1,36 cala
