



Lexmark™

Nyomtatásindítás

5.10 Verzió

Rendszergazdai kézikönyv

2021. április

www.lexmark.com

Tartalom

Változtatási előzmények.....	4
Áttekintés.....	6
Telepítés készenléti állapotának ellenőrzőlistája.....	7
A környezetek konfigurálása.....	9
A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél letöltése.....	9
A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél telepítése.....	10
Kijelentkezés a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfélből.....	10
Ügyfélszoftver konfigurálása Windows operációs rendszerhez.....	11
Ügyfélszoftver konfigurálása Mac OS operációsrendszer-szoftverhez.....	16
Active Directory bejelentkezési mód létrehozása.....	23
Kerberos bejelentkezési mód létrehozása.....	23
A Nyomtatásindítás használata.....	25
Az Embedded Web Server megnyitása.....	25
A feladatok helyének konfigurálása.....	25
Speciális beállítások megadása.....	26
Az alkalmazásikon testreszabása.....	27
Konfigurációs fájl importálása vagy exportálása.....	27
A Lexmark Cloud Services nyomtatáskezelő webes portál használata.....	28
A Lexmark Cloud Services irányítópult megnyitása.....	28
Az irányítópult kezelése.....	28
A Print Management webes portál elérése.....	31
Rendszergazdai feladatok.....	31
Nyomtatási sorok kezelése.....	34
Fájlok feltöltése a Print Management webes portálra.....	36
Meghatalmazottak kezelése.....	36
A nyomtatási előzmények megtekintése.....	37
Az alkalmazás használata.....	38
Nyomtatási feladatok küldése.....	38

Nyomtatási feladatok kezelése.....	39
Nyomtatási feladatok indítása.....	40
Hibaelhárítás.....	41
Alkalmazáshiba.....	41
Telepítés LDC-fájllal nem működik.....	42
Nem nyomtatható feladat.....	43
A feladatok megjelennek a nyomtatáshoz, de nincs nyomat.....	43
Licenchiha.....	43
A Lexmark hibrid nyomtatáskezelés alkalmazással kapcsolatos hibaelhárítás.....	44
A Lexmark Cloud nyomtatáskezelés alkalmazással kapcsolatos hibaelhárítás.....	48
Értesítések.....	50
Index.....	51

Változtatási előzmények

2021. április

- További információk a rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban.

2019. december

- Frissített információ az alábbiakhoz:
 - Konfigurációs fájlbeállítások Mac OS és Windows operációs rendszerekhez
 - Kiszolgáló nélküli webkiszolgáló beállításainak konfigurálása
 - Felügyeleti feladatok konfigurálása
 - Nyomtatási feladatok kezelése
 - Nyomtatási feladatok indítása

2019. július

- A Lexmark™-nyomtatáskezelés ügyfél alkalmazásból történő kijelentkezéssel kapcsolatos útmutatások hozzáadva.
- A következő Lexmark szolgáltatásnevek frissítve:
 - A *Lexmark Cloud* szolgáltatástól a *Lexmark Cloud Services* szolgáltatásokig
 - A *Lexmark Cloud nyomtatáskezeléstől* a *Lexmark Cloud Print Management-ig*
 - A *Lexmark Print Management Serverless-től* a *Lexmark hibrid nyomtatáskezelésig*
- Frissített utasítások az alábbiakhoz:
 - A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél letöltése és telepítése
 - Konfigurációs fájlbeállítások Mac OS és Windows operációs rendszerekhez
 - A Lexmark Cloud Print Management webes portál használata

2018. június

- További utasítások az alábbiakhoz:
 - A Lexmark Cloud Services irányítópult kezelése
 - A nyomtatási előzmények megtekintése
 - Az „LPM Cloud for Google Chrome” bővítmény telepítése és hibaelhárítása

2018. február

- Hozzáadásra került a jelvények felhőalapú azonosítási szolgáltatón keresztüli regisztrálásának támogatása.
- További utasításokkal bővült a Lexmark Print Management Cloud webportáljának konfigurálásával és használatával kapcsolatos információ.
- Eltávolításra kerültek a szoftver szervizkörnyezetként való konfigurálásra vonatkozó utasítások.

2017. augusztus

- Eltávolításra kerültek a bejelentkezési képernyő a Megjelenés testreszabása alkalmazással való kezelésére vonatkozó információk.

2016. november

- Új információk az LPMServerlessSettings beállítással kapcsolatban.

2016. október

- Új információ a LateBindingEnabled beállítással kapcsolatban.

2016. július

- További utasítások a Mac OS operációsrendszer-szoftver ügyfélszoftverének telepítésével kapcsolatban.
- További információ az alábbiakkal kapcsolatban:
 - Feladatköltség beállítás
 - Másoláskövetés és Másolási kvóta funkciók

2016. január

- Dokumentum első kiadása.

Áttekintés

A Nyomatásindítás egy nagyvállalati minőségű nyomtatási megoldás a nyomtatási feladat feladatok kezeléséhez. A megoldás a következő környezetek számára biztosítja a nyomtatásindítási funkciót:

- **Lexmark Hybrid Print Management**—A Lexmark Print Management Client alkalmazást használó megoldás. A felhasználók a nyomtatókiszolgáló használata nélkül biztonságosan küldhetnek dokumentumokat egy nyomtatóra. A nyomtatási feladatokat a rendszer mindaddig tárolja, amíg el nem indítja azokat egy, a Nyomatásindítás alkalmazásban konfigurált nyomtatóról.
- **Lexmark Cloud Print Management** – Olyan felhőalapú megoldás, amely segítségével a dokumentumok egy felhőalapú nyomtatási sorba küldhetők. A felhasználók a számítógépről közvetlenül is kinyomtathatják a dokumentumokat, vagy a számítógépen lévő fájlokat hozzáadhatják a Lexmark Cloud Print Management webes portáljához.

A megoldás az Embedded Solutions Framework következő alkalmazásaival működik:

- **Nyomatásindítás**
- **Felhőalapú hitelesítés** – Egy olyan alkalmazás, amely kártyaolvasó használatával biztosítja a nyomtatót. Amikor a felhasználók a kártyájukkal bejelentkeznek, a rendszer egy felhőalapú szolgáltatón keresztül ellenőrzi a hitelesítési adataikat.

Megj.: További információt a *Cloud Authentication Administrator's Guide (Felhőalapú hitelesítés rendszergazdai kézikönyve)* tartalmaz.

- **Kártyás hitelesítés** – Egy olyan alkalmazás, amely kártyaolvasó használatával biztosítja a nyomtatót. Amikor a felhasználók kártyájukkal bejelentkeznek, akkor hitelesítő adataikat az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizzük:
 - Főnyomtató
 - LDAP
 - Lexmark Document Distributor (LDD) kiszolgálók
 - Identitásslátszólgáltatók

Megj.: További információt a *Card Authentication Administrator's Guide (Kártyás hitelesítés rendszergazdai kézikönyve)* tartalmaz.

Ez a dokumentum útmutatót tartalmaz alkalmazás konfigurálásával, használatával és hibaelhárításával kapcsolatban.

Telepítés készenléti állapotának ellenőrzőlistája

Győződjön meg róla, hogy az alábbi alkalmazások telepítve vannak az ügyfélszámítógépre:

- Microsoft .NET-keretrendszer 4.6.2 (teljes verzió) vagy újabb verziója
- Lexmark Universal Print Driver (UPD) v2.7 vagy újabb verziója

Lexmark hibrid nyomtatáskezelés környezet

Győződjön meg a következőkről:

- A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél telepítve van a számítógépre.

Az Active Directory használatához az alábbi információkkal rendelkezik:

- Active Directory-attribútum

Megj.: A Kártyás hitelesítés konfigurálásakor tüntesse fel az Active Directory-attribútumot az LDAP rész Felhasználói információ mezőjében. További információt a *Card Authentication Administrator's Guide (Kártyás hitelesítés rendszergazdai kézikönyve)* tartalmaz.

- Tartomány
- Szolgáltatásfiók felhasználóneve
- Szolgáltatásfiók jelszava
- SSL-portszám
- HTTP-portszám

A Kerberos konfigurálásához az alábbi információkkal rendelkezik:

Megj.: Ahhoz, hogy az Active Directory segítségével beolvashassa a feladatokat, konfigurálja a nyomtató Kerberos biztonságát.

- KDC-cím
- KDC-portszám
- Tartomány

A webkiszolgáló használatához az alábbi információkkal rendelkezik:

- Webkiszolgáló címe
- SSL-portszám
- HTTP-portszám

Lexmark Cloud nyomtatáskezelés környezet

Győződjön meg a következőkről:

- A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél telepítve van a számítógépére, ha a számítógépe segítségével küldi el a nyomtatási feladatokat.
- A rendszer hozzáadja böngészőjéhez a „Lexmark Cloud Print Management for Google Chrome” bővítményt, ha a webböngésző segítségével küld nyomtatási feladatokat.

Megj.: A bővítmény csak a Google Chrome™ böngészőt támogatja.

- Rendelkezik az indítási és nyomkövetési kiszolgáló címével.
- Az Identitásslolgáltatás kártyaérvényesítése konfigurálva van a következők valamelyikében:
 - Felhőalapú hitelesítés
 - Kártyás hitelesítés

Megj.: Az Identitásslolgáltatás beállításainak konfigurálásával kapcsolatos további információkat a *Cloud Authentication Administrator's Guide* (Felhőalapú hitelesítés rendszergazdai kézikönyve) vagy a *Card Authentication Administrator's Guide* (Kártyás hitelesítés rendszergazdai kézikönyve) tartalmazza.

A környezetek konfigurálása

A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél letöltése

A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél a számítógépekre telepített szoftvercsomag, amely a nyomtatási feladatok biztonságos elindítását biztosítja. A szoftver rögzíti a nyomtatási sorban található nyomtatási feladatokat, hitelesíti a felhasználót, majd elküldi a nyomtatási feladatot a Print Management kiszolgálóra. A nyomtatási feladatokat a rendszer egészen addig tárolja a Print Management kiszolgálón, amíg a felhasználó el nem indítja azokat egy, a Nyomtatásindítás alkalmazással működő nyomtatóval.

1 A Cloud Print Management webes portálon kattintson az **Ügyfél letöltése** lehetőségre.

2 Tegye a következők egyikét:

- Töltse le az operációs rendszeréhez megfelelő alapértelmezett csomagot.

A Windows operációs rendszer alapértelmezett csomagja a következőket tartalmazza:

- Cloud Print Management
- Lexmark Universal PCL XL nyomtató-illesztőprogram

A Mac OS operációs rendszer alapértelmezett csomagja a következőket tartalmazza:

- Cloud Print Management
- Lexmark Color nyomtató-illesztőprogram

- Hozzon létre egy egyéni csomagot.

Csomag testreszabásához tegye az alábbiakat:

- a** Kattintson az operációs rendszerének megfelelően az **Egyéni csomag létrehozása** elemre.
- b** A Global Configuration Settings részben adja meg a következő beállításokat:
 - Megjelenjen-e a nyomtatási feladat elküldésére vonatkozó értesítés?
 - Törölje-e a rendszer a megadott számú nap múlva a nem használt ügyfélmappákat?
- c** Amennyiben rendelkezik Lexmark Cloud nyomtatáskezelés környezettel, a Cloud Print Management részen válassza ki a **Felhőalapú nyomtatáskezelés engedélyezése** lehetőséget.
- d** Ha Lexmark hibrid nyomtatáskezelés környezettel rendelkezik, végezze el az alábbi műveleteket:
 - 1** A Hybrid Print Management részen válassza ki a **Hibrid nyomtatáskezelés engedélyezése** lehetőséget.
 - 2** Adja meg a következő beállításokat:
 - Mikor kell törölni a ki nem nyomtatott és a kinyomtatott feladatokat?
 - Megengedhető-e a felhasználók számára, hogy nyomtatási feladatok indításakor módosítsák a nyomtatási beállításokat a nyomtatón
- e** A Print Driver Type típusa részben válasszon ki egy nyomtató-illesztőprogramot, amelyet be akar venni a csomagba.
- f** A Set Default Printer részben válassza ki, hogy melyik nyomtatót használja a rendszer alapértelmezettként.
- g** Kattintson a **Létrehozás** gombra.
- h** Töltse le a csomagot.

A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél telepítése

Microsoft Windows operációs rendszer esetében

- 1 Futtassa a csomagot a számítógépről.
- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzések:

- A végrehajtható fájlokat a rendszer a Program Files mappában tárolja.
- Az egyéni csomag esetében a konfigurációs fájlt a letöltött tömörített fájl tartalmazza. Győződjön meg róla, hogy a telepítő és a konfigurációs fájl ugyanabban a mappában vannak-e.
- A konfigurációs és a naplófájlok az **%allusersprofile%\LPMC** mappába vannak elmentve a telepítést követően.
- Ellenőrizze, hogy telepítette-e a Microsoft .NET-keretrendszer 4.6.2 (teljes verzió) vagy újabb verziót.

A telepítés után elérhető válik egy Lexmark Cloud nyomtatáskezelés vagy egy Lexmark hibrid nyomtatáskezelés nyomtató.

Mac OS operációs rendszerbeli szoftver esetén

- 1 Futtassa a csomagot a számítógépről.
- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzések:

- A rendszer a végrehajtható fájlokat, a konfigurációs fájlt és az SSL-tanúsítványokat a **/Library/Lexmark/LPMC** mappába menti.
- A naplófájl a **/var/tmp** mappába kerül lpmc.log néven.
- Az egyéni csomag esetében a konfigurációs fájlt a letöltött tömörített fájl tartalmazza. Győződjön meg róla, hogy a telepítő és a konfigurációs fájl ugyanabban a mappában vannak-e.

Kijelentkezés a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfélből

Ennek a funkciónak a segítségével kijelentkezhet a hibrid nyomtatáskezelésből. A számítógépén tárolt összes hibrid nyomtatási feladat törlődik, és a továbbiakban nem lesznek elindíthatók. Azok a nyomtatási feladatok azonban, amelyek már elküldött a felhőalapú nyomtatáskezelés nyomtatási sorába, továbbra is elérhetők maradnak.

Microsoft Windows operációs rendszer esetében

- 1 A jobb egérgombbal kattintson a számítógépe tálcján a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél ikonjára.
- 2 Kattintson a **Kijelentkezés a nyomtatáskezelésből** lehetőségre.

Mac OS operációs rendszerbeli szoftver esetén

- 1 A jobb egérgombbal kattintson a számítógépe állapot menüjében a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél ikonjára.
- 2 Kattintson a **Kijelentkezés a nyomtatáskezelésből** lehetőségre.

Megj.: Kijelentkezés után az azonosító adatok törlődnek. Amikor újra nyomtatni szeretne, a rendszer felhasználói adatainak megadására kéri.

Ügyfélszoftver konfigurálása Windows operációs rendszerhez

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze a következőket:

- Microsoft .NET-keretrendszer 4.6.2 (teljes verzió) vagy újabb verzió van telepítve.
- Telepítve van az ajánlott nyomtató-illesztőprogram.
- Az Active Directory jelenleg is fut.
- A számítógép bejegyzésre került egy Active Directory-tartományhoz abba a mappába, ahová a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfelet telepítette.
- A rendszergazda be van jelentkezve egy Active Directory-tartományba, és a rendszergazdai jogok engedélyezve vannak a tartományba való belépéshez.

A konfigurációs fájlok ismertetése Windows operációs rendszer esetén

Naplózó

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
LogFilePath	c:\ProgramData\LPMC\lpmc.log	A naplófájlok tárolási útvonala.
LoggingEnabled	false	Ha true értékre van beállítva, akkor a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél események naplózásra kerülnek.

LPMServerlessADSettings

CaptureSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
LoopbackPort	9167	Az a portszám, amely a rögzítő szolgáltatással kommunikál a bejövő nyomtatási feladatokhoz. Ha másik portszámot kíván használni, akkor a nyomtatási sor által használt portszámot módosítania kell.
PrintJobFileName-Format	%d_%i.prn	A rögzítő szolgáltatás által a nyomtatási feladatok mentéséhez használt fájlnev formátuma. A(z) %d a feladat nyomtatásának idejét, a(z) %i pedig az aktuális sorszámot jelenti. Az alábbi értékeket használhatja a fájlnev részeként: %u – Felhasználónév %pd – Nyomtató-illesztőprogram neve %pq – Nyomtatási sor neve

ClientSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
PrintAndKeepLifespan	48	Azt jelzi, hogy a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél a kinyomtatás után hány óra múlva töröl egy feladatot.
UnprintedJobsLifespan	48	Azt jelzi, hogy a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél hány óra múlva törli azt a feladatot, amelyet nem a nyomtatási sorból indítottak el.

ReleaseSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
EsfListenerPort	9443	Az a portszám, amelyen keresztül a nyomtatóról elindítottak egy feladatot.
UseSSL	true	Megállapítja, hogy a Nyomtatásindítás funkcióval történő kommunikáció SSL-kapcsolatot használ-e, vagy sem. HTTPS használata esetén ezt a beállítást engedélyezni kell. Ez a beállítás nem látható a konfigurációs fájlban, és alapértelmezésben be van kapcsolva. A beállítás kikapcsolásához adja hozzá a következőket a konfigurációs fájlhoz: <UseSSL>false</UseSSL>

ServerSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
ActiveDirectoryUserProperty	otherLoginWorkstations	A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél által az adatok mentéséhez és lekérdezéséhez használt Active Directory-attribútum.
ServiceAccountUserName	N/A	A szolgáltatásfiókként kijelölt felhasználónév. Ezt a beállítást a rendszergazda adja meg a telepítés előtt.

ADWriteSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
ADWriteOption	AtPrintTime	Meghatározza, hogy a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél mikor írja meg a munkaállomás IP-címét az Active Directory-kiszolgálónak. Használja az alábbi értékek egyikét: <ul style="list-style-type: none"> AtStartup – A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél csak az elindulásakor írja meg a munkaállomás IP-címét. Akkor törlődik ki, ha a munkaállomás leáll, vagy alacsony energiájú állapotba kerül. AtPrintTime – Az LPMC csak feladat nyomtatásakor írja meg a munkaállomás IP-címét. Ha a felhasználó nem őriz több feladatot a munkaállomáson, a munkaállomás leáll vagy alacsony energiájú állapotba kerül, az IP-cím kitörlődik. Ha a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél az elindulásakor tárolt feladatot észlel, akkor azonnal megírja a munkaállomás IP-címét. AtStartupAndPrintTime – A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél az elindulásakor és feladat nyomtatásakor írja meg a munkaállomás IP-címét. Az IP-cím nem törlődik ki, ha a felhasználó nem őriz több feladatot a munkaállomáson. Akkor törlődik ki, ha a munkaállomás leáll, vagy alacsony energiájú állapotba kerül.

LPMServerlessSettings

CaptureSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
LoopbackPort	9167	Az a portszám, amely a rögzítő szolgáltatással kommunikál a bejövő nyomtatási feladatokhoz. Ha másik portszámot kíván használni, akkor a nyomtatási sor által használt portszámot módosítani kell.
PrintJobFileName-Format	%d_%i.prn	A rögzítő szolgáltatás által a nyomtatási feladatok mentéséhez használt fájlnev formátuma. A(z) %d a feladat nyomtatásának idejét, a(z) %i pedig az aktuális sorszámot jelenti. Az alábbi értékeket használhatja a fájlnev részeként: %u – Felhasználónév %pd – Nyomtató-illesztőprogram neve %pq – Nyomtatási sor neve

ClientSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
PrintAndKeepLifespan	48	Azt jelzi, hogy a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél a kinyomtatás után hány óra múlva töröl egy feladatot.
UnprintedJobsLifespan	48	Azt jelzi, hogy a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél hány óra múlva törli azt a feladatot, amelyet nem a nyomtatási sorból indítottak el.

ReleaseSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
EsfListenerPort	9443	Az a portszám, amelyen keresztül a nyomtatóról elindítottak egy feladatot.

ServerSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
ServerIP	Apis.us.iss.lexmarki.com/cpm (USA) Apis.eu.iss.lexmarki.com/cpm (EU)	Az indítási és nyomkövetési kiszolgáló címe.
ServerPort	443	Az a portszám, amelyen keresztül a nyomtatóról elindítottak egy feladatot.

ServerAPISettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
APIVersion	3.0	Az alkalmazásprogramozási interfész (API) használt verziója.
IDPServerSettings	idp.us.iss.lexmark.com (US)	A felhasználók hitelesítéséhez használt identitásszolgáltató címe.
ServerIP	idp.eu.iss.lexmark.com (EU)	Az a portszám, amelyen keresztül a nyomtatóról elindítottak egy feladatot.
ServerPort	443	

LPMServerSettings

CaptureSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
LoopbackPort	9168	Az a portszám, amely a rögzítő szolgáltatással kommunikál a bejövő nyomtatási feladatokhoz. Ha másik portszámot kíván használni, akkor a nyomtatási sor által használt portszámot módosítania kell.
PrintJobFileName-Format	%d_%i.prn	A rögzítő szolgáltatás által a nyomtatási feladatok mentéséhez használt fájlnev formátuma. A(z) %d a feladat nyomtatásának idejét, a(z) %i pedig az aktuális sorszámot jelenti. Az alábbi értékeket használhatja a fájlnev részeként: %u – Felhasználónév %pd – Nyomtató-illesztőprogram neve %pq – Nyomtatási sor neve

ServerSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
ServerIP	Apis.us.iss.lexmarki.com/cpm (USA) Apis.eu.iss.lexmarki.com/cpm (EU)	A Lexmark Print Management Cloud indítási és nyomkövetési kiszolgáló címe.
ServerPort	443	Az a portszám, amelyen keresztül a nyomtatóról elindítottak egy feladatot.

IDPServerSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
ServerIP	idp.us.iss.lexmark.com (US) idp.eu.iss.lexmark.com (EU)	A felhasználók hitelesítéséhez használt identitásszolgáltató címe.
ServerPort	443	Az a portszám, amelyen keresztül a nyomtatóról elindítottak egy feladatot.

DeleteJobTrackerSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
TrackDeletedJob	true	Ha false értékre van beállítva, akkor a rendszer nem követi a törölt feladatokat.
SendImmediately	true	Ha false értékre van beállítva, akkor a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél az IntervalMode használatával küldi el a törölt feladatok adatait.
IntervalMode	Daily	A törölt feladatok adatainak elküldése egy megadott időköz után. Az időközt beállíthatja percben, órában, napban vagy hétben. Ha az IntervalMode engedélyezett, akkor a rendszer a törölt feladatok adatait ideiglenesen a következő helyre menti: c:\ProgramData\LPMC\DJTReport.xml . Ha a beállított időköz lejár, a rendszer elküldi a törölt feladatok adatait a jelentéskiszolgálónak, és törli a DJTReport.xml fájlt.

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
SendInterval Minutes Hourly Daily Weekly Day Hour	1200	<p>Adja meg, hogy mikor kell elküldeni a törölt feladatok adatait a jelentéskiszolgálónak.</p> <p>Minutes—Állítson be bármely értéket 1vagy annál nagyobb értékre.</p> <p>Daily—Állítsa be az értéket órában az ÓÓPP formátummal. Az intervallum a beállított óra alapján működik minden nap. A Daily beállításnál több lehetőséget állíthat be. Ez a beállítás naponta többször elindítja a törölt feladatok nyomon követését.</p> <p>Weekly— Day és Hour értékekből áll.</p> <p>Day—Állítsa be az értéket 1 és 7 között, ahol az 1 a vasárnapnak, a 7 a szombatnak felel meg.</p> <p>Hour—Állítsa be az értéket ÓÓPP formátumban, ahol az intervallum a nap kijelölt órájában működik.</p> <p>A Day és az Hour beállításoknál több lehetőséget is beállíthat.</p>
ServerSettings ServerIP ServerPort ServerSSL	0.0.0.0 9780 false	Annak a jelentéskiszolgálónak az adatait tartalmazza, amelyik a törölt feladatok adatait tárolja.
OtherSettings SiteName	N/A	<p>További információk a törölt feladatok adatairól.</p> <p>SiteName—Az oldal neve, ahonnan a feladatot küldték.</p>

LateBindingSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
LateBindingEnabled	false	<p>Ha true értékre van beállítva, akkor a Szín, az Oldalak, a Kapcsoló, a Lyukasztó és a Példányszám beállítások a nyomtató kezelőpaneljén módosíthatók.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél verziójától függően előfordulhat, hogy bizonyos beállítások nem érhetőek el. További információkat a <i>Readme</i> fájlban talál. Ez a beállítás csak olyan feladatokra érvényes, amelyeket Lexmark Print Management Serverless környezetekből küldenek. A beállítás használatához csatlakoztasson egy szétválogatót a nyomtatóhoz.

DeleteEmptyUserFolderSetting

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
DeleteEmptyUserFolders	false	Ha true értékre van beállítva, a nyomtatási feladatokat nem tartalmazó és érvényes felhasználói tokennel nem rendelkező felhasználói mappák automatikusan törlésre kerülnek.
DeleteEmptyUserFoldersLifespan	7	Azt jelzi, hogy a nyomtatási feladatokat nem tartalmazó és érvényes felhasználói tokennel nem rendelkező felhasználói mappák hány nap múlva kerülnek automatikusan törlésre.

Minta a konfigurációs fájlra Windows operációs rendszer esetén

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <Logger>
    <LogFilePath>C:\ProgramData\LPMC\lpmc.log</LogFilePath>
```

```

    <LoggingEnabled>>true</LoggingEnabled>
  </Logger>
  <LPMServerlessSettings>
    <CaptureSettings>
      <LoopbackPort>9167</LoopbackPort>
      <PrintJobFileNameFormat>%d_%i.prn</PrintJobFileNameFormat>
    </CaptureSettings>
    <ClientSettings>
      <PrintAndKeepLifespan>48</PrintAndKeepLifespan>
      <UnprintedJobsLifespan>48</UnprintedJobsLifespan>
    </ClientSettings>
    <ReleaseSettings>
      <EsfListenerPort>9443</EsfListenerPort>
    </ReleaseSettings>
    <ServerSettings>
      <ServerIP>apis.us.iss.lexmark.com/cpm</ServerIP>
      <ServerPort>443</ServerPort>
    </ServerSettings>
    <ServerAPISettings>
      <APIVersion>3.0</APIVersion>
      <IDPServerSettings>
        <ServerIP>idp.us.iss.lexmark.com</ServerIP>
        <ServerPort>443</ServerPort>
      </IDPServerSettings>
    </ServerAPISettings>
  </LPMServerlessSettings>
  <LPMServerSettings>
    <CaptureSettings>
      <LoopbackPort>9168</LoopbackPort>
      <PrintJobFileNameFormat>%d_%i.prn</PrintJobFileNameFormat>
    </CaptureSettings>
    <ClientSettings/>
    <ServerSettings>
      <ServerIP>apis.us.iss.lexmark.com/cpm</ServerIP>
      <ServerPort>443</ServerPort>
    </ServerSettings>
    <IDPServerSettings>
      <ServerIP>idp.us.iss.lexmark.com</ServerIP>
      <ServerPort>443</ServerPort>
    </IDPServerSettings>
    <APIVersion>3.0</APIVersion>
  </LPMServerSettings>
  <LateBindingSettings>
    <LateBindingEnabled>true</LateBindingEnabled>
  </LateBindingSettings>
  <DeleteEmptyUserFolderSetting>
    <DeleteEmptyUserFolders>false</DeleteEmptyUserFolders>
    <DeleteEmptyUserFoldersLifespan>7</DeleteEmptyUserFoldersLifespan>
  </DeleteEmptyFolderSetting>
  <DisplayNotifications>true</DisplayNotifications>
  <DefaultPrintQueue>
    <DefaultQueue>LPMCloud</DefaultQueue>
  </DefaultPrintQueue>
</Configuration>

```

Ügyfélszoftver konfigurálása Mac OS operációsrendszer-szoftverhez

Csatlakozás egy Active Directory-tartományhoz

Az Active Directory-tartomány hozzáadása a DNS szerver listához

- 1 A számítógép segítségével navigáljon a Rendszerbeállítások lehetőséghez, majd kattintson erre: **Hálózat**.
- 2 Válassza ki a hálózatot, majd kattintson a **Speciális** lehetőségre.

- 3 Kattintson a **DNS** lehetőségre, majd a DNS Szervereknél kattintson a +jelre, és gépelje be az Active Directory-tartomány IP-címét.
- 4 A Tartományok keresése részben kattintson a + jelre, majd gépelje be az Active Directory-tartomány nevét.
- 5 Kattintson az **OK** gombra.
- 6 A Hálózat ablakban kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Csatlakozás az Active Directory-tartományhoz

- 1 A számítógép segítségével navigáljon a Rendszerbeállítások lehetőséghez, majd kattintson erre: **Felhasználók és csoportok**.
- 2 Kattintson a **Bejelentkezési opciók** lehetőségre, majd a Hálózati fiók szervere részben kattintson a **Csatlakozás** lehetőségre.
Megj.: Ha a beállítások nem érhetőek el, kattintson a zárolás gombra. A beállítások feloldásához rendszergazdai fiók szükséges.
- 3 Konfigurálja a beállításokat.
 - **Szerver**—Az Active Directory tartományvezérlőjének címe
 - **Kliens számítógép azonosító**—A kliens számítógép neve
 - **AD Rendszergazda felhasználó**—Az Active Directory-tartományhoz társított fiók neve
 - **AD Rendszergazda jelszó**—Az Active Directory-tartományhoz társított fiók jelszava
- 4 Kattintson az **OK** gombra.
- 5 Jelentkezzen ki a számítógépből, majd az Active Directory-tartományhoz társított felhasználói azonosító és jelszó használatával jelentkezzen be újra.

A konfigurációs fájl ismertetése Mac OS operációsrendszer-szoftver esetén

Naplózó

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
LogFilePath	/var/tmp/lpmc.log	A naplófájlok tárolási útvonala.
LoggingEnabled	false	<ul style="list-style-type: none"> • Ha true értékre van beállítva, akkor a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél események naplózásra kerülnek. • Ha hibakeresés értékre van beállítva, akkor több információt naplóz.

LPMServerlessADSettings

CaptureSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
LoopbackPort	9167	Az a portszám, amely a rögzítő szolgáltatással kommunikál a bejövő nyomtatási feladatokhoz. Ha másik portszámot kíván használni, akkor a nyomtatási sor által használt portszámot módosítani kell.
PrintJobFileNameFormat	%d_%i.prn	A rögzítő szolgáltatás által a nyomtatási feladatok mentéséhez használt fájlnev formátuma. A(z) %d a feladat nyomtatásának idejét, a(z) %i pedig az aktuális sorszámot jelenti. Az alábbi értékeket használhatja a fájlnev részeként: %u – Felhasználónév %pd – Nyomtató-illesztőprogram neve %pq – Nyomtatási sor neve

ClientSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
PrintAndKeepLifespan	48	Azt jelzi, hogy a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél a kinyomtatás után hány óra múlva törli a feladatot.
UnprintedJobsLifespan	48	Azt jelzi, hogy a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél hány óra múlva törli azt a feladatot, amelyet nem a nyomtatási sorból indítottak el.

ReleaseSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
EsfListenerPort	9443	Az a portszám, amelyen keresztül a nyomtatóról elindítottak egy feladatot.
UseSSL	true	Megállapítja, hogy a Nyomtatásindítás funkcióval történő kommunikáció SSL-kapcsolatot használ-e, vagy sem. Ha a ServerPort 80 értékre van beállítva, akkor állítsa át false értékre, hogy SSL nélküli kapcsolatot hozzon létre. HTTPS használata esetén ezt a beállítást engedélyezni kell.

ServerSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
ActiveDirectoryUserProperty	otherLoginWorkstations	A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél által az adatok mentéséhez és lekéréséhez használt Active Directory-attribútum. Ha az otherLoginWorkstations nem érhető el, akkor használja a customAttributeName értéket az egyéni felhasználói attribútum használatához.
ServiceAccountUserName	N/A	A szolgáltatásfiókként kijelölt felhasználónév. Ezt a beállítást a rendszergazda adja meg a telepítés előtt.

ADWriteSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
ADWriteOption	AtPrintTime	<p>Meghatározza, hogy a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél mikor írja meg a munkaállomás IP-címét az Active Directory-kiszolgálónak.</p> <p>Használja az alábbi értékek egyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AtStartup – A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél csak az elindulásakor írja meg a munkaállomás IP-címét. Akkor törlődik ki, ha a munkaállomás leáll, vagy alacsony energiájú állapotba kerül. • AtPrintTime – Az LPMC csak feladat nyomtatásakor írja meg a munkaállomás IP-címét. Ha a felhasználó nem őriz több feladatot a munkaállomáson, a munkaállomás leáll vagy alacsony energiájú állapotba kerül, az IP-cím kitörlődik. Ha a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél az elindulásakor tárolt feladatot észlel, akkor azonnal megírja a munkaállomás IP-címét. • AtStartupAndPrintTime – A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél az elindulásakor és feladat nyomtatásakor írja meg a munkaállomás IP-címét. Az IP-cím nem törlődik ki, ha a felhasználó nem őriz több feladatot a munkaállomáson. Akkor törlődik ki, ha a munkaállomás leáll, vagy alacsony energiájú állapotba kerül.

LPMServerlessSettings

CaptureSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
LoopbackPort	9168	Az a portszám, amely a rögzítő szolgáltatással kommunikál a bejövő nyomtatási feladatokhoz. Ha másik portszámot kíván használni, akkor a nyomtatási sor által használt portszámot módosítania kell.
PrintJobFileNameFormat	%d_%i.ps	<p>A rögzítő szolgáltatás által a nyomtatási feladatok mentéséhez használt fájlnev formátuma. A(z) %d a feladat nyomtatásának idejét, a(z) %i pedig az aktuális sorszámot jelenti.</p> <p>Az alábbi értékeket használhatja a fájlnev részeként:</p> <ul style="list-style-type: none"> %u – Felhasználónév %pd – Nyomtató-illesztőprogram neve %pq – Nyomtatási sor neve

ClientSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
PrintAndKeepLifespan	48	Azt jelzi, hogy a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél a kinyomtatás után hány óra múlva töröl egy feladatot.
UnprintedJobsLifespan	48	Azt jelzi, hogy a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél hány óra múlva törli azt a feladatot, amelyet nem a nyomtatási sorból indítottak el.

ReleaseSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
EsfListenerPort	443	Az a portszám, amelyen keresztül a nyomtatóról elindítottak egy feladatot.
UseSSL	true	Megállapítja, hogy a Nyomatásindítás funkcióval történő kommunikáció SSL-kapcsolatot használ-e, vagy sem.

ServerSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
ServerIP	Apis.us.iss.lexmarki.com/cpm (USA) Apis.eu.iss.lexmarki.com/cpm (EU)	Az indítási és nyomkövetési kiszolgáló címe.
ServerPort	443	Az a portszám, amelyen keresztül a nyomtatóról elindítottak egy feladatot.
UseSSL	true	Megállapítja, hogy a Nyomatásindítás funkcióval történő kommunikáció SSL-kapcsolatot használ-e, vagy sem.

ServerAPISettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
APIVersion	3.0	Az alkalmazásprogramozási interfész (API) használt verziója.
IDPServerSettings ServerIP ServerPort UseSSL	idp.us.iss.lexmark.com (US) idp.eu.iss.lexmark.com (EU) 443 true	A felhasználók hitelesítéséhez használt identitásslégitató címe. Az a portszám, amelyen keresztül a nyomtatóról elindítottak egy feladatot. Megállapítja, hogy a Nyomatásindítás funkcióval történő kommunikáció SSL-kapcsolatot használ-e, vagy sem.

LPMServerSettings

CaptureSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
LoopbackPort	9167	Az a portszám, amely a rögzítő szolgáltatással kommunikál a bejövő nyomtatási feladatokhoz. Ha másik portszámot kíván használni, akkor a nyomtatási sor által használt portszámot módosítani kell.
PrintJobFileName-Format	%d_%i.prn	A rögzítő szolgáltatás által a nyomtatási feladatok mentéséhez használt fájlnev formátuma. A(z) %d a feladat nyomtatásának idejét, a(z) %i pedig az aktuális sorszámot jelenti. Az alábbi értékeket használhatja a fájlnev részeként: %u – Felhasználónév %pd – Nyomtató-illesztőprogram neve %pq – Nyomtatási sor neve

ServerSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
ServerIP	Apis.us.iss.lexmarki.com/cpm (USA) Apis.eu.iss.lexmarki.com/cpm (EU)	A Lexmark Print Management Cloud indítási és nyomkövetési kiszolgáló címe.
ServerPort	443	Az a portszám, amelyen keresztül a nyomtatóról elindítottak egy feladatot.

IDPServerSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
ServerIP	idp.us.iss.lexmark.com (US) idp.eu.iss.lexmark.com (EU)	A felhasználók hitelesítéséhez használt identitásszolgáltató címe.
ServerPort	443	Az a portszám, amelyen keresztül a nyomtatóról elindítottak egy feladatot.

DeleteJobTrackerSettings

Beállítás	Alapértelmezett érték	Leírás
TrackDeletedJob	true	Ha false értékre van beállítva, akkor a rendszer nem követi a törölt feladatokat.
SendImmediately	true	Ha false értékre van beállítva, akkor a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél az IntervalMode használatával küldi el a törölt feladatok adatait.
IntervalMode	minutes	A törölt feladatok adatainak elküldése egy megadott időköz után. Az időközt beállíthatja percben, órában, napban vagy hétben.
SendInterval Minutes Daily Weekly Day Hour	1200	Adja meg, hogy mikor kell elküldeni a törölt feladatok adatait a jelentéskiszolgálónak. Minutes —Állítson be bármely értéket 1 vagy annál nagyobb értékre. Daily —Állítsa be az értéket órában az ÓÓPP formátummal. Az intervallum a beállított óra alapján működik minden nap. A Daily beállításnál több lehetőséget állíthat be. Ez a beállítás naponta többször elindítja a törölt feladatok nyomon követését. Weekly — Day és Hour értékekből áll. Day —Állítsa be az értéket 1 és 7 között, ahol az 1 a vasárnapnak, a 7 a szombatnak felel meg. Hour —Állítsa be az értéket ÓÓPP formátumban, ahol az intervallum a nap kijelölt órájában működik. A Day és az Hour beállításoknál több lehetőséget is beállíthat.
ServerSettings ServerIP ServerPort ServerSSL	0.0.0.0 9780 false	Annak a jelentéskiszolgálónak az adatait tartalmazza, amelyik a törölt feladatok adatait tárolja.
OtherSettings SiteName	N/A	További információk a törölt feladatok adatairól. SiteName —Az oldal neve, ahonnan a feladatot küldték.

Minta a konfigurációs fájlra Mac OS operációsrendszer-szoftver esetén

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Configuration>
  <Logger>
    <LogFilePath>/var/tmp/lpmc.log</LogFilePath>
    <LoggingEnabled>>false</LoggingEnabled>
  </Logger>
```

```

<LPMServerlessADSettings>
  <CaptureSettings>
    <LoopbackPort>9167</LoopbackPort>
    <PrintJobFileNameFormat>%d_%i.ps</PrintJobFileNameFormat>
  </CaptureSettings>
  <ClientSettings>
    <PrintAndKeepLifespan>48</PrintAndKeepLifespan>
    <UnprintedJobsLifespan>48</UnprintedJobsLifespan>
  </ClientSettings>
  <ReleaseSettings>
    <EsfListenerPort>9443</EsfListenerPort>
    <UseSSL>>true</UseSSL>
  </ReleaseSettings>
  <ServerSettings>
    <ActiveDirectoryUserProperty>otherLoginWorkstations</ActiveDirectoryUserProperty>
    <ServiceAccountUsername></ServiceAccountUsername>
  </ServerSettings>
  <ADWriteSettings>
    <!-- values are {AtStartup | AtPrintTime | AtStartupAndPrintTime} -->
    <ADWriteOption>AtStartupAndPrintTime</ADWriteOption>
  </ADWriteSettings>
</LPMServerlessADSettings>
<LPMServerlessSettings>
  <CaptureSettings>
    <LoopbackPort>9167</LoopbackPort>
    <PrintJobFileNameFormat>%d_%i.ps</PrintJobFileNameFormat>
  </CaptureSettings>
  <ClientSettings>
    <PrintAndKeepLifespan>48</PrintAndKeepLifespan>
    <UnprintedJobsLifespan>48</UnprintedJobsLifespan>
  </ClientSettings>
  <ReleaseSettings>
    <EsfListenerPort>443</EsfListenerPort>
    <UseSSL>>true</UseSSL>
  </ReleaseSettings>
  <ServerSettings>
    <ServerIP>apis.us.iss.lexmark.com/cpm</ServerIP>
    <ServerPort>443</ServerPort>
    <UseSSL>>true</UseSSL>
  </ServerSettings>
  <ServerAPISettings>
    <APIVersion>3.0</APIVersion>
    <IDPServerSettings>
      <ServerIP>idp.us.iss.lexmark.com</ServerIP>
      <ServerPort>443</ServerPort>
      <UseSSL>>true</UseSSL>
    </IDPServerSettings>
  </ServerAPISettings>
</LPMServerlessSettings>
<LPMServerSettings>
  <CaptureSettings>
    <LoopbackPort>9168</LoopbackPort>
    <PrintJobFileNameFormat>%d_%i.ps</PrintJobFileNameFormat>
  </CaptureSettings>
  <ClientSettings>
  </ClientSettings>
  <ServerSettings>
    <ServerIP>apis.us.iss.lexmark.com/cpm</ServerIP>
    <ServerPort>443</ServerPort>
  </ServerSettings>
  <IDPServerSettings>
    <ServerIP>idp.us.iss.lexmark.com</ServerIP>
    <ServerPort>443</ServerPort>
  </IDPServerSettings>
  <APIVersion>3.0</APIVersion>
</LPMServerSettings>
<DeleteJobTrackerSettings>
  <TrackDeletedJob>>true</TrackDeletedJob>
  <SendImmediately>>true</SendImmediately>
  <IntervalMode>minutes</IntervalMode>
  <SendInterval>
    <Minutes>5</Minutes>
    <Daily>1200</Daily>
  </SendInterval>
</DeleteJobTrackerSettings>

```

```
<Daily>2300</Daily>
<Weekly>
  <Day>2</Day>
  <Day>3</Day>
  <Day>4</Day>
  <Day>5</Day>
  <Day>6</Day>
  <Hour>1000</Hour>
  <Hour>1500</Hour>
</Weekly>
</SendInterval>
<ServerSettings>
  <ServerIP>0.0.0.0</ServerIP>
  <ServerPort>9780</ServerPort>
  <ServerSSL>>false</ServerSSL>
</ServerSettings>
<OtherSettings>
  <SiteName></SiteName>
</OtherSettings>
</DeleteJobTrackerSettings>
</Configuration>
```

Active Directory bejelentkezési mód létrehozása

- 1 A beágyazott webkiszolgálón belül kattintson a **Beállítások > Biztonság > Bejelentkezési módok** elemre.
- 2 A Hálózati fiókok részben kattintson a **Bejelentkezési mód hozzáadása > Active Directory** elemre.
- 3 Konfigurálja a beállításokat.
 - **Tartomány** – Írja be az Active Directory-kiszolgáló tartománynevét.
 - **Felhasználónév** – Írja be annak a felhasználónak a nevét, aki hitelesítő az Active Directory alkalmazásban.
 - **Jelszó** – Írja be a felhasználó jelszavát.
 - **Szervezeti egység** – Írja be azt a szervezeti egység-attribútumot, amelyikhez a felhasználó tartozik.
- 4 Kattintson a **Csatlakozás a tartományhoz** gombra.

Kerberos bejelentkezési mód létrehozása

- 1 A beágyazott webkiszolgálón belül kattintson a **Beállítások > Biztonság > Bejelentkezési módok** elemre.
- 2 A Hálózati fiókok részben kattintson a **Bejelentkezési mód hozzáadása > Kerberos** elemre.
- 3 Tegye a következők egyikét:

Egyszerű Kerberos konfigurációs fájl létrehozása

Az Egyszerű Kerberos-fájl létrehozása részben konfigurálja a következőket:

- **KDC-cím** – Írja be a KDC IP-címét vagy állomásnevét.
- **KDC-port** – Írja be a Kerberos-kiszolgáló által használt portszámot.
- **Tartomány** – Írja be a Kerberos-kiszolgáló által használt tartományt. A tartomány nevét nagybetűkkel kell írni.

Kerberos konfigurációs fájl importálása

A Kerberos-fájl importálása közben keresse meg a krb5.conf fájlt.

- 4** Ha szükséges, az Egyéb beállítások részben konfigurálja a következő beállításokat:
- **Karakterkódolás** – Válassza ki a konfigurációs fájlhoz használt karakterkódolást.
 - **Fordított IP-keresés letiltása**
- 5** Kattintson a **Mentés és ellenőrzés** gombra.

A Nyomtatásindítás használata

Az Embedded Web Server megnyitása

- 1 Keresse meg a nyomtató IP-címét. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Keresse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén.
 - A nyomtató kezdőképernyőjén érintse meg a **Beállítások > Hálózat/portok > Hálózati áttekintése** opciókat.
- 2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét.

A feladatok helyének konfigurálása

Kiszolgáló nélküli (Active Directory) beállítások konfigurálása

Ezek a beállítások a Hybrid Print Management with Lexmark Print Management 2.2 vagy újabb verziókra vonatkoznak.

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára az Embedded Web Server segítségével:
Alkalmazások > Nyomtatásindítás > Konfigurálás
- 2 A Feladat helye részben válassza ki a **Kiszolgáló nélküli (Active Directory)** lehetőséget.
- 3 A Kiszolgáló nélküli Active Directory beállításai részben írja be az Active Directory attribútumot és a tartományt.
- 4 Írja be a felhasználónevet és a jelszót.
Megj.: A felhasználónévnek meg kell egyeznie a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél konfigurációs fájljában beállított ServiceAccountUserName értékével. További információkért lásd: [“A konfigurációs fájlok ismertetése Windows operációs rendszer esetén” itt: 11. oldal.](#)
- 5 Adja meg az SSL- és a HTTP-port számát.
- 6 Válasszon ki egy biztonsági üzemmódot.
 - **Auto** – Az alkalmazás csak egy SSL-kapcsolathoz vagy egy nem SSL-kapcsolathoz konfigurált Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél 2.2 alkalmazásból olvashatja be a feladatokat.
 - **SSL Only** – Az alkalmazás csak egy SSL-kapcsolathoz konfigurált Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél 2.2 alkalmazásból olvashatja be a feladatokat.
- 7 Kattintson a **Mentés** gombra.

Kiszolgáló nélküli (web) beállítások konfigurálása

Ez a beállítás csak a Print Management Client 2.2 esetén szükséges.

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára az Embedded Web Server segítségével:
Alkalmazások > Nyomtatásindítás > Konfigurálás
- 2 A Feladat helye részben válassza ki a **Kiszolgáló nélküli (web)** lehetőséget.

- 3 A Kiszolgáló nélküli webkiszolgáló beállításai részben írja be a webkiszolgáló címét.
- 4 Adja meg az SSL- és a HTTP-port számát.
- 5 Válasszon ki egy biztonsági üzemmódot.
 - **Auto** – Az alkalmazás csak egy SSL-kapcsolathoz vagy egy nem SSL-kapcsolathoz konfigurált Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél 2.2 alkalmazásból olvashatja be a feladatokat.
 - **SSL Only** – Az alkalmazás csak egy SSL-kapcsolathoz konfigurált Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél 2.2 alkalmazásból olvashatja be a feladatokat.
- 6 Szükség esetén válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - **Proxy használata** - Válassza ezt a beállítást, ha a proxykiszolgáló úgy van beállítva, hogy minden kapcsolatnak át kell haladnia rajta.
 - **Kommunikáció engedélyezése a Print Management Client 2.2 és korábbi részére** - Válassza ezt a beállítást, ha a Print Management Client v2 támogatott.
- 7 Kattintson a **Mentés** gombra.

SaaS beállítások konfigurálása

Ezek a beállítások a felhőnyomtatási felügyeletre vonatkoznak.

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára az Embedded Web Server segítségével:
Alkalmazások > Nyomtatásindítás > Konfigurálás
- 2 A Feladat helye részben válassza ki a **SaaS** lehetőséget.
- 3 A SaaS beállítások részben írja be az indítási és nyomkövetési kiszolgáló címét.
- 4 Tallózással keresse meg az SSL-tanúsítványt, majd kattintson a **Feltöltés** gombra.
- 5 Kattintson a **Mentés** gombra.

Speciális beállítások megadása

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével:
Alkalmazások > Nyomtatásindítás > Konfigurálás
- 2 A Speciális beállítások részben állítsa be a hálózat és a szoftvercsatorna időkorlátját.
- 3 A Hibaoldal nyomtatása menüben válassza ki azokat a hibanaplókat, amelyeket ki szeretne nyomtatni.
- 4 Ha szükséges, engedélyezze a feladatköltséget, majd adja meg a színes és fekete-fehér feladatok költségét.
Megj.: A funkció engedélyezésével megjelenik az egyéni feladatok költsége és a kiválasztott feladatok összes költsége.
- 5 Kattintson a **Mentés** gombra.

Az alkalmazásikon testreszabása

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével:
Alkalmazások > Nyomtatásindítás > Konfigurálás
- 2 A Kezdőképernyő gombja részben jelölje be az **Egyéni címke használata** lehetőséget, majd írja be a kezdőképernyőn megjeleníteni kívánt szöveget.
- 3 Jelölje be az **Egyéni ikon használata** lehetőséget, tallózással keresse meg a kezdőképernyőn megjeleníteni kívánt képet, majd kattintson a **Feltöltés** gombra.
- 4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Konfigurációs fájl importálása vagy exportálása

A konfigurációs fájlok importálása felülírja az alkalmazás meglévő konfigurációit.

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével:
Alkalmazások > Nyomtatásindítás > Konfigurálás
- 2 Kattintson az **Konfiguráció importálása/exportálása** gombra.
- 3 Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Tallózással keresse meg a konfigurációs fájlt, majd kattintson az **Importálás** gombra.
 - Kattintson az **Exportálás** gombra.

A Lexmark Cloud Services nyomtatáskezelő webes portál használata

A Lexmark Cloud nyomtatáskezelés megoldás konfigurálásáról további információkat a *Cloud nyomtatáskezelés konfigurációs útmutatójában* talál.

A Lexmark Cloud Services irányítópult megnyitása

1 Nyisson meg egy böngészőt, majd írja be a **cloud.lexmark.com** címet a címsorba.

Megj.: Ha azt szeretné, hogy a webhely más nyelven jelenjen meg, válasszon ki egy nyelvet az oldal jobb felső sarkában.


2 Adja meg e-mail-címét és jelszavát.

Megj.: Ha a rendszert úgy konfigurálták, hogy összevont hozzáféréssel rendelkezzen, akkor átirányítja Önt a szervezete bejelentkezési oldalára.

3 Kattintson a **Bejelentkezés** elemre.

Rendelkezésre álló opciók


A felhasználói fiókjához társított engedélyektől függően webportál-kártyák választéka jelenik meg az irányítópulton. Ha egy webportál-kártyára kattint, megnyílik a kiválasztott webportálhoz tartozó új webböngészőlap.

Ha az aktuális webportálról egy másik webportált kíván megnyitni, kattintson a(z)  ikonra az oldal jobb felső sarkában.

Az irányítópult kezelése

Az irányítópult gyors hozzáféréssel szolgál az elmúlt 30 nap használati információit tartalmazó webes portálokhoz és kártyákhoz. Legfeljebb 10 irányítópult létrehozása és testre szabása lehetséges, és mindegyik irányítópult maximum 24 kártyát tartalmazhat. Az irányítópult nézete testre szabható. Hozzáadhat, elrejthet, áthelyezhet és átnevezhet kártyákat.

A rendelkezésre álló webes portálok és kártyák kiosztott munkakörétől függnnek.



A felhasználók megtekinthetik a saját nyomtatóhasználatukat.

Irányítópult létrehozása

- 1 Az irányítópulton kattintson a **Műveletek** elemre.
- 2 Kattintson az **Irányítópult létrehozása** elemre.
- 3 Gépeljen be egy egyedi irányítópult nevet.
- 4 Kattintson a **Létrehozás** gombra.

Megj.: Legfeljebb 10 irányítópult hozható létre.

Alapértelmezett irányítópult beállítása

- 1 Kattintson az irányítópulton az irányítópult legördülő menüre, majd válassza ki az alapértelmezettként beállítani kívánt irányítópultra.
- 2 Kattintson a **Műveletek > Beállítás alapértelmezettként** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Beállítás alapértelmezettként** elemre.

Megj.: Alapértelmezettként beállított irányítópultot nem törölhet.

Irányítópult átnevezése

- 1 Kattintson az irányítópulton az irányítópult legördülő menüre, majd válassza ki az átnevezni kívánt irányítópultra.
- 2 Kattintson a **Műveletek > Irányítópult átnevezése** elemre.

3 Gépelje be az új irányítópult nevet.

4 Kattintson az **Átnevezés** lehetőségre.

Irányítópult törlése

1 Kattintson az irányítópulton az irányítópult legördülő menüre, majd válassza ki a törölni kívánt irányítópultra.

2 Kattintson a **Műveletek > Irányítópult törlése** elemre.

3 Kattintson az **Irányítópult törlése** lehetőségre.

Kártyák kezelése

1 Az irányítópulton kattintson a **Műveletek** elemre.

2 Tegye az alábbiak valamelyikét:

Kártyák hozzáadása

Megjegyzések:

- Legfeljebb 24 kártyát adhat hozzá.
- Az irányítópult nézete nem frissül automatikusan, amikor a felhasználó hozzáférést kap egy új webes portálhoz. A webes portál kártyát manuálisan kell hozzáadni.

a Kattintson a **Kártya hozzáadása** elemre.

b Válassza ki a kártya típusát.

c Frissítse a kártya nevét.

d Kattintson a **Kártya hozzáadása** elemre.

Kártyák szerkesztése

a Kattintson a **Kártyák szerkesztése** elemre.

b Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Adjon hozzá kártyákat.
- Szerkessze a kártyabeállításokat.
- Helyezze át a kártyákat.
- Törölje a kártyákat.

Megj.: Kártyák szerkesztése közben átválthat egy másik irányítópultra. Ilyenkor az irányítópultokon végrehajtott összes módosítást elmenti a rendszer.

c Kattintson a **Kész** parancsra.

Nézet megváltoztatása


Vigye az egeret a Nézetváltás menüre, majd válassza ki az oszlopok számát.

A Print Management webes portál elérése

Nyisson meg egy internetes böngészőt, lépjen be a Lexmark Cloud Services irányítópultjára, majd tegye a következők valamelyikét:

- Az irányítópulton kattintson a **Print Management** elemre.

Megj.: Amennyiben a kártya nem áll rendelkezésre az irányítópulton, adja hozzá azt. További információkért lásd: [“Az irányítópult kezelése” itt: 28. oldal.](#)

- Az aktuális webportálon kattintson  az oldal jobb felső sarkában, majd a **Print Management** elemre.

Rendszergazdai feladatok

A Felügyelet fül csak a felhőnyomtatás-kezelő rendszergazdák számára áll rendelkezésre. Ezzel a funkcióval lehet konfigurálni a nyomtatási feladatok átruházását, az e-mail küldést, a kvótákat, a nyomtatási feladatok megtartását és a nyomtatási előzményeket.

Szervezeti szabályzat konfigurálása

1 A Nyomtatáskezelési webes portálon kattintson a **Felügyelet > Szervezeti szabályzat** elemre.

2 Az Általános részen tegye a következők egyikét:

- **Nyomtatási feladat átruházásának engedélyezése** – Ezzel a funkcióval nyomtatási feladatokat ruházhat át más felhasználókra, és lehetővé teheti számukra, hogy a feladatokat Ön helyett elindítsák. További információkért lásd: [“Meghatalmazottak kezelése” itt: 36. oldal.](#)
- **E-mailes beküldés engedélyezése** – Ez a funkció lehetővé teszi, hogy e-mailben küldjön be elindítandó dokumentumokat a Lexmark Cloud-ba. További információkért lásd: [“Nyomtatási feladatok küldése e-mailben” itt: 39. oldal.](#)
- **Példányszám indítás előtti módosításának engedélyezése** – Ennek a funkciónak a használatával a nyomtatási feladat elindítása előtt beállíthatja a másolatok számát. A funkció kikapcsolásához szüntesse meg a jelölőnégyzet bejelölését.
- **Nyomtatás és megőrzés engedélyezése** – Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az indítással egyidejűleg a nyomtatási sorban megőrizze a nyomtatási feladatot. A funkció kikapcsolásához szüntesse meg a Nyomtatás és megőrzés engedélyezése bejelölését.
- **Automatikus nyomtatásindítás engedélyezése** – Ennek a funkciónak a használatával a nyomtatóba való bejelentkezést követően automatikusan elindíthatja a nyomtatási sorban lévő összes nyomtatási feladatot.
- **Nyomtatási kvóták engedélyezése** – Ezzel a funkcióval nyomtatási kvóta küszöbértékeket lehet beállítani. Alapértelmezett kvótát lehet meghatározni a szervezet számára, vagy egyéni kvótát lehet beállítani.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Költségközpont vagy személyes** – Segítségével kvótákat határozhat meg, majd hozzárendelheti azokat költségközpontokhoz vagy egyéni felhasználókhöz.
- **Részleg vagy személyes** – Segítségével kvótákat határozhat meg, majd hozzárendelheti azokat részlegekhez vagy egyéni felhasználókhöz.
- **Csak személyes** – Segítségével kvótákat határozhat meg, majd hozzárendelheti azokat egyéni felhasználókhöz.

A kvóták meghatározásával kapcsolatos további információkat lásd: [“Kvóták meghatározása” itt: 32. oldal.](#)

A kvóták hozzárendelésével kapcsolatos további információkat lásd: [“Kvóták hozzárendelése” itt: 33. oldal.](#)

3 A Print Job Retention részben adja meg az elindított és az el nem indított feladatok törlése előtti időtartamot.

4 A Print Job History részben adja meg a nyomtatási előzményekre vonatkozó időszakot.

Megjegyzések:

- A nyomtatási előzményeket a Print Job History lapon tekintheti meg. További információkért lásd: [“A nyomtatási előzmények megtekintése” itt: 37. oldal.](#)
- Ez a beállítás meghatározza az elküldött nyomtatási feladatok előzményeinek létrehozásakor belevett dátumokat. A megadott időszak nincs hozzárendelve az Analytics webes portálhoz.

5 Kattintson a **Módosítások mentése** elemre.

Kvóták meghatározása

Létrehozhat kvótadefiníciókat, majd hozzárendelheti azokat meghatározott részlegekhez, költségközpontokhoz vagy kiválasztott felhasználókhöz.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szervezeti szabályzatban engedélyezték az kvóta-hozzárendelést. További információkért lásd: [“Szervezeti szabályzat konfigurálása” itt: 31. oldal.](#)

1 A Nyomtatáskezelési webes portálon kattintson a **Felügyelet > Kvótadefiníciók** elemre.

2 Tegye az alábbiak valamelyikét:

Fix kvóta beállítása

- a** Kattintson a **Létrehozás** elemre, majd gépeljen be egy egyedi kvótadefiníció nevet.
- b** A Kvóta küszöbértékek megadása menüben válassza a **Minden hónapra azonos küszöbértékek** lehetőséget.
- c** Határozza meg a teljes kvótát mindegyik hónapra.
 - **Korlátlan nyomtatás engedélyezése**
 - **Egyedi kvóta beállítása** – Nyomtatási korlát meghatározása.
 - **Minden nyomtatás letiltása**

Megjegyzések:

- Engedélyezhet, letilthat vagy be is állíthat egy színes nyomtatási korlátot.
- A színes nyomtatási korlát a teljes kvóta küszöbérték része. Ha eléri a színes nyomtatási korlátot, a felhasználók a továbbiakban nem nyomtathatnak színesben, de továbbra is használhatják a fekete-fehér nyomtatásra vonatkozó, maradék teljes kvótát.

d Kattintson a **Kvótadefiníció létrehozása** elemre.

Egyéni kvóta beállítása mindegyik hónapra

- a** A Kvóta küszöbértékek megadása menüben válassza a **Minden hónapra egyedi küszöbértékek** lehetőséget.
- b** Válasszon ki egy vagy több hónapot.

c Kattintson a **Kvóta küszöbértékeinek beállítása** elemre, és határozza meg a kvótát.

- **Korlátlan nyomtatás engedélyezése**
- **Egyedi kvóta beállítása** – Nyomtatási korlát meghatározása.
- **Minden nyomtatás letiltása**


Megjegyzések:

- Engedélyezhet, letilthat vagy be is állíthat egy színes nyomtatási korlátot.
- A színes nyomtatási korlát a teljes kvóta küszöbérték része. Ha eléri a színes nyomtatási korlátot, a felhasználók a továbbiakban nem nyomtathatnak színesben, de továbbra is használhatják a fekete-fehér nyomtatásra vonatkozó, maradék teljes kvótát.

d Kattintson a **Kvótadefiníció létrehozása** elemre.

Az alapértelmezett kvóta beállítása a szervezet számára

Az alapértelmezett kvóta minden felhasználóra érvényes a szervezeten belül, amennyiben nem rendeltek hozzá egyedi kvótát a részleghez, költségközponthoz vagy egyéni felhasználóhoz. Az egyedi kvóta felülírja az alapértelmezett kvótát.

- a** Kattintson az Alapértelmezett kvóta mellett látható  lehetőségre.
- b** Állítson be egy fix kvótát vagy egy egyedi kvótát mindegyik hónapra.

Kvóták hozzárendelése

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szervezeti szabályzatban engedélyezték az kvóta-hozzárendelést. További információkért lásd: [“Szervezeti szabályzat konfigurálása” itt: 31. oldal.](#)

- 1** A Nyomtatáskezelési webes portálon kattintson az **Felügyelet > Kvóta-hozzárendelések** elemre.
- 2** Tegye az alábbiak valamelyikét:

Megj.: Az elérhető lapok a szervezeti szabályzattól függően eltérhetnek. Ha a szabályzat csak a **Csak személyes** kvóta-hozzárendeléseket engedélyezi, akkor nem érhető el más lapok. További információkért lásd: [“Szervezeti szabályzat konfigurálása” itt: 31. oldal.](#)

Költségközpont kvóta hozzárendelése

- a** A Költségközpont lapon kattintson a **Kvóta hozzárendelése** elemre.
- b** Írja be a költségközpont nevét.

Megj.: A költségközpont nevének meg kell egyeznie a Fiókkezelésben a szervezetenél található valamelyik költségközponttal.

- c** Kvótadefiníció kiválasztása.
- d** Kattintson a **Kvóta hozzárendelése** elemre.

Részleg kvóta hozzárendelése

- a** A Részleg lapon kattintson a **Kvóta hozzárendelése** elemre.
- b** Írja be a részleg nevét.

Megj.: A költségközpont nevének meg kell egyeznie a Fiókkezelésben a szervezetenél található valamelyik költségközponttal.

- c Kvótadefiníció kiválasztása.
- d Kattintson a **Kvóta hozzárendelése** elemre.

Felhasználói kvóta hozzárendelése

- a A Személyes lapon kattintson a **Kvóta hozzárendelése** elemre.

Megj.: A Személyes lap csak akkor érhető el, ha a kvóta-hozzárendelés a szabályzatban **Költségeközpont vagy személyes** vagy **Részleg vagy személyes** lehetőségre van beállítva.

- b Írja be a felhasználó e-mail-címét.
- c Kvótadefiníció kiválasztása.
- d Kattintson a **Kvóta hozzárendelése** elemre.

Nyomtatási sorok kezelése

A nyomtatási sor a felhőalapú nyomtatáskezelés számára a következő beküldési módszerekkel beküldött nyomtatási feladatokat mutatja:

- **Felhőalapú nyomtatáskezelés** – A nyomtatási feladatokat beküldték a Lexmark Cloud nyomtatási sorba.

A felhasználók a következő források segítségével küldhetnek nyomtatási feladatokat:

- **Internet** – A fájlt közvetlenül feltöltik a Nyomtatáskezelési webes portálra.
- **LPMC** – A nyomtatási feladatot elküldik a felhasználó munkaállomásáról a felhőalapú nyomtatáskezelésre konfigurált Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél ügynök segítségével.
- **Chrome nyomtatási bővítmény** – A nyomtatási feladatot a Google Chrome webböngészőből küldik el.
- **Mobil** – A nyomtatási feladatot a Lexmark Mobile Print mobilalkalmazásból küldik el.
- **E-mail** – A nyomtatási feladatot e-mailben küldik el a *Cloudprint@lexmark.com* vagy *Cloudprint.eu@lexmark.com* címre.

- **Hibrid nyomtatáskezelés** – A nyomtatási feladatokat helyben tárolják a felhasználó munkaállomásán, nem küldik el a Lexmark Cloud nyomtatási sorába. A nyomtatási sor a munkaállomáson indításra visszatartott nyomtatási feladatokat mutatja. A munkaállomás a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél ügynököt használja, amelyet hibrid üzemmódban telepítenek, hogy kommunikáljon a felhőalapú nyomtatáskezeléssel.

Megj.: A nyomtatási sorból az elrendezési, papír és papírkiadási lehetőségeket is módosíthatja. A beküldés módjától, a nyomtató-illesztőprogramtól és a dokumentum-feldolgozó beállításoktól függően lehet, hogy bizonyos lehetőségek nem érhetők el.

- 1 A Nyomtatáskezelési webes portálon kattintson a **Nyomtatási sor** lehetőségre.
- 2 Kattintson a Nyomtatási sor fejlécre.
- 3 Keressen vagy válasszon ki egy felhasználót.
- 4 Tegye az alábbiak valamelyikét:

Fájlok feltöltése

- a Kattintson a **Fájl feltöltése** elemre.
- b Húzzon ide egy vagy több fájlt, illetve kattintson a **Fájl kiválasztása** lehetőségre, majd tallózással keresse meg azokat.
- c Kattintson a **Kész** parancsra.

Nyomtatási feladatok törlése

- a Jelöljön ki egy vagy több feladatot.
- b Kattintson a **Törlés > Nyomtatási feladatok törlése** menüpontra.

Nyomtatási beállítások megadása konkrét nyomtatási feladathoz

- a Kattintson a kívánt nyomtatási feladatra.
- b Amennyiben szükséges, az Általános részben adja meg a nyomtatási feladat leírását.
- c Tegye az alábbiak valamelyikét:

Megj.: A beküldés módjától, a nyomtató-illesztőprogramtól és a dokumentum-feldolgozó beállításoktól függően lehet, hogy bizonyos elrendezési, papír és papírkiadási lehetőségek nem érhetők el.

Állítsa be az elrendezést

- **Példányszám** – Jelölje ki, hány példányban kíván nyomtatni.
- **Leválogatás** – Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat összerendezi.
- **Kétoldalas nyomtatás** – A lap mindkét oldalára történő nyomtatáskor a készülék a rövid vagy a hosszú élű oldalukra fordítja a lapokat. Az alapértelmezett nyomtatóbeállítások használatához válassza a **Nyomtató beállításának használata** elemet.
- **Oldal/lap** – A készülék e beállítás használata esetén a dokumentum több oldalát nyomtatja a lap egy oldalára.
- **Tájolás – oldal/lap** – Az oldalak tájolása laponként több oldal (N-up) nyomtatása esetén.

Állítsa be a papír és papírkiadási lehetőségeket

- **Papírméret** – A papír mérete.
- **Papírtípus** – A papír típusa.
- **Kimeneti rekesz** – A nyomtatóból kijövő papír gyűjtőpontja.
- **Kapcsolás** – A kapcsolás helyzete a papíron.
- **Lyukasztás** – A lyukasztani kívánt lyukak száma.
- **Hajtás** – A papír hajtásának módja.

Módosítsa a minőséget

Válasszon ki egy színes üzemmódot.

- d Kattintson a **Módosítások mentése** elemre.

Az összes beérkező feladatra érvényes alapértelmezett nyomtatási beállítások megadása

- a Kattintson az **Alapértelmezett nyomtatási beállítások beállítása** gombra.
- b Tegye az alábbiak valamelyikét:

Megj.: A beküldés módjától, a nyomtató-illesztőprogramtól és a dokumentum-feldolgozó beállításoktól függően lehet, hogy bizonyos elrendezési, papír és papírkiadási lehetőségek nem érhetők el.

Állítsa be az elrendezést

- **Példányszám** – Jelölje ki, hány példányban kíván nyomtatni.
- **Leválogatás** – Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat összerendezi.
- **Kétoldalas nyomtatás** – A lap mindkét oldalára történő nyomtatáskor a készülék a rövid vagy a hosszú élű oldalukra fordítja a lapokat. Az alapértelmezett nyomtatóbeállítások használatához válassza a **Nyomtató beállításának használata** elemet.
- **Oldal/lap** – A készülék e beállítás használata esetén a dokumentum több oldalát nyomtatja a lap egy oldalára.
- **Tájolás – oldal/lap** – Az oldalak tájolása laponként több oldal (N-up) nyomtatása esetén.

Állítsa be a papír és papírkiadási lehetőségeket

- **Papírméret** – A papír mérete.
- **Papírtípus** – A papír típusa.
- **Kimeneti rekesz** – A nyomtatóból kijövő papír gyűjtőpontja.
- **Kapcsolás** – A kapcsolás helyzete a papíron.
- **Lyukasztás** – A lyukasztani kívánt lyukak száma.
- **Hajtás** – A papír hajtásának módja.

Módosítsa a minőséget

Válasszon ki egy színes üzemmódot.

- c Kattintson a **Módosítások mentése** elemre.

Fájlok feltöltése a Print Management webes portálra

- 1 Kattintson a **Nyomatási sor** gombra a Print Management webes portálon.
- 2 Kattintson a **Fájl feltöltése** lehetőségre, majd húzza a kívánt fájlt vagy fájlokat a megfelelő helyre, vagy tallózással válassza ki a fájlokat.
- 3 Kattintson a **Kész** parancsra.

Meghatalmazottak kezelése

Felhasználói meghatalmazottak megtekintése és kezelése.

A meghatalmazott olyan felhasználó, akinek egy másik felhasználó megengedi, hogy feladatokat nyomtasson ki. Ez lehet például egy vezetői asszisztens, aki kinyomtathatja az igazgató által küldött nyomtatási feladatokat.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szervezeti szabályzatban engedélyezték a nyomtatási feladatok átruházását. További információkért lásd: ["Szervezeti szabályzat konfigurálása" itt: 31. oldal.](#)

Megj.: A meghatalmazottak a másik felhasználó által beküldött összes nyomtatási feladatot megtekinthetik. A meghatalmazottak azonban csak felhőalapú nyomtatáskezelési nyomtatási feladatokat nyomtathatnak. A meghatalmazottak nem nyomtathatnak hibrid nyomtatáskezelési nyomtatási feladatokat.

- 1 Kattintson a **Meghatalmazottak** lehetőségre a Nyomtatáskezelési webes portálon.
- 2 Kattintson a **Meghatalmazottak** fejlécre.

3 Keressen vagy válasszon ki egy felhasználót.

4 Tegye a következők egyikét:

Meghatalmazottak hozzáadása

- a** Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.
- b** Válassza ki a kívánt felhasználót.
- c** Kattintson a **Meghatalmazott hozzáadása** elemre.

Meghatalmazottak eltávolítása

- a** Válasszon ki egy vagy több meghatalmazottat.
- b** Kattintson az **Eltávolítás** gombra.

A nyomtatási előzmények megtekintése

Megj.: Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Print Release Management Document Accounting szerepkört Önhöz rendelték. További információért forduljon szervezeti rendszergazdájához.

A Nyomtatáskezelés webes portálon kattintson a **Nyomtatási előzmények** gombra.

A nyomtatási előzmények a következő információkat tartalmazzák:

- **Lenyomatok** – Egy papírlap tonert tartalmazó oldala.
- **Indítás helye** – Kijelzi azon nyomtató IP-címét, amelyről a nyomtatási feladatot indították.
- **Feladat neve**
- **Színes mód** – Kijelzi, hogy egy nyomtatási feladat fekete-fehér vagy színes-e.
- **Kétoldalas nyomtatás** – Kijelzi, hogy a feladatot a papír mindkét oldalára nyomtatták-e ki.
- **Indítás** – Kijelzi a nyomtatási feladat indításának időpontját.

Az alkalmazás használata

Nyomtatási feladatok küldése

Nyomtatási feladatok küldése a számítógépről

Tegye a következők egyikét:

Fájlok küldése

- 1 Nyisson meg egy fájlt vagy egy képet.
- 2 Válassza ki a kívánt nyomtatási beállítást, majd a nyomtatásindítás várakozási sorát.
- 3 Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
- 4 Ha a rendszer felszólítja erre, adja meg e-mail-címét és jelszavát.

E-mailek küldése

Megj.: E funkció rendelkezésre állása a felhasználó szerepkörétől függ. A szerepkörök hozzárendelésével kapcsolatos további információkért lásd a *Lexmark Cloud Services Administrator's Guide* (Lexmark Cloud szolgáltatás rendszergazdai útmutató) c. dokumentumot.

A nyomtatási sort kezelő kiszolgáló e-mail-címének megismeréséhez vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával vagy az ügyfélszolgálattal.

Megj.: Győződjön meg róla, hogy az e-mail rendelkezik-e tartalommal.

Lexmark Cloud Print Management for Chrome bővítmény letöltése

Ahhoz, hogy nyomtatási feladatokat küldhessen a Cloud nyomtatáskezelés számára a Chrome OS™ operációs rendszer segítségével, először hozzá kell adnia a Lexmark Cloud Print Management for Chrome bővítményt.

- 1 A Nyomtatáskezelési webes portálon kattintson az **Ügyfél letöltése** lehetőségre.
- 2 A Chrome OS részen kattintson a **Chrome webáruház kínálata** elemre.
- 3 Kattintson a **Kilépés az oldalról** elemre.
- 4 A Google Chrome böngésző segítségével adja hozzá a Lexmark Cloud Print Management for Chrome bővítményt a Chrome webáruházból.

Nyomtatási feladatok küldése a Google Chrome böngészőből

Megjegyzések:

- Adja hozzá a „Lexmark Cloud Print Management for Google Chrome” bővítményt a webböngészőhöz.

- A „Lexmark Cloud Print Management for Google Chrome” bővítmény beszerzésével kapcsolatos további tudnivalókért forduljon Lexmark-képviselőjéhez.
- 1 Nyisson meg egy fájlt, képet vagy weboldalt a Google Chrome böngészőből.
 - 2 Válasszon ki egy nyomtatási opciót, majd válassza ki a **Lexmark Cloud Print Management for Google Chrome** bővítményt.
 - 3 Módosítsa a nyomtatási beállításokat, ha szükséges.
 - 4 Kattintson a **Nyomtatás** gombra.




Nyomtatási feladatok küldése e-mailben

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szervezeti szabályzatban engedélyezték az e-mail küldést. További információkért lásd: [“Szervezeti szabályzat konfigurálása” itt: 31. oldal.](#)

Küldje el az e-mailt vagy csatolmányt e-mail-ügyfeléről az alábbi címek egyikére:

- Az észak-amerikai adatközpont felhasználói esetén: Cloudprint@lexmark.com
- Az európai adatközpont felhasználói esetén: Cloudprint.eu@lexmark.com

Nyomtatási feladatok kezelése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Nyomtatásindítás** elemet.
- 2 Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A lista frissítéséhez érintse meg a Nyomtatás gomb mellett lévő  gombot, majd érintse meg a **Frissítés** elemet.
 - A nyomtatási feladatok kinyomtatásához és a várakozási sorban történő megőrzéséhez válasszon ki egy vagy több feladatot, érintse meg a Nyomtatás gomb mellett lévő  gombot, majd érintse meg a **Nyomtatás és megőrzés** elemet.
 - A nyomtatási feladat beállításainak módosításához válasszon ki egy feladatot, érintse meg a Nyomtatás gomb mellett lévő  gombot, majd érintse meg a **Nyomtatási beállítások módosítása** elemet Tegye a következők egyikét:



Megj.: Az elküldési módszertől függően előfordulhat, hogy egyes elrendezés-, papír- és papírkiadási beállítások nem állnak rendelkezésre.

- Érintse meg a **Beállítások** elemet, majd konfigurálja az alábbi lehetőségek valamelyikét:

- **Példányszám**
- **Színes**


Megj.: Bizonyos fájlformátumok esetében a fekete-fehér nyomtatási feladatok a nyomtatónál nem módosíthatók színesre.


- **Oldalak** – A nyomtatási feladatok csak a papír egyik vagy mindkét oldalára lesznek nyomtatva.
- Érintse meg a **Papírkiadási lehetőségek** elemet, majd konfigurálja a következő lehetőségek valamelyikét:
 - **Kapcsolás** – A kinyomtatott feladatokat összekapcsolja a rendszer.
 - **Lyukasztó** – A kinyomtatott feladatokat kilyukasztja a rendszer.

- A nyomtatási feladatok törléséhez válasszon ki egy vagy több feladatot, érintse meg a Nyomtatás gomb mellett lévő  gombot, majd érintse meg a **Törlés** elemet.
- A kvótaállapot megtekintéséhez érintse meg a Nyomtatás gomb mellett lévő  gombot, majd érintse meg a **Kvóta** elemet.

Nyomtatási feladatok indítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Nyomtatásindítás** elemet.
- 2 Válasszon ki egy vagy több nyomtatási feladatot.

Megj.: Az Önhez rendelt nyomtatási feladatok kinyomtatásához érintse meg a  elemet, ha szükséges, válassza ki a felhasználónevet, majd válassza ki a nyomtatási feladatokat.

- 3 Módosítsa a nyomtatási beállításokat, ha szükséges. Érintse meg a Nyomtatás gomb mellett lévő  gombot, érintse meg a **Nyomtatási beállítások módosítása** elemet, majd végezze el a következő lépések valamelyikét:

Megj.: Az elküldési módszertől függően előfordulhat, hogy egyes elrendezés-, papír- és papírkiadási beállítások nem állnak rendelkezésre.

- Érintse meg a **Beállítások** elemet, majd konfigurálja az alábbi lehetőségek valamelyikét:
 - **Példányszám**
 - **Színes**
 - **Oldalak** – A nyomtatási feladatok csak a papír egyik vagy mindkét oldalára lesznek nyomtatva.
- Érintse meg a **Papírkiadási lehetőségek** elemet, majd konfigurálja a következő lehetőségek valamelyikét:
 - **Kapcsolás** – A kinyomtatott feladatokat összekapcsolja a rendszer.
 - **Lyukasztó** – A kinyomtatott feladatokat kilyukasztja a rendszer.

- 4 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.

Hibaelhárítás

Alkalmazáshiba

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze a diagnosztikai naplót

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, majd írja be a következőt: **IP/se**, ahol az **IP** a nyomtató IP-címe.
- 2 Kattintson a **Beépített megoldások > Naplófájl** lehetőségre.
- 3 Elemezze a naplót, majd oldja meg a problémát.

Ellenőrizze a Lexmark Print Management Client naplóját

A Lexmark Print Management Client események naplózásának engedélyezéséhez módosítsa a Naplózó elemet a Lexmark Print Management Client konfigurációs fájlban.

Windows operációs rendszer esetén

```
<Logger>
  <LogFilePath>C:\ProgramData\LPMC\lpmc.log</LogFilePath>
  <LoggingEnabled>>true</LoggingEnabled>
</Logger>
```

Megj.: További információk: ["A konfigurációs fájlok ismertetése Windows operációs rendszer esetén" itt: 11. oldal.](#)

Mac OS operációs rendszerbeli szoftver esetén

```
<Logger>
  <LogFilePath>/var/tmp/lpmc.log</LogFilePath>
  <LoggingEnabled>>true</LoggingEnabled>
</Logger>
```

Megj.: További információk: ["A konfigurációs fájlok ismertetése Mac OS operációsrendszer-szoftver esetén" itt: 17. oldal.](#)

- A naplózás engedélyezéséhez állítsa be a LoggingEnabled értéket **igaz** értékre, vagy részletesebb naplóért **hibakeresés** értékre.
- A naplófájl megtekintéséhez navigáljon a LogFilePath értékben meghatározott mappához. Elemezze a naplót, majd oldja meg a problémát.

Megj.: A LoggingEnabled érték **hamis** értékre történő beállításával a naplózást le lehet tiltani, de néhány kritikus hiba továbbra is naplózásra kerül.

Korlátozza a nyilvános hozzáférést az alkalmazáshoz

- 1 A beágyazott webkiszolgálón belül kattintson a **Beállítások > Biztonság > Bejelentkezési módok** elemre.
- 2 A Nyilvános résznél kattintson az **Engedélyek kezelése** lehetőséget.

- 3 Bontsa ki az **Alkalmazások** elemet, majd törölje **Nyomatásindítás** négyzet bejelölését.
- 4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Ellenőrizze, hogy a Nyomatásindítás funkcióhoz biztosítva van-e a hozzáférés-vezérlés

Felhőalapú hitelesítés vagy kártyás hitelesítés használatakor tegye a következőt:

- 1 A beágyazott webkiszolgálón belül kattintson a **Beállítások > Biztonság > Bejelentkezési módok** elemre.
- 2 A További bejelentkezési módok részénél kattintson az **Engedélyek kezelése** elemre az alkalmazás mellett.
- 3 Válasszon ki egy csoportot, bontsa ki az **Alkalmazások** elemet, majd jelölje be a **Nyomatásindítás** négyzetet.
- 4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Forduljon Lexmark képviselőjéhez

Telepítés LDC-fájllal nem működik

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ügyeljen arra, hogy a helyes fájlneveket használja

A rendszer telepítés közben meghatározott fájlneveket keres az LDC-fájlokhoz.

Használja a következő fájlneveket:

LPMSaaSPrintQueueConfiguration.Idc a felhőalapú nyomtatáskezelés nyomtatási sorhoz

LPMServerlessPrintQueueConfiguration.Idc a hibrid nyomtatáskezelés nyomtatási sorhoz

Ügyeljen arra, hogy a helyes neveket használja a nyomtatási sorhoz

Az LDC-konfigurációnak a következő értéket kell használnia a nyomtatási sorhoz:

```
<PrinterObject value="Cloud Print Management - PCLXL"></PrinterObject>
```

A következő általános értékeket is használhatja a nyomtatóprofilhoz és a nyomtatómodellhez:

```
<PrinterProfile name="Lexmark Universal v2" version="1.0">  
<PrinterModel value="Lexmark Universal v2"></PrinterModel>
```

Nem nyomtatható feladat

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Győződjön meg róla, hogy elegendő kvótával rendelkezik-e

Csökkentse a nyomtatási feladat oldalszámát

Növelje a Hálózat és a Szoftvercsatorna időkorlátja lehetőség értékeit

Gondoskodjon róla, hogy a UseSSL érték true-ra legyen állítva

HTTPS használata esetén győződjön meg arról, hogy a konfigurációs fájl **UseSSL** értéke **true** paraméterre legyen állítva.

A feladatok megjelennek a nyomtatáshoz, de nincs nyomtatás

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Győződjön meg arról, hogy a fekete-fehér nyomtatás és a színes nyomtatás engedélyezve van

Felhőalapú hitelesítés vagy kártyás hitelesítés használatakor tegye a következőt:

- 1** Az Embedded Web Server kiszolgálón belül kattintson a **Beállítások > Biztonság > Bejelentkezési módok** elemre.
- 2** A További bejelentkezési módok résznél kattintson az **Engedélyek kezelése** elemre az alkalmazás mellett.
- 3** Válasszon ki egy csoportot, majd bontsa ki a **Funkcióelérés** elemet.
- 4** Válassza ki a **Fekete-fehér nyomtatás** és a **Színes nyomtatás** elemet.
- 5** Kattintson a **Mentés** gombra.

Forduljon Lexmark-képviselőjéhez.

Licenchiba

Forduljon Lexmark képviselőjéhez

A Lexmark hibrid nyomtatáskezelés alkalmazással kapcsolatos hibaelhárítás

A feladatok nem jelennek meg a Nyomtatásindítás várakozási sorában

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ügyeljen rá, hogy a nyomtatási feladat el legyen küldve a nyomtatási sorba

Ellenőrizze, hogy a nyomtatási folyamat küldéséhez használt felhasználói fiók egyezik-e a Nyomtatásindítás alkalmazást használó nyomtatóhoz bejelentkezett felhasználói fiókkal

További információért forduljon a rendszergazdához.

Ellenőrizze, hogy a Lexmark hibrid nyomtatáskezelés Nyomtatásindítás alkalmazás arra a nyomtatóra van-e telepítve, amelyre a nyomtatási feladatot küldi

További információért forduljon a rendszergazdához.

Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik

További információért forduljon a rendszergazdához.

Ellenőrizze a proxy kapcsolatot

Ha a proxy kiszolgáló minden csatlakozást igényel, hogy átmenjen rajta, akkor engedélyezze a **Proxy használata** beállítását. További információkért lásd: [“Kiszolgáló nélküli \(web\) beállítások konfigurálása” itt: 25. oldal.](#)

Győződjön meg róla, hogy a felhasználó megkapta az Active Directory-attribútumhoz való olvasási és írási jogosultságot

További információért forduljon a rendszergazdához.

Adjon tűzfalkivételt a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél portjához

A tűzfal blokkolhatja a nyomtató és a munkaállomás közötti kommunikációt. Ellenőrizze a következőket:

- Egy nem Windows-tűzfalat telepítettek egy Windows operációs rendszert használó munkaállomásra.
- Egy nem Mac-tűzfalat telepítettek egy Mac OS operációsrendszer-szoftvert használó munkaállomásra.

A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél alapértelmezett portszáma a **9443**. További információért forduljon a rendszergazdához.

Győződjön meg arról, hogy a felhasználó megkapta a hozzáférési jogot ahhoz a számítógéphez, amelyre a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél alkalmazást telepítette

Megj.: A következő utasítások csak a Windows operációs rendszer felhasználói számára érvényesek.

- 1 Azon a számítógépen, amelyre a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél alkalmazást telepítette, futtassa le rendszergazdaként a parancssort, majd írja be a **secpol.msc** parancsot.
- 2 A Biztonsági beállítások menüben kattintson a **Helyi házirendek > Felhasználói jogok kiosztása > A számítógép elérése a hálózatról** elemre.
- 3 Állítsa be a biztonsági házirend alapértelmezett értékét vagy manuálisan adjon hozzá egy felhasználót vagy egy csoportot a házirendhez.
Megj.: Ha a biztonsági házirendet a tartományi csoportházirend kezeli, akkor adja hozzá azokat a tartományi csoportházirend szintjén. Egyébként a csoportházirend következő módosítása során a rendszer felülírja az Ön módosításait.
- 4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Ügyeljen rá, hogy a Kerberos konfigurálva legyen a nyomtatóján

További információért lásd: [“Kerberos bejelentkezési mód létrehozása” itt: 23. oldal.](#)

Forduljon Lexmark-képviselőjéhez.

A feladatok nem olvashatók be

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Győződjön meg róla, hogy az Active Directory-fiókja rendelkezik írási jogosultsággal az otherLoginWorkstations attribútumhoz

További információért forduljon a rendszergazdához.

Távolítsa el a nyomtatóhoz használt proxybeállításokat

További információért forduljon a rendszergazdához.

Győződjön meg arról, hogy a Lexmark Print Management Client és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik

További információért forduljon a rendszergazdához.

Győződjön meg arról, hogy a Lexmark Print Management Client nincs alvó vagy hibernált üzemmódban

További információért forduljon a rendszergazdához.

Győződjön meg arról, hogy a nyomtatóról a nyomtatási feladatot küldő felhasználó megegyezik a Lexmark Print Management Client kliensbe bejelentkezett felhasználóval

További információért forduljon a rendszergazdához.

Győződjön meg róla, hogy a Lexmark Print Capture és a Lexmark Print Release szolgáltatások futnak, amikor nyomtatóján eléri a Nyomtatásindítás alkalmazást

Kártyát használó bejelentkezési mód alkalmazása esetén az Active Directory és a Lexmark Print Management Client kliensben rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználói fiókot használjon

További információért forduljon a rendszergazdához.

Győződjön meg róla, hogy az NTP engedélyezve van

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét.

Megj.: Nézze meg az IP-címet a Hálózat/portok menü TCP/IP részében.

2 Kattintson a **Beállítások** vagy a **Konfiguráció** elemre, majd a **Biztonság > Dátum és idő beállítása** lehetőségekre.

3 Válassza ki az **NTP engedélyezése** lehetőséget.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Győződjön meg róla, hogy a nyomtatón kijelzett idő megegyezik-e a Kerberos KDC-kiszolgálón láthatóval

Győződjön meg róla, hogy a Hitelesítésszolgáltató számára létrehozott jelszó helyes

További információért forduljon a rendszergazdához.

Győződjön meg arról, hogy a Kártyás hitelesítés és a Nyomtatásindítás számára beállított szolgáltatásfiók felhasználóneve megegyezik a Lexmark Print Management Client konfigurációs fájljában szereplő felhasználónévvel

A Kártyás hitelesítés konfigurálásával kapcsolatos további információkat a *Card Authentication Administrator's Guide (Kártyás hitelesítés rendszergazdai kézikönyve)* tartalmaz.

A Lexmark Print Management Client konfigurálásával kapcsolatos további információkért lásd: ["A Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfél telepítése" itt: 10. oldal.](#)

Győződjön meg arról, hogy a Nyomtatásindítás alkalmazásban beállított HTTP- vagy SSL-port száma megegyezik a Lexmark Print Management Client konfigurációs fájljában beállított portszámmal

További információkért lásd: ["A konfigurációs fájlok ismertetése Windows operációs rendszer esetén" itt: 11. oldal.](#)

Győződjön meg arról, hogy a felhasználó megkapta a hozzáférési jogot ahhoz a számítógéphez, amelyre a Lexmark Print Management Client alkalmazást telepítette

1 Azon a számítógépen, amelyre a Lexmark Print Management Client alkalmazást telepítette, nyissa meg rendszergazdaként a parancssort, majd írja be a **secpol.msc** parancsot.

2 A Biztonsági beállítások menüben kattintson a **Helyi házi rendek > Felhasználói jogok kiosztása > A számítógép elérése a hálózatról** elemre.

- 3** Állítsa be a biztonsági házirend alapértelmezett értékét vagy manuálisan adjon hozzá egy felhasználót vagy egy csoportot a házirendhez.

Megj.: Ha a házirendet a tartományi csoportházirend beállításai kezelik, akkor adja hozzá azokat tartományi csoportházirendi szinten. Egyébként a csoportházirend következő módosítása során a rendszer felülírja az Ön módosításait.

- 4** Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Forduljon Lexmark képviselőjéhez

A nyomtatási feladatok betöltése sokáig elhúzódik

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsoló nincs-e félduplexre állítva

Ellenőrizze, hogy a nyomtatási feladatokat tartalmazó munkaállomások be vannak-e kapcsolva

Lehet, hogy az alkalmazás kapcsolódni próbál a kikapcsolt munkaállomásokhoz. Az alkalmazás három időtűllépés után befejezi a kommunikációt a munkaállomással.

Forduljon Lexmark képviselőjéhez

A nyomtatás sok időt vesz igénybe

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsoló nincs-e félduplexre állítva

Forduljon Lexmark képviselőjéhez

A nyomtatási feladatok nyomtatása nem fejeződik be

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze a nyomtató és a hálózat közötti kapcsolatot

Indítsa el újra a nyomtatási feladatot

Mac számítógép használata esetén nem lehet a Lexmark Print Management Client klienshez kapcsolódni

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze a számítógép és a hálózat közötti kapcsolatot, úgy, hogy a felhasználó be van jelentkezve, illetve nincsen.

Egyes Mac számítógépek bekapcsolás után és felhasználó bejelentkezése előtt nem tudnak kapcsolódni a hálózathoz. A Lexmark Print Management Client klienshez való kapcsolódáshoz hálózati kapcsolatra van szükség.

Forduljon Lexmark képviselőjéhez

A Lexmark Cloud nyomtatáskezelés alkalmazással kapcsolatos hibaelhárítás

A Print Management webes portál nem érhető el

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Győződjön meg róla, hogy a felhasználói munkakörök megfelelően vannak-e kiosztva

További információért forduljon szervezeti rendszergazdájához.

Vegye fel a kapcsolatot a Lexmark ügyfélszolgálattal

Néhány beállítás nem érhető el a Nyomtatáskezelés webes portálon

Győződjön meg róla, hogy megfelelő engedéllyel rendelkezik

A szerepkörök hozzárendelésével kapcsolatos további információkért lásd a *Lexmark Cloud Services Administrator's Guide* (Lexmark Cloud szolgáltatás rendszergazdai útmutató) c. dokumentumot.

Nem lehet e-mailt küldeni a nyomtatási sor kiszolgálójára

Ellenőrizze, hogy az e-mail cím helyes-e

Győződjön meg róla, hogy megfelelő engedéllyel rendelkezik

A szerepkörök hozzárendelésével kapcsolatos további információkért lásd a *Lexmark Cloud Services Administrator's Guide* (Lexmark Cloud szolgáltatás rendszergazdai útmutató) c. dokumentumot.

Hiba megjelenése a nyomtatási feladatok Lexmark Cloud Print Management for Chrome bővítménnyel történő küldésekor

Ellenőrizze, hogy hitelesítő adatai helyesek-e

Értesítések

Megjegyzés a kiadáshoz

2021. április

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

A Lexmark terméktámogatáshoz látogasson el a következő címre: <http://support.lexmark.com>.

A Lexmark termékhasználatot érintő adatvédelmi szabályzatát a következő oldalon olvashatja el: www.lexmark.com/privacy.

Információ a kellékanyagokkal és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Mac and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

A Google Chrome és a Chrome OS a Google LLC védjegye.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető az alkalmazáscsomag alatt vagy a Lexmark támogatási oldalán.

Index

A

a feladatok megjelennek a nyomtatáshoz, de nincs nyomtatás 43
 a feladatok nem olvashatók be 45
 a Kiszolgáló nélküli Active Directory konfigurálása 25
 a Lexmark Cloud Services irányítópult megnyitása 28
 A Lexmark Print Management Serverless feladatok nem jelennek meg a Nyomtatásindítás várakozási sorában 44
 a nyomtatás sok időt vesz igénybe 47
 a nyomtatási előzmények megtekintése 37
 a nyomtatási feladatok betöltése sokáig elhúzódik 47
 a nyomtatási feladatok nyomtatása nem fejeződik be 47
 a Nyomtatáskezelési webes portál nem érhető el 48
 a webes portál megnyitása Nyomtatáskezelés 31
 Active Directory bejelentkezés mód létrehozása 23
 Active Directory bejelentkezési mód létrehozása 23
 Active Directory-tartomány csatlakoztatás 16
 alkalmazáshiba 41
 alkalmazásikon testreszabása 27
 az irányítópult kezelése 28
 az irányítópult nézetének megváltoztatása 28

Á

áttekintés 6

B

bejelentkezés módja
 Active Directory létrehozása 23

böngésző
 nyomtatási feladatok küldése innen 38

Cs

csatlakozás Active Directory-tartományhoz 16

E

e-mail küldése a nyomtatási sor kiszolgálójára 38
 ellenőrzőlista telepítés készenléti állapota 7
 Embedded Web Server hozzáférés 25
 Embedded Web Server megnyitása 25

F

fájlok feltöltés 34
 fájlok feltöltése 34
 fájlok feltöltése a Nyomtatáskezelési webes portálra 36
 fájlok küldése a nyomtatási sor kiszolgálójára 38
 felhasználói várólista megtekintése 34
 felhasználói várólista megtekintése 34

H

hiba megjelenése a nyomtatási feladatok Lexmark Cloud nyomtatáskezelés Chrome böngészőhöz bővítménnyel történő küldésekor 49
 hibaelhárítás
 a feladatok megjelennek a nyomtatáshoz, de nincs nyomtatás 43
 a feladatok nem olvashatók be 45
 A Lexmark Print Management Serverless feladatok nem jelennek meg a

Nyomtatásindítás várakozási sorában 44
 a nyomtatás sok időt vesz igénybe 47
 a nyomtatási feladatok betöltése sokáig elhúzódik 47
 a nyomtatási feladatok nyomtatása nem fejeződik be 47
 a Nyomtatáskezelési webes portál nem érhető el 48
 alkalmazáshiba 41
 hiba megjelenése a nyomtatási feladatok Lexmark Cloud nyomtatáskezelés Chrome böngészőhöz bővítménnyel történő küldésekor 49
 licenchiha 43
 Mac munkaállomások használata esetén nem lehet a Lexmark-nyomtatáskezelés ügyfélhez kapcsolódni 48
 néhány beállítás nem érhető el a Nyomtatáskezelési webes portálon 48
 nem lehet e-mailt küldeni a nyomtatási sor kiszolgálójára 48
 nem nyomtatható feladat 43
 telepítés LDC-fájllal nem működik 42

I

irányítópult kezelés 28
 irányítópult nézete módosítás 28

K

kártyák hozzáadás 28
 mozgatás 28
 szerkesztés 28
 törlés 28
 kártyák áthelyezése 28
 kártyák hozzáadása 28
 kártyák szerkesztése 28
 kártyák törlése 28

Kerberos
 bejelentkezés mód
 létrehozása 23

Kerberos bejelentkezési mód
 létrehozása 23

kijelentkezés a Lexmark-
 nyomtatáskezelés ügyfél
 alkalmazásból 10

Kiszolgáló nélküli Active
 Directory
 konfigurálása 25

Kiszolgáló nélküli web
 konfigurálása 25

Kiszolgáló nélküli web
 konfigurálása 25

konfigurációs fájl
 importálás vagy exportálás 27

konfigurációs fájl exportálása 27

konfigurációs fájl importálása 27

konfigurációs fájl Mac esetén 17

konfigurációs fájl Windows
 esetén 11

konfigurálása
 speciális beállítások 26

kvótadefiníció
 létrehozás 32

kvóták
 hozzárendelés 33

meghatározás 32

kvóták hozzárendelése 33

kvóták meghatározása 32

L

Lexmark Cloud
 nyomtatáskezelés Chrome
 böngészőhöz bővítmény
 letöltése
 hiba megjelenése nyomtatási
 feladatok küldésekor 49

letöltés 38

Lexmark Cloud Print
 Management for Chrome
 bővítmény letöltése 38

Lexmark Cloud Services
 irányítópult
 hozzáférés 28

Lexmark-nyomtatáskezelés
 ügyfél
 kijelentkezés 10

letöltés 9

Mac munkaállomások
 használata esetén nem lehet
 kapcsolódni 48

telepítése 10

testre szabás 9

Lexmark-nyomtatáskezelés
 ügyfél csomag testreszabása 9

Lexmark-nyomtatáskezelés
 ügyfél letöltése 9

Lexmark-nyomtatáskezelés
 ügyfél telepítése 10

licenchiha 43

M

Mac munkaállomások használata
 esetén nem lehet a Lexmark-
 nyomtatáskezelés ügyfélhez
 kapcsolódni 48

meghatalmazottak
 eltávolítás 36

hozzáadás 36

kezelés 36

meghatalmazottak
 eltávolítása 36

meghatalmazottak
 hozzáadása 36

meghatalmazottak kezelése 36

minta a konfigurációs fájlra Mac
 esetén 17

minta a konfigurációs fájlra
 Windows esetén 11

N

néhány beállítás nem érhető el a
 Nyomtatáskezelési webes
 portálon 48

nem lehet e-mailt küldeni a
 nyomtatási sor kiszolgálójára 48

nem nyomtatható feladat 43

Ny

nyomtatás korlátozása 32

nyomtatási beállítások
 beállítása 34

módosítás 39

nyomtatási beállítások
 megadása 34

nyomtatási előzmények
 megtekintése 37

nyomtatási feladat
 letöltés 34

nyomtatási feladat letöltése 34

nyomtatási feladatok
 beállítások módosítása 39

indítás 39, 40

küldés a számítógépről 38

küldés e-mailben 39

küldés webböngészőből 38

törlés a várakozási sorból 39

nyomtatási feladatok
 indítása 39, 40

nyomtatási feladatok küldése a
 számítógépről 38

nyomtatási feladatok küldése e-
 mailben 39

nyomtatási feladatok küldése
 webböngészőből 38

nyomtatási feladatok törlése 39

nyomtatási korlátok 32

nyomtatási sorok
 kezelés 34

nyomtatási sorok kezelése 34

Nyomtatáskezelés
 fájlok feltöltése 36

hozzáférés 31

R

rendelkezésre álló opciók 28

S

SaaS
 konfigurálása 26

SaaS konfigurálása 26

speciális beállítások
 megadása 26

Sz

szervezeti szabályzat
 konfigurálása 31

szervezeti szabályzat
 konfigurálása 31

T

telepítés készenléti állapotának
 ellenőrzőlistája 7

telepítés LDC-fájllal nem
 működik 42

testre szabás
 alkalmazásikon 27

V

változtatási előzmények 4