

Руководство по подключению

Инструкции по локальному подключению принтера при работе с операционной системой Windows

Примечание. Если выполняется установка локально подключаемого принтера и операционная система отсутствует на компакт-диске с *программным обеспечением и документацией*, то необходимо воспользоваться мастером установки принтеров.

На веб-узле Lexmark www.lexmark.com могут предоставляться обновления для программного обеспечения принтера.

Что такое локальная печать?

При выборе параметра *Локальная печать* печать выполняется на локально подключенный принтер (принтер, который подключен напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB). При настройке принтера данного типа программное обеспечение принтера следует установить *до* подключения кабеля USB. Подробнее см. документацию по установке, входящую в комплект поставки принтера.

Для установки необходимого программного обеспечения в большинстве операционных систем Windows можно использовать компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.

Установка программного обеспечения с компакт-диска

С помощью компакт диска с *программным обеспечением и документацией* можно установить программное обеспечение для следующих операционных систем:

- Windows Vista и 64-разрядной версии Windows Vista
- Windows Server 2003 и Windows Server 2003 x64
- Windows XP и 64-разрядной версии Windows XP
- Windows 2000
- Mac OS X
- Linux Redhat, SUSE, Linspire, Debian GNU, Linpus, Red Flag и Ubuntu

1 Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.

Если экран установки не появится, щелкните **Пуск → Выполнить**, а затем введите `D:\setup.exe`, где D соответствует букве дисковода компакт-дисков или дисков DVD.

2 Выберите **Установить принтер и программное обеспечение**.

3 Выберите **Рекомендуемая**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

4 Выберите **Локальное подключение**, а затем нажмите кнопку **Далее**. Программное обеспечение принтера копируется на компьютер.

5 Подсоедините кабель USB или кабель параллельного интерфейса, затем включите принтер.

Отображается экран автонастройки при включении, и в папке "Принтеры" создается объект-принтер.

Установка программного обеспечения с помощью мастера установки принтера

Можно установить программное обеспечение принтера для операционных систем Windows.

- 1 Вставьте компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Если компакт-диск запустится автоматически, выберите **Выход**.
- 2 Щелкните **Пуск → Настройка → Принтеры**, а затем щелкните **Добавить принтер**, чтобы запустить мастера добавления принтера.
- 3 Когда появится соответствующий запрос, выберите установку локального принтера, а затем нажмите кнопку **Установить с диска**.
- 4 Укажите местоположение программного обеспечения принтера. Путь должен быть аналогичен следующему: D:\Drivers\Print\Win_9xMe\, где D соответствует букве дисковода компакт-дисков или дисков DVD.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**.

Инструкции по сетевому подключению принтеров при работе с операционной системой Windows

Что такое сетевая печать?

В среде Windows сетевые принтеры могут быть настроены для прямой или для совместной печати. Для применения любого из этих двух режимов сетевой печати необходимо установить программное обеспечение принтера и создать сетевой порт.

Режим печати	Пример
<p>Печать по протоколу IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Принтер подключается непосредственно к сети через сетевой кабель, например, через кабель Ethernet. • Как правило, программное обеспечение принтера устанавливается на каждый подключенный к сети компьютер. 	
<p>Совместная печать</p> <ul style="list-style-type: none"> • Принтер подключается к одному из сетевых компьютеров через локальный кабель, например, через кабель USB или кабель параллельного интерфейса. • Программное обеспечение принтера устанавливается на том компьютере, к которому подключен принтер. • В процессе установки программного обеспечения выполняется настройка принтера для совместной печати, обеспечивающая возможность печати на этом принтере с других компьютеров сети. 	

Установка программного обеспечения для непосредственной печати по протоколу IP

- 1 Вставьте компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Если экран установки не появится, щелкните **Пуск → Выполнить**, а затем введите D:\setup.exe, где D соответствует букве дисковода компакт-дисков или дисков DVD.
- 2 Выберите **Установить принтер и программное обеспечение**.

3 Выберите **Рекомендуемая**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

Примечание. Чтобы выбрать устанавливаемые программы, выберите вариант **Выборочная** вместо **Рекомендуемая**.

4 Выберите **Подключен к сети**, а затем нажмите кнопку **Далее**. Программное обеспечение принтера копируется на компьютер.

5 Выберите устанавливаемую модель принтера.

Принтер будет автоматически обнаружен в сети, ему автоматически будет присвоен IP-адрес, и в папке "Принтер" появится сетевой принтер.

6 В списке обнаруженных принтеров выберите необходимый принтер.

7 Нажмите кнопку **Готово**, чтобы завершить установку.

8 Нажмите кнопку **Готово** для выхода из программы установки.

Установка программного обеспечения для совместной печати

Настройка режима совместной печати состоит из нескольких этапов, выполняемых в следующем порядке.

1 Установка программного обеспечения на компьютере, подключенном к принтеру.

а Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.

Если экран установки не появится, щелкните **Пуск → Выполнить**, а затем введите `D:\setup.exe`, где `D` соответствует букве дисковода компакт-дисков или дисков DVD.

б Выберите **Установить принтер и программное обеспечение**.

в Выберите **Рекомендуемая**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

г Выберите **Локальное подключение**, а затем нажмите кнопку **Далее**. Программное обеспечение принтера копируется на компьютер.

д Подсоедините кабель USB или параллельный кабель, а затем включите принтер. Появится экран Plug and Play, и принтер появится в папке "Принтеры".

2 Обеспечение совместного доступа к принтеру по сети.

а Откройте папку операционной системы, предназначенную для принтеров.

б Выберите принтер.

в В окне "Параметры печати" выберите параметр совместного использования принтера. Принтеру необходимо присвоить общее имя.

г Нажмите кнопку **ОК**. Если файлы отсутствуют, возможно, потребуется вставить компакт-диск с операционной системой.

д Проверьте следующее, чтобы убедиться, что принтер успешно назначен в качестве общего ресурса:

- Теперь в папке "Принтеры" рядом с принтером имеется индикатор общего ресурса. Например, под принтером может отображаться значок в виде руки.
- Выполните поиск в окне "Сетевое окружение". Найдите имя хост-компьютера, а затем найдите имя общего ресурса, назначенное для принтера.

3 Подключение к принтеру других компьютеров сети.

• **Использование метода одноранговой сети**

а Щелкните **Пуск → Настройка → Принтеры**, а затем щелкните **Добавить принтер**, чтобы запустить мастера добавления принтера.

б Выберите установку сетевого принтера.

- в** Введите имя принтера или URL-адрес, если используется Интернет или интрасеть, а затем нажмите кнопку **Далее**. Если имя принтера или URL-адрес неизвестны, оставьте текстовое поле пустым, а затем нажмите кнопку **Далее**.
 - г** В списке общих принтеров выберите необходимый сетевой принтер. Если принтер не отображается в списке, введите путь к принтеру в текстовом поле. Путь должен быть наподобие следующего: \\ [имя хоста сервера]\[общее имя принтера]. Имя хоста сервера - это имя компьютера сервера, которое определяет его в сети. Имя общего принтера – это имя, назначенное в процессе установки.
 - д** Нажмите кнопку **ОК**.
 - е** По завершении установки распечатайте тестовую страницу.
 - ж** Повторите действия с а по ф на каждом сетевом компьютере, с которого требуется возможность печати на общем принтере.
- **Использование метода "указать и распечатать"**

Этот метод позволяет максимально использовать ресурсы системы. Компьютер, к которому подключен принтер, выполняет обработку всех заданий на печать, включая задания, передаваемые с других сетевых компьютеров. Это позволяет другим сетевым компьютерам быстрее возвращаться в приложения. В данном режиме на каждом сетевом компьютере устанавливается только часть программного обеспечения принтера.

 - а** На сетевом компьютере, для которого требуется разрешить печать на общем принтере, дважды щелкните значок **Сетевое окружение** на рабочем столе.
 - б** Найдите имя хоста компьютера, к которому подключен принтер, а затем дважды щелкните имя хоста.
 - в** Щелкните правой кнопкой мыши имя общего принтера, а затем выберите параметры установки принтера на сетевом компьютере. Подождите несколько минут до завершения процесса. Время, необходимое для выполнения этой операции, зависит от сетевого трафика и других факторов.
 - г** Закройте окно "Сетевое окружение".
 - д** Распечатайте тестовую страницу
 - е** Повторите действия с а по е на каждом сетевом компьютере, с которого требуется возможность печати на общем принтере.

Инструкции по локальному подключению принтера при работе с компьютером Macintosh

Подготовка к установке программного обеспечения принтера

Локально подключенный принтер - это принтер, который подсоединен к компьютеру с помощью кабеля USB. При настройке принтера данного типа программное обеспечение принтера следует установить до подключения кабеля USB. Подробнее см. документацию по установке, входящую в комплект поставки принтера.

Компакт-диск с *программным обеспечением и документацией* можно использовать для установки необходимого программного обеспечения принтера.

Создание очереди на печать в программе Центр печати или Служебной программе настройки принтера

Для локальной печати необходимо создать очередь на печать.

- 1** Установите файл PPD (PostScript Printer Description) на компьютер. Файл PPD содержит подробные сведения о возможностях работы принтера с компьютером Macintosh.
 - а** Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.
 - б** Дважды нажмите кнопку мыши на установочном пакете принтера.

- в** На первом экране нажмите кнопку **Продолжить**, а затем нажмите кнопку **Продолжить** еще раз после просмотра файла **Readme**.
 - г** После просмотра лицензионного соглашения нажмите кнопку **Продолжить**, а затем нажмите кнопку **Принимаю**, чтобы принять условия соглашения.
 - д** Выберите назначение и нажмите кнопку **Продолжить**.
 - е** На экране "Простая установка" нажмите кнопку **Установить**.
 - ж** Введите пароль пользователя, а затем нажмите кнопку **ОК**. На компьютер устанавливается все необходимое программное обеспечение.
 - з** После завершения установки нажмите кнопку **Заккрыть**.
- 2** Откройте окно **Finder**, выберите **Applications**, а затем **Utilities**.
 - 3** Дважды щелкните **Print Center** или **Printer Setup Utility**.
 - 4** Убедитесь в том, что создана очередь печати:
 - Если в списке принтеров появится принтер, подключенный к порту **USB**, закройте программу **Цетр печати** или программу установки принтера.
 - Если принтер, подключенный к порту **USB**, не отображается в списке принтеров, убедитесь в том, что кабель **USB** подключен правильно, а принтер включен. После появления принтера в списке принтеров завершите работу приложения **Центр печати** или **Служебной программы настройки принтера**.

Инструкции для компьютеров **Macintosh** для принтеров, подключаемых к сети

Установка программного обеспечения для сетевой печати

Для печати на сетевом принтере каждый пользователь компьютера **Macintosh** должен установить специальный файл описания принтера в **PostScript (PPD)**, а также создать очередь на печать в программе **Центр печати** или **Служебной программе настройки принтера**.

- 1** Установите на компьютер файл **PPD**.
 - а** Вставьте компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
 - б** Дважды нажмите кнопку мыши на установочном пакете принтера.
 - в** На первом экране нажмите кнопку **Продолжить**, а затем нажмите кнопку **Продолжить** еще раз после просмотра файла **Readme**.
 - г** После просмотра лицензионного соглашения нажмите кнопку **Продолжить**, а затем нажмите кнопку **Принимаю**, чтобы принять условия соглашения.
 - д** Выберите назначение и нажмите кнопку **Продолжить**.
 - е** На экране "Простая установка" нажмите кнопку **Установить**.
 - ж** Введите пароль пользователя, а затем нажмите кнопку **ОК**. На компьютер устанавливается все необходимое программное обеспечение.
 - з** После завершения установки нажмите кнопку **Заккрыть**.
- 2** Создайте очередь на печать в программе **Центр печати** или **Служебной программе настройки принтера**
 - **Использование печати по протоколу **AppleTalk****
 - а** Откройте окно **Finder**, выберите **Applications**, а затем **Utilities**.
 - б** Дважды щелкните **Print Center** или **Print Setup Utility**.
 - в** В меню **Printer** выберите **Add Printer**.

- г В раскрывающемся меню выберите пункт **AppleTalk**.
Для получения сведений о том, какую выбрать зону или принтер, см. страницу настроек сети, раздел AppleTalk. Для получения сведений о печати страницы сетевых параметров см. *Руководство пользователя*.
- д Выберите в списке зону AppleTalk.
Для получения сведений о том, какую выбрать зону или принтер, см. страницу настроек сети, раздел AppleTalk. Для получения сведений о печати страницы сетевых параметров см. *Руководство пользователя*.
- е В списке выберите новый принтер, а затем нажмите кнопку **Add**.
- **Использование печати по протоколу IP**
 - а Откройте окно Finder, выберите **Applications**, а затем **Utilities**.
 - б Дважды щелкните **Print Center** или **Print Setup Utility**.
 - в В меню Printer выберите **Add Printer**.
 - г В раскрывающемся меню выберите пункт **IP Printing**.
 - д В поле "Адрес принтера" введите IP-адрес принтера или имя принтера в системе DNS.
Адрес TCP/IP можно найти на странице настроек сети. Для получения сведений о печати страницы сетевых параметров см. *Руководство пользователя*.
 - е В раскрывающемся меню Printer Model выберите **Lexmark**.
 - ж В списке выберите новый принтер, а затем нажмите кнопку **Add**.

Установка другого программного обеспечения для компьютеров Macintosh

Следующие программы Macintosh находятся в разделе Mac компакт-диска с *программным обеспечением и документацией*:

- Printer File Loader
- Printer Status
- Auto Updater
- Printer Settings

Во время установки принтера *программное обеспечение и документация* копируются с компакт-диска на жесткий диск Macintosh.