

Verbindungsanleitung

Lokale Installation des Druckers (Windows)

Hinweis: Wenn Sie einen lokal angeschlossenen Drucker installieren und die CD *Software und Dokumentation* nicht mit dem Betriebssystem kompatibel ist, muss der Assistent für die Druckerinstallation verwendet werden.

Aktualisierungen für die Druckersoftware finden Sie gegebenenfalls auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com.

Was versteht man unter lokalem Druck?

Beim *lokalen Druck* werden Druckaufträge an einen lokal angeschlossenen Drucker gesendet (d. h. an einen Drucker, der direkt über ein USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen ist). Wenn Sie einen Drucker dieses Typs einrichten, müssen Sie die Druckersoftware installieren, *bevor* Sie das USB-Kabel anschließen. Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Installationshandbuch.

Mit der CD *Software und Dokumentation* kann die erforderliche Druckersoftware unter den meisten Windows-Betriebssystemen installiert werden.

Installieren des Druckers unter Verwendung der CD *Software und Dokumentation*

Mit der CD *Software und Dokumentation* können Sie Druckersoftware für die folgenden Betriebssysteme installieren:

- Windows 7
- Windows Vista und Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 und Windows Server 2008 R2 x64 Edition
- Windows XP und Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 und Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 und openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 und SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 und SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 und Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 und Fedora 12

1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.

2 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

Wenn der Installationsbildschirm nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

- a** Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- b** Geben Sie in das Feld "Suche starten" oder "Ausführen" `D:\setup.exe` ein, wobei **D** der Laufwerksbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.
- c** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

3 Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Installieren des Druckers über den Druckerinstallations-Assistenten (Windows)

Hinweis: Die Druckerinstallation über den Druckerinstallations-Assistenten wird für Windows XP und höher unterstützt.



- 1 Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.
- 3 Schließen Sie die Installationssoftware.
- 4 Fügen Sie den Drucker hinzu:
 - a Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
 - b Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.
 - c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
 - d Klicken Sie im Bereich "Druckeraufgaben" auf **Drucker hinzufügen**.
- 5 Wählen Sie die Option zur Installation eines lokalen Druckers aus und klicken auf **Datenträger**, sobald Sie dazu aufgefordert werden.
- 6 Geben Sie den Speicherort der Druckersoftware an.

Hinweis: Der Pfad sollte ähnlich wie **D:\Drivers\Print\GDI** aussehen, wobei **D** dem Buchstaben des CD- oder DVD-Laufwerks entspricht.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.

Installation der Drucker in einem Netzwerk (Windows)

Was versteht man unter Netzwerkdruck?

In Windows-Umgebungen können Netzwerkdrucker für den direkten Druck oder eine Druckerfreigabe konfiguriert werden. Bei beiden Netzwerk-Druckmethoden muss Druckersoftware installiert und ein Netzwerkanschluss eingerichtet werden.

Druckmethode	Beispiel
IP-Druck <ul style="list-style-type: none"> • Der Drucker ist über ein Netzkabel, wie z. B. ein Ethernet-Kabel, direkt mit dem Netzwerk verbunden. • Die Druckersoftware wird in der Regel auf jedem Netzwerkcomputer installiert. 	
Druckerfreigabe <ul style="list-style-type: none"> • Der Drucker ist über ein lokales Kabel, wie z. B. ein USB- oder Parallelkabel, mit einem der Netzwerkcomputer verbunden. • Die Druckersoftware wird auf dem mit dem Drucker verbundenen Computer installiert. • Während der Softwareinstallation wird der Drucker "freigegeben", so dass von anderen Netzwerkcomputern aus auf ihm gedruckt werden kann. 	

Installieren Druckers in einem Kabelnetzwerk

Diese Anweisungen beziehen sich auf Ethernet- als auch auf Glasfaser-Netzwerke.

Hinweis: Die Ersteinrichtung des Druckers muss abgeschlossen sein.

Windows-Benutzer

- 1 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

Warten Sie, bis der Begrüßungsbildschirm angezeigt wird.

Wird die CD nicht nach einer Minute gestartet, gehen Sie wie folgt vor:

- a Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
 - b Geben Sie in das Feld "Suche starten" oder "Ausführen" `D:\setup.exe` ein, wobei **D** der Laufwerksbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.
 - c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 2 Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Um den Drucker mithilfe von IPv6 mit einer statischen IP-Adresse zu konfigurieren oder um Drucker mithilfe von Skripts zu konfigurieren, wählen Sie **Erweiterte Optionen > Verwaltung**.

- 3 Wählen Sie **Ethernet-Verbindung** und klicken Sie dann auf **Fortfahren**.
 - 4 Schließen Sie das entsprechende Kabel an den Computer und den Drucker an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - 5 Wählen Sie den Drucker in der Liste aus und klicken Sie dann auf **Fortfahren**.
- Hinweis:** Wenn der konfigurierte Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf **Suche ändern**.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Macintosh-Benutzer

- 1 Lassen Sie dem Drucker vom DHCP-Server des Netzwerks eine IP-Adresse zuweisen.
- 2 Suchen Sie die IP-Adresse des Druckers. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - a Informieren Sie sich im Startbildschirm des Druckerbedienfelds oder im Abschnitt "TCP/IP" unter dem Menü "Netzwerk/Anschlüsse".
 - b Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite und überprüfen Sie die Angaben im Abschnitt "TCP/IP".

Hinweis: Diese Adresse ist erforderlich, wenn Sie den Zugriff auf Computer konfigurieren, die sich in einem anderen Subnetz als der Drucker befinden.
- 3 Installieren Sie die Druckertreiber und fügen Sie den Drucker hinzu.
 - a Installieren einer Druckertreiberdatei auf dem Computer:
 - 1 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein und doppelklicken Sie auf das Installationspaket für den Drucker.
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
 - 3 Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
 - 4 Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf **Installieren**.
 - 5 Geben Sie das Benutzerkennwort ein und klicken Sie auf **OK**.
Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
 - 6 Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.
 - b Fügen Sie den Drucker hinzu:
 - Für IP-Druck:

Mac OS X Version 10.5 oder höher

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen > Drucken & Faxen
- 2 Klicken Sie erst auf **+** und dann auf die Registerkarte **IP**.

- 3 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Mac OS X Version 10.4 oder früher

- 1 Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > Dienstprogramme
 - 2 Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung** oder **Print Center**.
 - 3 Klicken Sie in der Druckerliste auf **Hinzufügen** und dann auf **IP-Drucker**.
 - 4 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Für AppleTalk-Druck:

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass AppleTalk auf dem Drucker aktiviert ist.

Mac OS X Version 10.5 oder höher

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen > Drucken & Faxen
- 2 Klicken Sie auf + und wechseln Sie zu:
AppleTalk > Drucker aus der Liste auswählen > Hinzufügen

Mac OS X Version 10.4 oder früher

- 1 Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > Dienstprogramme
- 2 Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung** oder **Print Center**.
- 3 Klicken Sie in der Druckerliste auf **Hinzufügen**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Standardbrowser > Weitere Drucker**.
- 5 Wählen Sie aus dem ersten Popup-Menü die Option **AppleTalk** aus.
- 6 Wählen Sie aus dem zweiten Popup-Menü **Lokale AppleTalk-Zone** aus.
- 7 Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Hinweis: Wenn der Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, muss er möglicherweise unter Verwendung der IP-Adresse hinzugefügt werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Freigeben des Druckers im Netzwerk

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.
Warten Sie, bis der Willkommensbildschirm angezeigt wird.
Wird die CD nicht nach einer Minute gestartet, gehen Sie wie folgt vor:
 - a Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
 - b Geben Sie in das Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **D:\setup.exe** ein, wobei **D** der Laufwerksbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.
 - c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 3 Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
- 4 Sobald Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie den zu installierenden Drucker aus und klicken auf **Drucker hinzufügen**.
- 5 Klicken Sie im linken Fenster unter "Ausgewählte Komponenten" auf das + neben dem Druckermodell, das Sie soeben hinzugefügt haben.

- 6 Klicken Sie auf **Anschluss**.
Wählen Sie im rechten Fenster den Anschluss aus, an den der Drucker tatsächlich angeschlossen ist. Standardmäßig ist **LPT1** ausgewählt.
- 7 Klicken Sie neben "Freigegeben" auf + und wählen Sie dann **Freigegeben** aus.
- 8 Klicken Sie auf **Freigabename** und geben Sie den Namen des freigegebenen Druckers im Feld **Freigabename** im rechten Fenster ein.
- 9 Falls zutreffend für Ihr Netzwerk, wählen Sie **Drucker in Active Directory veröffentlichen** aus und geben Sie die entsprechenden Informationen im rechten Fenster ein.
- 10 Wenn Sie den Druckertreiber als Standardtreiber einrichten möchten, wählen Sie **Standardtreiber** aus.
- 11 Wenn Sie dem Drucker ein Treiberprofil zuweisen möchten, klicken Sie auf **Treiberprofil** und wählen Sie die Konfiguration im rechten Fenster aus.
- 12 Klicken Sie auf **Kommentare > Standort**, um Anmerkungen oder spezifische Standortinformationen für den Drucker hinzuzufügen.
- 13 Wählen Sie weitere Komponenten aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie dann auf **Fertig stellen**.
- 14 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Lokale Installation des Druckers (Macintosh)

Vor der lokalen Installation des Druckers (Macintosh)

Der Drucker kann über ein USB-Kabel an ein lokales Netzwerk angeschlossen werden. Wenn Sie den Drucker auf diese Weise einrichten, installieren Sie *zuerst* die Druckersoftware, bevor Sie das USB-Kabel anschließen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.

Die erforderliche Druckersoftware kann von der *CD Software und Dokumentation* installiert werden.

Hinweis: Sie können den Druckertreiber auch auf unserer Website unter www.lexmark.com herunterladen.

Erstellen von Warteschlangen im Dienstprogramm zur Druckereinrichtung oder Print Center (Macintosh)

Für den lokalen Druck über einen Macintosh-Computer müssen Sie eine Druckerwarteschlange erstellen:

- 1 Installieren Sie eine Druckertreiberdatei auf dem Computer.
 - a Legen Sie die *CD Software und Dokumentation* ein und doppelklicken Sie auf das Installationsprogrammpaket für den Drucker.
 - b Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
 - c Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
 - d Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf **Installieren**.
 - e Geben Sie das Benutzerkennwort ein und klicken Sie auf **OK**.
Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
 - f Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.
- 2 Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > Dienstprogramme
- 3 Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung** oder **Print Center**.

4 Überprüfen Sie, ob die Druckerwarteschlange erstellt wurde:

- Wenn der über USB angeschlossene Drucker in der Druckerliste aufgeführt wird, können Sie das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung oder Print Center beenden.
- Wenn der über USB angeschlossene Drucker nicht in der Druckerliste aufgeführt wird, stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen und der Drucker eingeschaltet ist. Sobald der Drucker in der Druckerliste aufgeführt wird, können Sie das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung oder Print Center beenden.

Installation der Drucker in einem Netzwerk (Macintosh)

Installieren des Druckers in einem Kabelnetzwerk (Macintosh)

1 Installieren Sie die Treiberdatei auf dem Computer:

- a Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein und doppelklicken Sie auf das Installationsprogrammpaket für den Drucker.
- b Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
- c Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
- d Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf **Installieren**.
- e Geben Sie das Benutzerkennwort ein und klicken Sie auf **OK**.
Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
- f Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.

2 Fügen Sie den Drucker hinzu:

- Für IP-Druck:

Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher

- a Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen > Drucken & Faxen
- b Klicken Sie auf + und dann auf die Registerkarte **IP**.
- c Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Mac OS X Version 10.4 oder früher

- a Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > Dienstprogramme
 - b Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung** oder **Print Center**.
 - c Klicken Sie in der Druckerliste auf **Hinzufügen** und dann auf **IP-Drucker**.
 - d Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Für AppleTalk-Druck:

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass AppleTalk auf dem Drucker aktiviert ist.

Mac OS X Version 10.5

- a Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen > Drucken & Faxen
- b Klicken Sie auf + und wechseln Sie zu:
AppleTalk > Drucker aus der Liste auswählen > Hinzufügen

Mac OS X Version 10.4 oder früher

- a Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > Dienstprogramme
- b Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung** oder **Print Center**.
- c Klicken Sie in der Druckerliste auf **Hinzufügen**.
- d Klicken Sie auf die Registerkarte **Standardbrowser > Weitere Drucker**.
- e Wählen Sie im ersten Einblendmenü die Option **AppleTalk** aus.
- f Wählen Sie im zweiten Einblendmenü **Lokale AppleTalk-Zone** aus.
- g Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Hinweis: Wenn der Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, muss er möglicherweise unter Verwendung der IP-Adresse hinzugefügt werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Installieren weiterer Software für einen Macintosh-Computer

Die folgenden Dienstprogramme befinden sich auf der CD *Software und Dokumentation* im Macintosh-Ordner:

- Printer File Loader (OS X)
- Printer Status (OS X)

Der Inhalt der CD *Software und Dokumentation* wird während der Ersteinrichtung des Druckers auf die Computerfestplatte kopiert.