# Ghid pentru defecte de imprimare

Utilizați setările din meniul Calitate pentru a regla calitatea materialelor imprimate. Pentru a rezolva defecte de calitate a imprimării, poate fi necesar să înlocuiți anumite piese sau consumabile.

## Meniul Calitate

| Utilizați | Pentru |
|---|---|
| **Rezoluție de tipărire**<br>300 dpi<br>600 dpi<br>1200 dpi<br>Calit. imagine 1200<br>Calit. imagine 2400 | Specifică rezoluția materialelor imprimate în puncte pe inch.<br>**Notă:** Setarea prestabilită este 600 dpi. |
| **Intensificare de pixeli**<br>Dezactivat<br>Fonturi<br>Orizontal<br>Vertical<br>În ambele direcții | Activează imprimarea mai multor pixeli în clustere, pentru claritate, cu scopul de a îmbunătăți imaginile pe orizontală sau pe verticală sau pentru a îmbunătăți fonturile.<br>**Notă:** Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. |
| **Luminozitate toner**<br>1–10 | Măreşte sau reduce luminozitatea materialelor imprimate.<br>**Note:**<br>• 8 este setarea prestabilită din fabrică.<br>• Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner. |
| **Îmbunătățire linii fine**<br>Activat<br>Dezactivat | Activează un mod de imprimare preferabil pentru fişiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice şi scheme logice.<br>**Note:**<br>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.<br>• Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web. |
| **Corectare gri**<br>Automat<br>Dezactivat | Reglează automat îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor.<br>**Notă:** Automat este setarea implicită din fabrică. |
| **Luminozitate**<br>-6 la 6 | Ajustați materialele imprimate mărind sau micşorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner mărind luminozitatea materialelor imprimate.<br>**Notă:** 0 este setarea prestabilită din fabrică. |
| **Contrast**<br>0–5 | Reglați contrastul obiectelor imprimate.<br>**Notă:** 0 este setarea prestabilită din fabrică. |

## Identificarea consumabilelor sau a componentelor care necesită înlocuirea

Comparați un set de defecte repetitive dintr-o operație de tipărire cu marcajele de pe una din liniile verticale. Linia care corespunde cel mai bine defectelor din operația de tipărire indică piesa care provoacă defectul.

**Notă:** Unitatea imagistică poate fi înlocuită de client. Dacă este necesară înlocuirea unității de fuziune, contactați serviciul de asistență pentru clienți la adresa **http://support.lexmark.com** sau reprezentantul de service.

| Înlocuiți unitatea de fuziune | Înlocuiți unitatea imagistică | | |
|---|---|---|---|
| 80 mm<br>(3,15 in.) | 97 mm<br>(3,82 in.) | 47 mm<br>(1,85 in.) | 38 mm<br>(1,5 in.) |